

LEGENDA MATERIÁLU:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NAVRŽENÉ KONSTRUKCE, SÁDROKARTONOVÉ, DLE SKLADBY
- NAVRŽENÉ ZATEPLENÍ STROPU - TEPELNÁ IZOLACE MIN. VLNA TL. 240 MM

LEGENDA:

1. TRANSPARENTNÍ REFLEXNÍ OKENNÍ FÓLIE
   PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ. Výpis ostatních výrobků
2. ZESÍLENÍ STÁV. ZDIVA - L-PROFILY + PÁSOVINA + SVORNÍKY
   (PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ. D.1.2 Stavebně konstrukční část)
3. OK PRŮVLAK 4x I220
   (PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ. D.1.2 Stavebně konstrukční část)
4. OK NOSNÍK I200 VLOŽENÝ DO NADPRAŽÍ OTVORU
   (PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ. D.1.2 Stavebně konstrukční část)
5. PŘI REALIZACI BUDE PROVEDENA SONDA DO PŘEDSAZENÉ KONSTRUKCE, POKUD TO ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI UMOŽNÍ BUDE KONSTRUKCE ODSTRANĚNA
6. ZAPRAVENÍ OTVORU KOLEM STÁVAJÍCÍHO HYDRANTU
7. UMÍSTĚNÍ PŘENOSNÉHO HASICÍHO PŘÍSTROJE (VIZ ČÁST D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení)

8A SDK KAPSA PRO OSAZENÍ KOLEJNICE PRO ZÁCLONU

8B SDK KAPSA PRO OSAZENÍ KOLEJNICE PRO ZÁCLONU A VZT ODTAHOVÉ MŘÍŽKY

9. PRŮVLAK PRO ZAVĚŠENÍ OPONY, 2x U200 BOX, ULOŽENÍ MIN. 250 MM
   (PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ. ČÁST D.1.2 Stavebně konstrukční část)
10. ZAZDĚNÍ OTVORU PO ZRUŠENÉM ROZVADĚČI ELEKTRO ROZMĚRU 360x600 MM
11. ROZHRANÍ SKLADBY PODLAH S1 - S1b
12. ZDĚNÝ PILÍŘEK PRO UMÍSTĚNÍ SOCHY MENDELA Z PÓROBETONOVÝCH TVAROVEK, V. 850 MM (HH = +0,850)

VÝPIS SKLADEB:

S1 PODLAHA V AULE, PŘEDSÁLÍ

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA, DŘEVĚNÉ MASIVNÍ DUBOVÉ PARKETY	20 MM
- VYROVNÁNACÍ VRSTVA, ANHYDRITOVÝ POTĚR	40 MM
- SEPARAČNÍ FOLIE	
- KROČEJOVÁ IZOLACE, MIN. VLNA	20 MM
- PODLAHOVÝ POLYSTYREN	100 MM
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE	
	180 MM

S1a PODLAHA V AULE - VZT KANÁL

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA, DŘEVĚNÉ MASIVNÍ DUBOVÉ PARKETY	20 MM
- OSB DESKA P+D, LEPENÁ DISPERZNÍM LEPIDLEM	20 MM
- IZOLACE Z MIN. VLNY	20 MM
- VZT KANÁLEK	100 MM
- IZOLACE Z MIN. VLNY	20 MM
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE	
	180 MM

S1b PODLAHA POD PÓDIEM V PORTÁLU

- VYROVNÁNACÍ VRSTVA, ANHYDRITOVÝ POTĚR	40 MM
- SEPARAČNÍ FOLIE	
- KROČEJOVÁ IZOLACE, MIN. VLNA	20 MM
- PODLAHOVÝ POLYSTYREN	100 MM
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE	
	160 MM

S2 KONSTRUKCE ZVÝŠENÉ PODLAHY NA BALKONĚ

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA, PROTISKLUZNÝ VINYL S NÁŠLAPNOU VRSTVOU ZE 100% PVC TL. 0,7 MM, PROTISKLUZNOST R10, ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 34, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ S HOLOGRAFICKÝMI ČIPSY	2 MM
- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA S HLADKÝM POVRCHEM P+D, LEPENÁ DISPERZNÍM LEPIDLEM, CELOPLOŠNĚ PŘETMELENÁ	24 MM
- ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ PODLOŽKA NA HRANOLECH	5 MM
- PODLAHOVÉ NOSNÍKY, DŘEVĚNÉ HRANOLY 80x100	100 MM
- PODKLADNÍ DŘEVĚNÉ HRANOLY 80x240	240 MM
- PROSTOR PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ	15 MM
- STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE STROPU	
	386 MM

S2a KONSTRUKCE ZVÝŠENÉ PODLAHY NA BALKONĚ

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA, DŘEVĚNÉ MASIVNÍ DUBOVÉ PARKETY	20 MM
- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA S HLADKÝM POVRCHEM P+D, LEPENÁ DISPERZNÍM LEPIDLEM, CELOPLOŠNĚ PŘETMELENÁ	24 MM
- ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ PODLOŽKA NA HRANOLECH	5 MM
- PODLAHOVÉ NOSNÍKY, DŘEVĚNÉ HRANOLY 80x80	80 MM
- PODKLADNÍ DŘEVĚNÉ HRANOLY 80x240	240 MM
- PROSTOR PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ	15 MM
- STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE STROPU	
	384 MM

S2b KONSTRUKCE ZVÝŠENÉ PODLAHY NA BALKONĚ

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA, DŘEVĚNÉ MASIVNÍ DUBOVÉ PARKETY	20 MM
- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA S HLADKÝM POVRCHEM P+D, LEPENÁ DISPERZNÍM LEPIDLEM, CELOPLOŠNĚ PŘETMELENÁ	24 MM
- ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ PODLOŽKA NA HRANOLECH	5 MM
- PODLAHOVÉ NOSNÍKY, DŘEVĚNÉ HRANOLY 80x80	80 MM
- PODKLADNÍ DŘEVĚNÉ HRANOLY 80x240	240 MM
- PROSTOR PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ	15 MM
- STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE STROPU	cca 150 MM
- ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED	
	1584 MM

S2c VSTUPNÍ ČÁST CHODBY VEDLE BALKONU

- NOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA NA STÁVAJÍCÍM PODLAHOVÉM SOUVRSTVÍ - PROTISKLUZNÝ VINYL S NÁŠLAPNOU VRSTVOU ZE 100% PVC TL. 0,7 MM, PROTISKLUZNOST R10, ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 34, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ S HOLOGRAFICKÝMI ČIPSY

S3 KONSTRUKCE STROPU VESTAVBY

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA, PROTISKLUZNÝ VINYL S NÁŠLAPNOU VRSTVOU ZE 100% PVC TL. 0,7 MM, PROTISKLUZNOST R10, ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 34, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ S HOLOGRAFICKÝMI ČIPSY	2 MM
- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA S HLADKÝM POVRCHEM P+D, LEPENÁ DISPERZNÍM LEPIDLEM, CELOPLOŠNĚ PŘETMELENÁ	24 MM
- ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ PODLOŽKA NA JEKLECH	5 MM
- STROPNÍ NOSNÍKY, JEKL 100x80x4 (VIZ STAVEBNE KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ)	100 MM
- VZDUCHOVÁ INSTALAČNÍ MEZERA	
- AKUSTICKÁ IZOLACE TL. 80 MM (MIN. 15 kg/m²)	
- ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED NA POZINKOVANÉ KONSTRUKCI Z CD PROFILŮ (JEDNOÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT)	40 MM
	500 MM

S4 STĚNA PŘÍZEMÍ VESTAVBY

- AKUSTICKÁ OMÍTKA, BARVA BÍLÁ	
- AKUSTICKY POHLTIVÝ OBKLAD S VÝPLNÍ Z MIN. VLNY MONOLITICKÝ BEZESPARÝ VZHLED, ZVUKOVÁ POHLTIVOST αw=0,9	30 MM
- SDK AKUSTICKÁ MODRÁ DESKA	12,5 MM
- NOSNÁ OC. KONSTRUKCE + CW PROFILY (á 625 MM) + VÝPLŇ Z AKUSTICKÉ IZOLACE TL. 80 MM	150 MM
- SDK AKUSTICKÁ MODRÁ DESKA	12,5 MM
	205 MM

S4a STĚNA PATRA VESTAVBY

- AKUSTICKÁ OMÍTKA, BARVA BÍLÁ	
- AKUSTICKY POHLTIVÝ OBKLAD S VÝPLNÍ Z MIN. VLNY MONOLITICKÝ BEZESPARÝ VZHLED, ZVUKOVÁ POHLTIVOST αw=0,9	30 MM
- SDK AKUSTICKÁ MODRÁ DESKA	12,5 MM
- CW PROFILY (á 625 MM) + VÝPLŇ Z AKUSTICKÉ IZOLACE TL. 80 MM (MIN. 15 kg/m²)	100 MM
- SDK AKUSTICKÁ MODRÁ DESKA	12,5 MM
	155 MM

S4b STĚNA PATRA VESTAVBY

- AKUSTICKÁ OMÍTKA, BARVA BÍLÁ	
- AKUSTICKY POHLTIVÝ OBKLAD S VÝPLNÍ Z MIN. VLNY MONOLITICKÝ BEZESPARÝ VZHLED, ZVUKOVÁ POHLTIVOST αw=0,9	30 MM
- SDK AKUSTICKÁ MODRÁ DESKA	12,5 MM
- CW PROFILY (á 625 MM) + VÝPLŇ Z AKUSTICKÉ IZOLACE TL. 80 MM (MIN. 15 kg/m²)	100 MM
- SDK PERFOROVANÁ AKUSTICKY POHLTIVÁ DESKA	12,5 MM
	155 MM

S5 PŘÍČKY VESTAVBY

- SDK DESKA	12,5 MM
- CW PROFILY (á 625 MM) + VÝPLŇ Z AKUSTICKÉ IZOLACE TL. 60 MM	75 MM
- SDK DESKA	12,5 MM
	100 MM

S5a PŘÍČKY REŽIE VESTAVBY

- SDK AKUSTICKÁ MODRÁ DESKA	12,5 MM
- CW PROFILY (á 625 MM) + VÝPLŇ Z AKUSTICKÉ IZOLACE TL. 60 MM	75 MM
- SDK PERFOROVANÁ AKUSTICKY POHLTIVÁ DESKA	12,5 MM
	100 MM

S5b PŘÍČKA MEZI PŘEKL. KABINOU A REŽIÍ

- SDK PERFOROVANÁ AKUSTICKY POHLTIVÁ DESKA	12,5 MM
- CW PROFILY (á 625 MM) + VÝPLŇ Z AKUSTICKÉ IZOLACE TL. 60 MM	75 MM
- SDK PERFOROVANÁ AKUSTICKY POHLTIVÁ DESKA	12,5 MM
	100 MM

S5c PŘÍČKY SKLADU

- SDK PERFOROVANÁ AKUSTICKY POHLTIVÁ DESKA	12,5 MM
- CW PROFILY (á 625 MM)	75 MM
- SDK PERFOROVANÁ AKUSTICKY POHLTIVÁ DESKA	12,5 MM
	100 MM

S6 STĚNA MEZI SCHODIŠTĚM A VESTAVBOU

- SDK AKUSTICKÁ MODRÁ DESKA	12,5 MM
- NOSNÁ OC. KONSTRUKCE + CW PROFILY (á 625 MM) + VÝPLŇ Z AKUSTICKÉ IZOLACE TL. 80 MM	150 MM
- SDK AKUSTICKÁ MODRÁ DESKA	12,5 MM
	175 MM

S7 PŘEDSTĚNA V PORTÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE	
- VZDUCHOVÁ INSTALAČNÍ MEZERA + PROSTOROVÁ SDK KONSTRUKCE	307,5 MM
- SDK DESKA NA POZINK. SDK KONSTRUKCI	12,5 MM
	320 MM

S8 PŘÍČKA MEZI SCHODIŠTĚM A CHODBOU

- SDK DESKA	12,5 MM
- CW PROFILY (á 625 MM)	75 MM
- VZDUCHOVÁ MEZERA	175 MM
- CW PROFILY + VÝPLŇ Z AKUSTICKÉ IZOLACE TL. 60 MM	75 MM
- SDK AKUSTICKÁ MODRÁ DESKA	12,5 MM
	350 MM

S9 PODLAHA V KANCELÁŘI, MÍSTN. Č. 408

- NOVÝ ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC TL. 5 MM NA STÁVAJÍCÍM PODLAHOVÉM SOUVRSTVÍ

S10 STĚNA MEZI SCHODIŠTĚM A PATREM VESTAVBY

- SDK AKUSTICKÁ MODRÁ DESKA	12,5 MM
- CW PROFILY (á 625 MM) + VÝPLŇ Z AKUSTICKÉ IZOLACE TL. 80 MM	100 MM
- SDK AKUSTICKÁ MODRÁ DESKA	12,5 MM
	125 MM

S10a STĚNA MEZI SCHODIŠTĚM A PATREM VESTAVBY

- SDK PERFOROVANÁ AKUSTICKY POHLTIVÁ DESKA	12,5 MM
- CW PROFILY (á 625 MM) + VÝPLŇ Z AKUSTICKÉ IZOLACE TL. 80 MM	100 MM
- SDK AKUSTICKÁ MODRÁ DESKA	12,5 MM
	125 MM

S11 PODLAHA SKLADY

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA, PROTISKLUZNÝ VINYL S NÁŠLAPNOU VRSTVOU ZE 100% PVC TL. 0,7 MM, PROTISKLUZNOST R10, ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 34, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ S HOLOGRAFICKÝMI ČIPSY	2 MM
- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA S HLADKÝM POVRCHEM P+D, LEPENÁ DISPERZNÍM LEPIDLEM, CELOPLOŠNĚ PŘETMELENÁ	24 MM
- ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ PODLOŽKA	5 MM
- OK NOSNÍKY HEB 220	220 MM
- PROSTOR PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ	30 MM
- STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE STROPU	
	281 MM

S12 PODLAHA NA SCHODIŠTI

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA, PROTISKLUZNÝ VINYL S NÁŠLAPNOU VRSTVOU ZE 100% PVC TL. 0,7 MM, PROTISKLUZNOST R10, ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 34, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ S HOLOGRAFICKÝMI ČIPSY	2 MM
- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA S HLADKÝM POVRCHEM P+D, LEPENÁ DISPERZNÍM LEPIDLEM, CELOPLOŠNĚ PŘETMELENÁ	24 MM
- ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ PODLOŽKA NA PODPŮRNÉ KONSTRUKCI	5 MM
- PODPŮRNÁ KOSTRUKCE - NAVAŘENÝ PLECH	
- SCHODIŠŤOVÉ NOSNÍKY (VIZ STAVEBNE KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ)	
- SDK KONSTRUKCE Z CD PROFILŮ	27 MM
- OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKA	12,5 MM

S13 OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ PORTÁLU

- OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKA	12,5 MM
- PROSTOROVÁ POZINK. SDK KONSTRUKCE Z CW PROFILŮ	225 MM
- OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKA	12,5 MM
	250 MM

POZNÁMKA:

- PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘI REALIZACI OVĚŘIT NA STAVBĚ!
- PŘESNÁ SPCIFIKACE OK KONSTRUKCE VIZ ČÁST *D.1.2 Stavebně konstrukční část!*
- OK KONSTRUKCE VESTAVBY BUDE OPATŘENA PROTIPOŽÁRNÍM NÁSTŘIKEM DLE POŽADAVKŮ PBŘ!!!
(VIZ ČÁST *D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení*)
- PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ A SPECIFIKACE INSTALACÍ VIZ ČÁST *D.1.4 Technika prostředí staveb*

±0,000= +8,100

INVESTOR:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	RUDIŠ - RUDIŠ ARCHITEKTI s.r.o. JASELSKÁ 21, BRNO
PROJEKT:	**REKONSTRUKCE AULY OBJ. A, BA 01**
VEDOUCÍ PROJEKTANT:	ING. ARCH. MARTIN RUDIŠ
VYPRACOVAL:	ING. ARCH. MARTIN RUDIŠ
DATUM:	07 / 2015
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
PROJEKTANT:	RUDIŠ - RUDIŠ ARCHITEKTI, s.r.o JASELSKÁ 21, 602 00 BRNO TEL. 549243710, 603169910 E MAIL: rudis-rudis@volny.cz
ČÁST:	**D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**
NÁZEV VÝKRESU:	ŘEZ 1-1´
MĚŘÍTKO:	1:100
ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1.b) 9.