

Specifikace scénického osvětlení

Uvedené odkazy na typový výrobek v dokumentaci slouží pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

AKCE : Osvětlovací technika pro rekonstrukci Auly „A“ – Mendelova univerzita Brno

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	REFERENČNÍ TYP	POPIS	POČET	J
1.0 OSVĚTLENÍ						
1.I		Otočná hlava	JB Sparx 7	Otočná hlava beam/wash 19x 15W RGBW LED, Zoom 4-40st.	8	ks
1.II		Sledovací reflektor	TECLUMEN ARENA 1200W MSR 230V	Sledovací reflektor s výbojkou MSR 1200W, vyzařovací úhel 8–22st. Cena zahrnuje: výbojku, colour changer, shutter blades, iris a dimming shutter.	1	ks
1.III		Rotační hlava	TECLUMEN ø28mm SPIGOT WITH ROTATING HEAD	Rotační hlava do stativu pro sledovací reflektor	1	ks
		Stativ	MANFROTTO 070BU Follow Spot Stand	Stativ Manfrotto 070BU pro sledovací reflektor, materiál hliník, výška 88-147mm, max. bezpečná zátěž 35kg, hmotnost 6,3 kg.	1	ks
		Reflektor	TECLUMEN CURVA F1200 BLACK	Profesionální divadelní reflektor F 1000/1200W s fresnel čočkou pr. 150mm, patice GX9,5, vyzařovací úhel 10-56 st., vč. rámečku na filtry a ochranné sítě před čočkou.	6	ks
		Reflektor	TECLUMEN CURVA PC1200 BLACK	Profesionální divadelní reflektor PC 1000/1200W s plano konvexní čočkou pr. 150mm, patice GX9,5, vyzařovací úhel 8-60 st., vč. rámečku na filtry a ochranné sítě před čočkou.	2	ks
		Zdroj	OSRAM 64754, CP90, 230V, 1200W, GX9.5	Světelný zdroj pro F1200 a PC1200	8	ks
		Stmívač	LSC Redback Wallmount 12x10A dimmer	Instalační stmívací jednotka na zeď 12x 10A	1	ks
		Převodník	ELATION eNode 8 Pro	Ethernet <-> DMX převodník, merger, splitter. 2x 10/100BaseTX Ethernet, 8x DMX512-A in/outputs	1	ks
		Coupler	DURATRUS DT Selflock Clamp	Clamp DURATRUS DT Selflock Clamp na 48–51 mm trubku, šířka 30 mm, max. zátěž 250 kg.	10	ks
		Lanko	Ultralite lanko s karabinou 3mm, 60cm, 10kg	Bezpečnostní lanko s karabinou, průměr 3mm, délka 60cm, zátěž 10kg, certifikováno, odpovídá direktivě BGV-C1	10	ks
		Držák	Sestava pro portálovou tyč s jedním ramenem	Držák pro reflektory F1200	4	ks
		Držák	Sestava pro portálovou tyč s dvěma rameny	Držák pro reflektory F1200	2	ks
		Konzole	Portálová tyč	Konzole pro montáž kloubových ramen	2	ks
		Software	LSC Clarity CT-1	PC software Clarity + USB klíč s licencí 1x 512 DMX kanálů.	1	ks
		Mixážní konzole	LSC Clarity VX20	VX20 je USB wing pro řízení PC/MAC software Clarity.	1	ks
		PC	PC All in One Touch Screen	All In One PC s multidotykovým IPS panelem. Výbava dle aktuálního modelu.	1	ks
2.0 MONTÁŽNÍ MATERIÁL						
2.I		Kabeláž		Propojovací kabeláž a konektory dle PD	1	ks
2.II		Montážní materiál		Montážní a instalační materiál neuvedený v položkové části - dle PD	1	ks
3.0 MONTÁŽ A ZPROVOZNĚNÍ						
3.II		Montážní práce		Montážní práce	180	Nh
3.IV		Doprava		Doprava osob a zboží na místo instalace	1	kpl
		Lešení		Lešení v průběhu montáže	1	kpl
3.V		Technická příprava		PD ve stupni DSS, revize, zkoušky, zprovoznění systému a zaškolení obsluhy	1	kpl

VÝROBCE JE PŘED REALIZACÍ POVINEN ZPRACOVAT DODAVATELSKOU DOKUMENTACI, KTEROU PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ!