

# Vzorové řešení scénického osvětlení

Uvedené odkazy na typový výrobek v dokumentaci slouží pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

## AKCE : Osvětlovací technika pro rekonstrukci Auly „A“ – Mendelova univerzita Brno

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J
<b>1.0 OSVĚTLENÍ</b>					
1.I		Otočná hlava	<i>Otočná hlava beam/wash 19x 15W RGBW LED, Zoom 4-40st.</i>	8	ks
1.II		Sledovací reflektor	<i>Sledovací reflektor s výbojkou MSR 1200W, vyzařovací úhel 8–22st. Cena zahrnuje: výbojku, colour changer, shutter blades, iris a dimming shutter.</i>	1	ks
1.III		Rotační hlava	<i>Rotační hlava do stativu pro sledovací reflektor</i>	1	ks
		Stativ	<i>Stativ Manfrotto 070BU pro sledovací reflektor, materiál hliník, výška 88-147mm, max. bezpečná zátěž 35kg, hmotnost 6,3 kg.</i>	1	ks
		Reflektor	<i>Profesionální divadelní reflektor F 1000/1200W s fresnel čočkou pr. 150mm, patice GX9,5, vyzařovací úhel 10-56 st., vč. rámečku na filtry a ochranné sítě před čočkou.</i>	6	ks
		Reflektor	<i>Profesionální divadelní reflektor PC 1000/1200W s plano konvexní čočkou pr. 150mm, patice GX9,5, vyzařovací úhel 8-60 st., vč. rámečku na filtry a ochranné sítě před čočkou.</i>	2	ks
		Zdroj	<i>Světelný zdroj pro F1200 a PC1200</i>	8	ks
		Stmívač	<i>Instalační stmívací jednotka na zeď 12x 10A</i>	1	ks
		Převodník	<i>Ethernet &lt;-&gt; DMX převodník, merger, splitter. 2x 10/100BaseTX Ethernet, 8x DMX512-A in/outputs</i>	1	ks
		Coupler	<i>Clamp DURATRUS DT Selflock Clamp na 48–51 mm trubku, šířka 30 mm, max. zátěž 250 kg.</i>	10	ks
		Lanko	<i>Bezpečnostní lanko s karabinou, průměr 3mm, délka 60cm, zátěž 10kg, certifikováno, odpovídá direktivě BGV-C1</i>	10	ks
		Držák	<i>Držák pro reflektory F1200</i>	4	ks
		Držák	<i>Držák pro reflektory F1200</i>	2	ks
		Konzole	<i>Konzole pro montáž kloubových ramen</i>	2	ks
		Software	<i>PC software Clarity + USB klíč s licenci 1x 512 DMX kanálů.</i>	1	ks
		Mixážní konzole	<i>VX20 je USB wing pro řízení PC/MAC software Clarity.</i>	1	ks
		PC	<i>All In One PC s multidotykovým IPS panelem. Výbava dle aktuálního modelu.</i>	1	ks
<b>2.0 MONTÁŽNÍ MATERIÁL</b>					
2.I		Kabeláž	<i>Propojovací kabeláž a konektory dle PD</i>	1	ks
2.II		Montážní materiál	<i>Montážní a instalační materiál neuvedený v položkové části - dle PD</i>	1	ks
<b>3.0 MONTÁŽ A ZPROVOZNĚNÍ</b>					
3.II		Montážní práce	<i>Montážní práce</i>	180	Nh
3.IV		Doprava	<i>Doprava osob a zboží na místo instalace</i>	1	kpl
		Lešení	<i>Lešení v průběhu montáže</i>	1	kpl
3.V		Technická příprava	<i>PD ve stupni DSS, revize, zkoušky, zprovoznění systému a zaškolení obsluhy</i>	1	kpl

**VÝROBCE JE PŘED REALIZACÍ POVINEN ZPRACOVAT DODAVATELSKOU DOKUMENTACI, KTEROU PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ!**