

TECHNICKÁ SPECIFIKACE – KOLOVÝ TRAKTOR

KATEGORIE		POŽADAVEK
Motor	jmenovitý výkon motoru	min. 215 kW
	maximální výkon motoru (bez navýšení)	min. 230 kW
	splnění emisní normy (III.B) systémem vnější recirkulace spalin EGR a filtrem pevných částic DPF	ano
	pouze jeden typ paliva (motorová nafta)	ano
	vstřikování paliva Common Rail	ano
Převodovka	Power-Shift ovládaný elektronicky s automatikou řazení	ano
	elektronicky ovládaný reverzor	ano
	max. povolená rychlost	min. 40 km/h
Pohon	4 x 4 WD	ano
Kabina	bezpečnostní kabina	ano
	automatická klimatizace a topení	ano
	vzduchem odpružená sedadla, otočná min. o 35°	ano
	sedadla spolujezdce zapsaná v technickém průkazu traktoru	ano
	rádio s CD	ano
	ovládání funkcí traktoru pomocí dotykového barevného terminálu o velikosti min. 10"	ano
	příprava pro automatické navádění traktoru pomocí satelitního signálu GPS	ano
	ISOBUS	ano
	zpětná zrcátka elektricky stavitelná	ano
	stěrač a ostřikovač čelního i zadního skla	ano
	systém souvratové automatiky	ano
	lednička uvnitř kabiny traktoru	ano
	odnímatelný maják oranžové barvy	ano
Zadní vývodový hřídel	elektricky zařaditelný přímo z kabiny řidiče	ano
	Koncovka 45 mm + 20 drážek	ano
	1000 ot/min	ano
Závěsná zařízení	zadní tříbodový závěs kategorie III se samozajišťovací zápatkami a stabilizátory, elektrohydraulicky ovladatelné od spodních táhel	ano
	externí ovládání na zadních blatních traktoru	ano
	zdvihací nosnost	min. 10500 kg
	spodní závěsná lišta K 80	ano
	etážový závěs s automatickou hubicí	ano

AGROSERVIS TRADING a.s.

Višňové 358, PSČ 671 38

IČO: 255 11 700 DIČ: CZ25511700

	spodní výkyvný závěs	ano
Hydraulika	počet elektronicky ovladatelných samostatných vnějších okruhů	min. 5
	beztlaková zpátečka	ano
	průtok čerpadla hydrauliky	min. 225 l/min
	EHR regulace s tlumením rázů	ano
Přední náprava	odpružená	ano
	dráha pružení +/-	min. 125 mm
	100% uzávěr diferenciálu	ano
Rozměry a hmotnosti	největší povolená hmotnost traktoru	min. 18000 kg
	max. povolená hmotnost přípojného vozidla	min. 30000 kg
	objem palivové nádrže	min. 710 l
Brzdová soustava	vzduchové brzdy dvouhadicové	ano
Pneumatiky	systém pro rychlou změnu tlaku v pneumatikách	ano
	přední pneumatiky nízkotlaké o rozměrech 600/70 R30	ano
	zadní pneumatiky nízkotlaké o rozměrech 710/70 R42	ano
Příslušenství	konzole předního závěží + závěží	min. 1100 kg
	závěží v zadních kolech umístěné zvenku	min. 2 x 450 kg
	přední a zadní blatníky	ano
	uzamykatelný uzávěr nádrže PHM	ano
	návod k obsluze v českém jazyce	ano
	schválení technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích	ano
	proškolení obsluhy	ano
Záruční doba	min. 36 měsíců	ano
	servisní úkony prováděné pouze autorizovaným servisním střediskem	ano

AGROSERVIS TRADING a.s.

Višňové 358, PSČ 671 38

IČO: 255 11 700 DIČ: CZ25511700

-16-