




Kolečka a transportní pomůcky...





Provedení koleček



Chráněné uložení zamezuje pronikání vláken a nečistot do ložiska.



Kolečko s rejdem
pro optimální manévrovatelnost




Použitím brzdy se dá kolečko zablokovat.


Dvojitá brzda zablokuje navíc i otáčení kolem svíslé osy.

Chráněné uložení zamezuje pronikání vláken a nečistot do ložiska.

Kolečko s rejdem a brzdou
pro optimální manévrovatelnost a doplňkovou aretaci kolečka



Chráněné uložení zamezuje pronikání vláken a nečistot do ložiska.



Kolečko



Přístrojová kolečka ø 50–100 mm

**Přístrojové kolečko s kluzným ložiskem
čep se závitem**

Těleso: ocelový plech pozinkovaný
Svislé uložení na dvou řadách kuliček
Běhoun: guma, šedá, chráněné ložisko
Osa šroubovaná



				Obj. číslo	Bal.
50	69	M 10 x 15	40 kg	043 007	1
75	98	M 10 x 15	55 kg	043 008	1
100	119	M 10 x 15	80 kg	043 009	1

Přístrojové kolečko s kluzným ložiskem

Těleso: ocelový plech pozinkovaný
Tělo kolečka: polyamid
Běhoun: Gumový kroužek, šedomodrý, nezanechává šmouhy
Osa nýtovaná



				Obj. číslo	Bal.
50	75	•	60 x 60	40 kg	002 972

Přístrojové kolečko s kluzným ložiskem

Těleso: ocelový plech pozinkovaný
Svislé uložení na dvou řadách kuliček
Tělo kolečka: polyamid
Běhoun: gumový kroužek, šedomodrý, nezanechává šmouhy
Osa nýtovaná



				Obj. číslo	Bal.
50	75	•	60 x 60	40 kg	002 979

Přístrojové kolečko s rejdem a dvojitou brzdou, s kluzným ložiskem

Těleso: ocelový plech pozinkovaný
Svislé uložení na dvou řadách kuliček
Tělo kolečka: polyamid
Běhoun: gumový kroužek, šedomodrý, nezanechává šmouhy
Osa nýtovaná



				Obj. číslo	Bal.
50	75	•	60 x 60	40 kg	002 971

Průměr

Upevnění
se závitem

Nosnost

Celková výška

Upevnění
s deskou

Kolečko

Jednotka = mm

Upevnění
s pouzdrem k zalisování

Kolečko s rejdem