

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY/KS	ZARUBNĚ A DOPĹNKY	POZNÁMKA
⊕1	<p>Rw=32 dB EI-30DP3-C STAVEBNÍ OTVOR cca 1350/2600 VEĹKOST NUTNĚ UPRAVIT DĹ SKUTEČNOSTI PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBĹOŽKOVÝCH ZARUBNÍ</p>	DVEŘĚ PLNĚ, INTERIÉROVÉ S NADSVĚTLÍKEM S POŽARNÍ ODOLNOSTÍ EI-30DP3-C SE ZVUKOVÝM ÚTLUMEM Rw=32 dB OTEVÍRACÍ, PRAVÉ, DŘEVĚNÉ DO OBĹOŽKOVÉ ZARUBNĚ HLADKÉ, LAKOVANÉ, MASIV NADSVĚTLÍK S PEVNÝM ZASKLENÍM BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM, MATNÁ FÓLIE S VYŘEZANÝM LOGEM B36 BARVA DVEŘÍ BARVA VANILKOVÁ, POLOLESK BARVA STŘÍKANÝ POLYURETAN	DVEŘĚ 800x2100mm 450x2100mm NADSVĚTLÍK 1250x450mm PRAVÉ 1 KS	DŘEVĚNÁ OBĹOŽKOVÁ RÁMOVÁ PROFILOVANÁ ZARUBĚŇ, cca 2600/1350 PŘECHODOVÁ LIŠŤA, PRAH KOVANÍ – KARTÁČOVANÁ NEREZ BARVA VANILKOVÁ, POLOLESK STŘÍKANÝ POLYURETAN DVEŘNÍ ZARÁŽKA PŘEMONTOVAT ZE STARÝCH DVEŘÍ: CYLINDRICKÁ VLOŽKA ELEKTROMAGNETICKÝ PANIKOVÝ ZÁMEK KOVANÍ KLIKA-KLIKA	DVEŘĚ A ZARUBĚŇ UPRAVIT DĹ SKUTEČNĚ VEĹKOSTI OTVORU ZÁMEK VAZBA NA SLP – KARTOVÝ SYSTĚM VSTUPU
⊕2	VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES DALŠÍ LIST	VEŠÁKOVÁ STĚNA	1 KS 1400/2100/50		
⊕3	VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES DALŠÍ LIST	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ	1 KS 900/2100/600		
⊕4	VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA	TABULE PRO POPIS KŘÍDOU PEVNÁ, PŘÍŠROUBOVANÁ NA STĚNU	1 KS 2000/1200		
⊕5	VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA	TABULE PRO POPIS FIXEM PEVNÁ, PŘÍŠROUBOVANÁ NA STĚNU	1 KS 2000/1200		
⊕6	VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES DALŠÍ LIST	KATEDRA PŘÍŠROUBOVANÁ K PODLAZE	1 KS 1200/800/850		