

## LEGENDA

Poz. 01	Povrchová úprava okeních a dvířních profilů bude ve stejném provedení jako stávající okna.
Poz. 02	Zasklení izolačním dvojsklem vyplněným argonem, stejná charakteristika jako u oken stávajících
Poz. 03	Konstrukce oken - rám dřevěný EURO profil IV 78, z lepeného lamelového dřevěného hranolu, dřevo dub
Poz. 04	Konstrukce vstupních dveří - rám dřevěný EURO profil IV 78, z lepeného lamelového dřevěného hranolu, dřevo dub, křídlo sendvič hladké tl. 78mm bez jakékoli profilace, křídlo a rám bude v provedení se zapuštěným falce tak že křídlo i rám budou ve stejné rovině na obou dvou stranách, u hlavních vstupních dveří s vloženým proskleným páskem (zasklení stejné jako u oken), zasklívací rámeček hladký bez výčnělků zarovnaný s dveřním křídlem.

- Všechny výplně budou vybaveny pryžovým těsněním ve funkční spáře
- Před výrobou všech výplní je nutné přeměřit skutečnou velikost stavebního otvoru.
- Výplně jsou kresleny v pohledu z exteriéru
- Součástí dodávky výplní je kotvení, těsnící pásy montážní spáry, vypěňovací tmely a lepidla a další prvky a materiály nutné k jejich správnému osazení