

Z-1.10

### REVIZNÍ DVÍŘKA 600/600

Revizní instalační dvířka 600/600mm, konstrukce z hliníkových svařovaných profilů "L"30/15/2mm, v provedení se skrytým rámečkem fixním i rámečkem dvířek, v zavřené poloze je křídlo drženo dvojčinným tlačným zámkem - první stlačení uvolní druhé stlačení zamkne křídlo dvířek, konstrukce bude opatřena práškovou barvou ve stejném odstínu jako barva malby prováděné na navazujících plochách, materiál povrchu dvířek musí být stejný jako navazující povrch materiálů podhledů a stěn (tedy SDK), konstrukce dvířek bude kotvena do nosného rastru SDK konstrukcí, který bude pro tento účel upraven, povrchy dvířek a navazujících SDK obkladů budou zalicovány tak, aby dvířka nevyčnívala před stěn, šrouby budou zatmeleny, povrch upraven zatmelením, zabroušením a malbou.

Umístění dvířek bude upřesněno na základě přesné polohy zařízení nad podhledem, finální umístění musí odsouhlasit generální projektant přímo na stavbě.

40ks



Z-1.11

### REVIZNÍ DVÍŘKA PROTIPOŽÁRNÍ 600/600 - ODOLNOST EI30

Revizní instalační dvířka 600/600mm, požární odolnost EI30, konstrukce z hliníkových svařovaných profilů, v provedení se skrytým rámečkem fixním i rámečkem dvířek, materiál povrchu dvířek musí být stejný jako navazující povrch materiálů obkladů (tedy z kompaktních desek), povrchy dvířek a navazujících obkladů budou zalicovány tak aby dvířka nevyčnívala před stěnu.

Technický popis:

jednokřídlá dvířka, rám dvířek i zárubně jsou svařeny z hliníkových profilů "L"30/15/2mm, výplň dvířek tvoří červená sádkartonová deska přišroubovaná do hliníkového rámu šrouby, křídlo dvířek je uloženo v zárubni pomocí dvou hliníkových nýtů, nedílným komponentem ohnivzdornosti je clona z minerální vaty, v zavřené poloze je křídlo drženo dvojčinným automatickým tlačným zámkem - první stlačení uvolní a druhé stlačení zamkne křídlo dvířek.

3ks



Z-1.12

### OPRAVA STÁVAJÍCÍCH REVIZNÍCH DVÍŘEK

Oprava stávajících revizních dvířek, velikost dvířek cca. 350/500 mm- v rámci stavby dojde k opravě poškozených stávajících revizních dvířek (narovnání křídel, nový nátěr, oprava zámků, apod.).

10ks