

LEGENDA ZNAČENÍ:

- Ø10 DOZDĚNÍ NIKY, PŘOŘEZOVANÉ TVÁŘNICE, 250 x 100 x 1500 mm
- Ø12 PŘÍČNÉ ČÁSTI PODLAHOVÉHO DŘEVĚNÉHO ROŠTU VČ. KOTVENÍCH PRVKŮ, ROŠNA 50 x 250 x 5000 mm, 19 ks
- Ø13 PODÉLNÉ ČÁSTI PODLAHOVÉHO DŘEVĚNÉHO ROŠTU VČ. KOTVENÍCH PRVKŮ, ROŠNA 50 x 250 x 1000 mm, 60 ks
- Ø14 OCELOVÉ PŘEKLADY, 1140, DL. 1460 mm, 3 ks
- Ø15 OCELOVÉ PŘEKLADY, 1140, DL. 2200 mm, 2 ks
- Ø16 OCELOVÉ PŘEKLADY, 1000, DL. 1410 mm, 3 ks
- Ø17 OCELOVÉ PŘEKLADY, 1000, DL. 1200 mm, 6 ks
- Ø18 OCELOVÉ PŘEKLADY, 1100, DL. 1400 mm, 3 ks
- Ø19 ZAZDĚNÍ OTVORU, PŘOŘEZOVANÉ TVÁŘNICE, OTVOR 800 x 2000 x 300
- Ø20 KOTVĚNÍ ŠNEDE, ABSOLUT V 6,4 m, TĚRNO OMÍTKA S VYUŽITÝM ROHY, BET. ZÁKLAD C20/25, 600x600x1000
- Ø21 SVISLÉ OBLOŽENÍ Z HOBLOVANÝCH DESEK, OŠETŘENO OLEJOVOU LAZUROU, KOTVENO KE STAV. DŘ. KONSTRUKCÍM
- Ø22 PODLAHA KOTVENÁ K ROŠTU, 2 x OSB DESKY TL. 15 mm, 12. Vrstva kolo na 1) výměra místnosti 71 m2
- Ø23 KOTVENÍ PŘÍČEK DO ST. ZDIVA – TRN KUL Ø10-600 DO KAŽDÉ 2. SPÁRY
- Ø24 OCELOVÉ PŘEKLADY, 1140, DL. 1960 mm, 3 ks
- Ø25 VENKOVNÍ BETONOVÉ SCHODIŠTĚ, 2x
- Ø26 BETON C25/30, OBLOŽENÍ VENKOVNÍH KER. OBKLADENÍ
- Ø27 ZALOŽIT PO OBVODU NA ŽB PAS S 300 mm, HL. ZALOŽENÍ –1,250
- Ø28 SE STÁVAJÍCÍM ZÁKLADEM SPOJIT OCEL. TRNÝ, 12 ks/m2
- Ø29 OD STÁVAJÍCÍH ZÁKLADU ODLATOVAT XPS TL. 10 mm
- Ø30 OKAPOVÝ CHODNÍK, ZAHRADNÍ OBRUBNÍK 50/250 mm, BET. DL.ŽDICE 40x40 mm
- Ø31 OKAPOVÝ ZÁKLAD POD SLOUPKY PERGOLY, 400 x 400 x 800 mm, 3 ks
- Ø32 KANENIVO TK 16/32
- Ø33 ZAZDĚNÍ OTVORU, PŘOŘEZOVANÉ TVÁŘNICE, OTVOR 750 x 500 x 1000
- Ø34 SYSTÉM PROVĚTRÁVÁNÍ KONSTRUKCE PODLAHY NA TĚŘENU
- Ø35 TVAROVÝ IPT7 UMOŽNŮJÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU PŘES OTVORY NA FASÁDE ODKAZ P/01
- Ø36 VÝDECHOVÉ OTVORY 100/100, STAVEBNÍ RÝHA VE ZDIVU 100/100 – CHAŇNÍKA Ø80 mm
- Ø37 NUTNÉ DODRŽET POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCE – IPT SYSTÉM
- Ø38 KOTVY PRO PERGOLU DO ZDI, ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ, KOTVENÉ NA CHEMICKOU KOTVU, 3 ks
- Ø39 BETONOVÝ ZÁKLAD POD OCELOVÝ SLoup, 600x600x1000 mm, 2 ks

LEGENDA OZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- SDK PŘÍČKA, JEJEDNOU OPLAŠTENÁ
- PŘOŘEZOVANÉ ZDIVO VÝTOING TL. 300 mm
- EPS STYROTEREM PLUS 100 TL. 150 mm
- TEREPLNÁ IZOLACE KNAUF UNIFIT 032

- Štuková omítka
- Jádrová omítka
- Stávající chelné zdivo TL. 450 mm
- EPS styrotherm plus 100 TL. 150 mm
- Hmoždinky H3 8/60x195 (6ks/m2)
- Bauhit starcontact
- Bauhit startex
- Bauhit unipriker
- Bauhit nanoporotop


- Štuková omítka (stávající)
- Jádrová omítka (stávající)
- Stávající chelné zdivo TL. 450 mm
- EPS styrotherm plus 100 TL. 150 mm
- Hmoždinky H3 8/60x195 (6ks/m2)
- Bauhit starcontact
- Bauhit startex
- Bauhit unipriker
- Bauhit bauyacol. flextop speed
- Bauhit bauyacol. flextop pasek vč. spárování

- Keramičná dlažba/dřevěné vlysy TL. 20 mm
- Flexibilní lepidlo
- OSB desky 3 P+D 4, kolo na přechozí vrstvu TL. 22 mm
- OSB desky 3 P+D 4, TL. 22 mm
- EPS styrotherm plus 100 TL. 150 mm
- separační fólie
- Fatrafol 803
- Tvarovka IPT7 prolit betonem do roviny TL. 80 mm
- Šterkový podsyp 8/16 TL. 50 mm, zhutnit na min. 0,20 MPa
- Geotextilní gramaž 300 g/m2
- Rostlý terén

- OSB desky 3 P+D 4, kolo na přechozí vrstvu TL. 15 mm
- OSB desky 3 P+D 4, TL. 15 mm
- Poukáná izolace magnarelaX ECO, TL. 250 mm
- Stávající stropní konstrukce, TL. 240 mm
- SDK podhled, TL. 200 mm

- Dubové fošny TL. 40 mm, ošetřeny impregnačí, kladeny s vůlí
- Impregnované dřevěné povaly 140/120
- Šterkové lože DK 32/63 TL. 100 mm
- Rostlý terén

- Štuková omítka
- Jádrová omítka
- Stávající chelné zdivo TL. 300 mm
- Parotěsná fólie homeseal los flex plus
- SKK konstrukce TL. 200 mm
- Terelná izolace knauf unifit 032 TL. 200 mm
- Parotěsná fólie homeseal los flex plus systénové spojovaná a zakončena
- 2x SKK deska
- Výmalba / keramičtý obklad



VEDOUcí PROJEKTANT		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. Michal Hořelka		Ing. Pavel Magnussek		Ing. Michal Hořelka	
INVESTOR		Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Černá Pole, 613 00 Brno			
AKCE		Přestavba hospodářských objektů lesovny Vranov, č.p.93, na sídlo Polesí Vranov katastr. úz. Vranov u Brna, parc. č. 101			
OBSAH		D – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ NAVRŽENÝ STAV – ŘEZ B-B /OBJEKT A/			
MĚŘÍTKO:		1:50			
D.13					