


VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ:

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY/KS	ZÁRUBEŇ A DOPLŇKY	POZNÁMKA
5		DVEŘE PROSKLENÉ, INTERIEROVÉ HLINIKOVÉ PROFILY, S POŽÁRNÍ ODLONOSTÍ, SE SAMOZAVÍRAČEM, OTEVÍRAVĚ, PRAVÉ, DVOUKŘÍDLÉ S OKOPOVOU LIŠTOU NADSVĚTLÍK S PEVNÝM ZASKLENÍM BEZPEČNOSTNÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ NA SKLE PROFILY BARVA TMAVĚ ZELENÁ RAL 6028 V NADSVĚTLÍKU BUDE NALEPENÝ POPIS V JEDNOTNÉM VIZUELNÍM STYLU DOPŘESNĚNÍ POPISU NA STAVBĚ	DVEŘE 800+800/2100 PEVNÉ ZASKLENÍ 2x550/2100 NADSVĚTLÍK cca 2700x1200	HLINIKOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PŘECHODOVÁ LIŠTA ZÁTĚŽOVÉ KOVÁNÍ SAMOZAVÍRAČ S KLIZNOU LIŠTOU CYLINDRICKÁ VLOŽKA PANIKOVÝ ZÁMEK KOVÁNÍ KLÍKA – KLÍKA PANIKOVÉ MADLO KOVÁNÍ – KARTAČOVANÁ NEREZ BARVA TMAVĚ ZELENÁ RAL 6028	DVEŘE A ZÁRUBEŇ UPRAVIT DLE SKUTEČNÉ VELIKOSTI OTVORU DVEŘE BUDOU STEJNĚ JAKO STÁVAJÍCÍ DVEŘE NA DRUHÉ STRANĚ CHODBY
6		OTEVÍRAVÁ DVÍŘKA DO SVISLÉHO SDK S POŽÁRNÍ ODLONOSTÍ EI-30DP1 300 x300 mm BARVA BILÁ DODÁVKA VČETNĚ ATESTU	11 KS		
7		PODSTAVEC A NOSNÝ RÁM PRO ELEKTRO SKŘIŇ A RÁM NAD ELEKTRO SKŘIŇ RÁM BUDE NA PLNOU VÝŠKU K PODHLEDU, OBEDNĚNÝ SDK ROZMĚR UPRAVIT DLE NOVÉHO ROZVADĚČE viz. část elektroinstalace cca 620x3500x175mm, VELIKOST ROZVADĚČE cca1046/606/165 NA RÁM BUDOU OSAZENY DESKY VE DVOU VRSTVÁCH	3 KS		
8		NEREZOVÉ PŘECHODOVÉ LIŠTY PRO PŘECHOD V KANCELÁŘÍCH Z KOBERCCE K HRANĚ NOVÝCH DVEŘÍ	cca 1350mm x 19ks cca 2830mm x 1ks cca 2250mm x 1ks		
POZNÁMKA: VĚŠKERÉ PRVKY NUTNĚ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ					