

OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

(vyhotovené v souladu s § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
dále jen „zákon“)

Identifikace zadávacího řízení

| | |
|-----------------------------|---|
| Název VZ: | Stavební úpravy pro rozšíření univerzitní infrastruktury ÚVIS MENDELU - INTERIER |
| Oznámení zadávacího řízení | dne 31.5.2017 - profil zadavatele |
| Předmět veřejné zakázky | dodávky |
| Dle předpokl. hodnoty: | podlimitní veřejná zakázka |
| Zadávací řízení: | zjednodušené podlimitní řízení |
| Odkaz na profil zadavatele: | https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_1737.html |

(dále jen „zadávací řízení“)

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

se sídlem Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno

zastoupená prof. RNDr. Ladislavem Havlem, rektorem

IČO: 621 56 489

DIČ: CZ62156489

Zadavatel tímto oznamuje, že svým rozhodnutím č. j. 12304/2017-926 ze dne 26.6.2017 vylučuje účastníka zadávacího řízení dodavatele Potrusil s.r.o., IČO: 253 10 119 se sídlem Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice ze zadávacího řízení na VZ.

Odůvodnění

Zadavatel předřadil hodnocení nabídek před posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Na základě tohoto postupu byl vybrán na základě hodnocení ekonomické výhodnosti dle zadávacích podmínek jako dodavatel vybrán dodavatele Potrusil s.r.o., IČO: 253 10 119 se sídlem Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice

Komise při posuzování nabídek však zjistila, že vybraný dodavatel nesplnil zadávací podmínky, když ve své nabídce v rámci doložení konkrétních výrobků a zařízení dle požadavků Zadávací dokumentace (viz Příloha č. 6 Tabulka pro posouzení shody s

požadovaným standardem části AVT) předložil zařízení, která nesplňují požadované parametry.

Bližší specifikace nesplněných parametrů:

C-04c mixážní pult

Požadován analogový mikrofonní předzesilovač a vstup XLR.

Počet kanálů: 5

Vestavěný nízkošumový mikrofonní předzesilovač

Otočné potenciometry

Ekvalizér obsahuje basy, středy a výšky, ± 15 dB

Napájení: adaptér 230V/ AC 18V, 1A

Dodavatel nabídl:

Receiver Yamaha HTR 3069, který nemá vstup XLR (anachronismus, výstup z předzesilovače má být použit pro vstup do druhého receiveru).

C-06 promítací plátno

Požadováno plátno s rozměrem 125", poměr stran 16:9

Dodavatel nevedl typ, pouze výrobce Sencor. U výrobce nebylo možné na internetu ani dotazem dohledat požadované rozměry. Ostatní parametry proto nemohly být posouzeny.

C-02 reproduktory

Požadované parametry:

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Konstrukce: | 2-pásmová s bassreflexem |
| Středový měnič: | 170 mm hliníková membrána |
| Výškový měnič: | RiCom-M tweeter |
| Nominální impedance: | 4 - 8 ohm |
| Terminály: | bi-wiring / bi-amping |
| Výkon (trvalý / hudební): | 90 / 130 W |
| Frekvenční rozsah: | 38 - 50.000 Hz |
| Citlivost: | 86,0 dB |
| Rozměry max. (š x v x h): | 195 x 360 x 300 mm |



Dodavatelem je navržen:

Pasivní reprobox vhodný pro ozvučení restaurací, obchodních center, kluboven, pubů, rekreačních zařízení nebo meetingových místností. Reprodukční je kompaktní a nenápadný a díky své samozhášivé plastové konstrukci je vhodný i pro použití v mnoha situacích a prostorách. Reprobox je osazen jedním basovým reproduktorem s průměrem 4,75" a membránou z karbonového vlákna a jedním 0,5" vysokofrekvenčním měničem. Reprobox poskytuje celkový výkon 40W a je schopen produkovat zvuk ve frekvenčním rozpětí od 160 Hz do 20 kHz při maximálním SPL 105 dB. Zvuková disperze nabízí širokou projekci v horizontálním úhlu 110 stupňů a vertikálním úhlu 100 stupňů. Reprodukční jsou zasazeny v lehké plastové konstrukci.



Součástí balení je i upevňovací rám, který umožňuje reprobox polohovat podle potřeb. Rozměry: 216 x 154 x 136 mm, hmotnost: 2,14 kg. Barevné provedení: Black. Navržené plastové reproduktory nesplňují ani jeden požadovaný parametr jak fyzický, tak elektrický.

C-06 kombinovaný AM deaktivátor / aktivátor

Požadované:

Aktivní část - zápusné provedení.

Výbava: přepínač mezi deaktivací a aktivací, externí polohový přepínač

Délka propojovacího kabelu mezi elektronikou a aktivní částí: 2,5m.

Rozměry: 205x275x51

Rozměry otvoru pro zapuštění do desky stolu: 256x186mm.

Výška deaktivace: <= 15cm

Externí řídicí jednotka

Funkce reaktivace / deaktivace

Duální, ovládání dvou aktivních částí, vzdálenost do 6 m mezi aktivními částmi

Rozměry: 252x376x86

Napájení ze zásuvky 230V

Příkon: 30W

Dodavatel nabízí úplně jiné provedení a funkčnost, než bylo požadováno:

Stolní (a ne zapuštěné) provedení, 12 kg zařízení s rozměry 638x568, výška 123 mm, s neuvedenou výškou deaktivace (pravděpodobně nutno položit), které nesplňuje požadavky ani na ovládání dvou aktivních částí.

Poučení

Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 zákona. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení je doručeno v souladu se zadávacími podmínkami uveřejněným na profilu zadavatele.

V Brně dne 26.6.2017

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor

