



WYPIIS TRUHLARSKYCH WYROBKU:

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY /KS	ZÁRUBNĚ A DOPLNĚKY	POZNÁMKA
1	 <p>STAVEBNÍ OTVOR cca 1350/2600 Rw=37 dB</p>	DVEŘE PLNÉ, INTERIÉROVÉ S NADSVĚTLÍKEM ZVUKOTĚSNĚ OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚŇ HLADKÉ, LAKOVANÉ, MASIV NADSVĚTLÍK S PEVNÝM ZASKLENÍM BEZPEČNOSTNÍM DVOUSKLEM, MATNÁ FOLIE DVEŘE BUDOU ZVUKOTĚSNĚ Rw= 32dB	DVEŘE 800x2100mm 450x2100mm NADSVĚTLÍK 1350x500mm PRAVÉ 9KS	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ PROFILOVANÁ ZÁRUBĚŇ, cca 210/120/120 mm TĚSNĚNÝ PRAH CYLINDRICKÁ VLOŽKA ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK KOVANÍ KOULE-KLIKA KOVANÍ - KARTÁČOVANÁ NEREZ BARVA VANILKOVÁ, RAL 1013 POLOLESK, LAKOVANÁ BARVA STŘÍKANÝ POLYURETAN DVEŘNÍ ZÁBRANA PŘI OTEVÍRÁNÍ HORNÍ A SPODNÍ ZARÁŽKA UŽŠÍ ČÁSTI DVEŘÍ	DVEŘE A ZÁRUBĚŇ UPRAVIT DLE SKUTEČNÉ VELIKOSTI OTVORU ZÁMEK VAZBA NA SLABOPROUD
2	 <p>STAVEBNÍ OTVOR cca 1300/2100</p>	DVEŘE PLNÉ, INTERIÉROVÉ, S NADSVĚTLÍKEM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ SE SAMOZAVÍRAČEM, DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ, LAKOVANÉ, S OKOPOVOU LIŠTOU BARVA TMAVĚ ZELENÁ, POLOLESK BARVA STŘÍKANÝ POLYURETAN BAREVNOST BUDE DOLADĚNA NA KD	DVEŘE 900x2100mm NADSVĚTLÍK 900x500mm LEVÉ 1 KS N4017	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ PROFILOVANÁ ZÁRUBĚŇ, cca 210/120/120 mm PŘECHODOVÁ LIŠTA, PRAH SAMOZAVÍRAČ S KLIZNOU LIŠTOU CYLINDRICKÁ VLOŽKA KOVANÍ KOULE-KLIKA PANIKOVÉ KOVÁNÍ KOVÁNÍ - KARTÁČOVANÁ NEREZ POLOLESK, LAKOVANÁ BARVA VANILKOVÁ, RAL 1013 BARVA STŘÍKANÝ POLYURETAN	DVEŘE A ZÁRUBĚŇ UPRAVIT DLE SKUTEČNÉ VELIKOSTI OTVORU

POZNÁMKA: VEŠKERÉ PRVKY NUTNÉ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ