

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV


- N1** PROVEDENÍ NOVÉ SKLADBY PODLAHY V NOVÉM SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ (VIZ VÝKRES Č. D.1.1.10)
- N6** VÝŠKA KERAMICKÉHO OBKLADU 97X197X7 (BARVA DLE INVESTORA) BUDE V MÍSTĚ SPRCHOVÉHO KOUTU A UMYVADLA 2100 mm OD NOVÉHO STUPNĚ, NOVÝ OBKLAD (VIZ VÝKRES Č. D.1.1.10)
- N8** INSTALACE NOVÝCH SÁDROKARTONOVÝCH PODHLEDŮ HL. 12,5 mm
- N9** MONTÁŽ NOVÉHO VÝŠKOVÉHO STUPNĚ V MÍSTĚ NOVÉHO UMYVADLA A SPRCHOVÉHO KOUTU Z DŮVODU ZAKRYTÍ NOVÝCH ZTI INSTALACÍ. PROVEDENO Z 1 OSB EGGER NOSNIKU HL. 2x22,5 mm A VÝŠKY 135 mm. NOSNÝ ROŠT BUDE ZAKLOPEN OSB DESKOU EGGER HL. 22,5 mm A NA NÍ BUDE NÁSLEDNĚ POLOŽENA FERMACELL DESKA HL. 12,5 mm. V MÍSTĚ SPRCHOVÉHO KOUTU BUDE KONSTRUKCE SPÁDOVÁNA SMĚREM K ODTOKOVÉMU ŽLABU. NA KONSTRUKCI BUDE NANESEN PENETRAČNÍ NÁTĚR, HYDROIZOLAČNÍ TEKUTÁ STĚRKA, PRUŽNÉ LEPIDLO PRO DLAŽBU A FINÁLNĚ KERAMICKÁ DLAŽBA O ROZMĚRECH 97X197X7 mm. (VIZ. VÝKRES Č. D.1.1.07)
- N10** NOVÁ SDK PŘÍČKA (VIZ VÝKRES Č. D.1.1.10)
- N11** NA CHODBĚ Č. 101 BUDE INSTALOVÁN PROTIPOŽÁRNÍ SDK PODHLED HL. 15mm Z DŮVODU ZACHOVÁNÍ PROTIPOŽÁRNÍHO ÚSEKU

- N13** VYZDÍVKA V PŘÍČCE PO VYBOURÁNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ Z DŮVODŮ OSAZENÍ NOVÝCH ZÁSUVK A SPÍNAČŮ MIMO ÚROVEŇ NOVÉHO UMYVADLA V KOUPELNĚ, VYZDÍVKA REALIZOVÁNA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC ŠÍŘKY 100mm, ZDIVO PROKOTVENO SE STÁVAJACÍM ZDIVEM VLOŽENÍM PÁSKŮ. NOVÁ DLAŽBA A KERAMICKÝ OBKLAD BUDOU VYVZORKOVÁNY NA MÍSTĚ V ZÁVISLOSTI NA STÁVAJÍCÍM TYPU OBKLADŮ. NOVĚ DOZDĚNÉ MÍSTO BUDE Z OBOU STRAN OMÍTNUTO A ZAROVNÁNO DO ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU NA STRANĚ KOUPELNY A STÁVAJÍCÍ STĚNY NA STRANĚ PŘEDSÍNKY.
- N14** SYSTÉMOVÉ NENOSNÉ PŘEKLADY ARMOVANÉ BETONÁŘSKOU VÝZTUŽÍ. TYTO PŘEKLADY S HLADKÝM PROFILOVÁNÍ BUDOU OSAZENY DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE. PŘEKLADY O ROZMĚRECH 100X249X1000MM BUDOU OSAZENY NA NOVÉ ZDIVO A PŘIPOJENY KE ZDIVU POMOCÍ SYSTÉMOVÉ MALTY PRO TENKÉ SPÁRY.
- N16** PROBĚHNE DEMONTÁŽ DVEŘÍ A JEJICH NÁSLEDNÁ MONTÁŽ S POSUNUTÍM O 100mm

POZNÁMKA

- P1** VE STÁVAJÍCÍCH I NOVÝCH DVEŘÍCH BUDE VYŘÍZNUT OTVOR DO KTERÉHO BUDE OSAZENA PLASTOVÁ MŘÍŽKA PRO NUCENÉ VĚTRÁNÍ V SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH, OSAZENÍ Z OBOU STRAN, BARVA DLE VOLBY INVESTORA, MIN. PRŮTOKOVÁ PLOCHA 0,05m², ODSAZENÍ 150mm OD PODLAHY


LEGENDA MATERIÁLŮ

-  ZDIVO STÁVAJÍCÍ
-  NOVÉ KONSTRUKCE CW PROFIL
-  NOVÉ KONSTRUKCE PÓROBETONOVÉ ZDIVO HL. 100mm
-  NOVÉ PRVKY

POZNÁMKA

- STÁVAJÍCÍ STAV DLE PODKLADŮ INVESTORA
- VNITŘNÍ DISPOZICE OBJEKTŮ BYLA PROVĚŘENA,
- KONSTRUKČNÍ DETAILS JE NUTNO ŘEŠIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JSOU I DALŠÍ INFORMACE UVEDENÉ V JINÝCH ČÁSTECH KOMPLEXNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. MÁ SE ZA TO, ŽE JE-LI INFORMACE UVEDENA V JEDNÉ ČÁSTI TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, JAKO BY BYLA UVEDENA I V ČÁSTECH OSTATNÍCH

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM
- zákon č.121/2000 Sb. -

zodpovědný projektant, kontroloval	Ing. Vít Ševčík	 Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092	
vypracoval	Ing. Josef Váňa		
investor	Mendelova univerzita v Brně, Správa kolejí a menz, Kohoutova 11, Brno		
akce	Stavební úpravy interiéru ubytovacího bloku „Zámeček, Lednice“, Valtická 340, Lednice		formát 2xA4
	STÁVAJÍCÍ STAV - STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM		datum 12/2017
obsah výkresu	NOVÝ STAV - ŘEZ A-Á		stupně dokumentace DPS
	mřítko 1:100		číslo výkresu D.1.1.06