



BETON : C25/30-XC3
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ : B500B
KRYTÍ VÝZTUŽE : 50mm

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ : B500B

KRYTÍ VÝZTUŽE : 50mm

POZNÁMKY :

- 1) POUKĚ ZPRÁVY ŠE ŠPEDIČKOVÉ, ŽE PROVOZ BLOK MŮŽE BÝT PÁLENÝ, DOKUD NEPŘÍZVUK BUDĚ ZPRACOVÁN V ZÁVISLOSTI NA JEHO TECHNICKÉM PODKLADEM. PÁZENÍ BUDĚ ZPRACOVÁNÍ NEBYLA POKUDMÁJELI BĚTOU T. 10km, PÁVOD DOLE NA REALIZACI K PŘEKROPU BUDĚ PROJEKTA VYPRACOVÁNÍ POKUDMÁJELI BĚTOU
- 2) KONSTRUKCE JE MĚJENÁ JEJÍ PULZACÍM SYSTÉMEM, PŘIČEMŽ SYSTÉM BUDĚ PROJEKOVÁNÝ DŮLEŽITÉ VODSTVĚNÍ S PŮJITNÝM NAKLONOVÝM HODNOCENÍM
- 3) VYHODNĚNÍ PLOCHY BUDĚ BUDĚ PROJEKOVÁNÝ JAKO POKUDMÁJELI JE PŮJITNÝM NAKLONOVÝM HODNOCENÍM
- 4) VYHODNĚNÍ PLOCHY BUDĚ BUDĚ PROJEKOVÁNÝ JAKO POKUDMÁJELI JE PŮJITNÝM NAKLONOVÝM HODNOCENÍM
- 5) OČETNÍ PRÁKY ZÁBRADÍ A STUPEŇ BUDĚ KONSTRUKCE KOTVENÝ DŮLEŽITÉ, VYPRACOVÁNÍ
- 6) OČETNÍ PRÁKY ZÁBRADÍ A STUPEŇ BUDĚ KONSTRUKCE KOTVENÝ DŮLEŽITÉ, VYPRACOVÁNÍ

2) POD ZÁKLADOVOU SPÁROU BUDE PROVEDENA VRSTVA PODKLADNÍHO BETONU T

DOUDE PŘI REALIZACI K PŘEKOPÁNÍ VÝKOPU BUDE TENTO PROSTOR VYPLNĚN PODKLADNÍM BETONEM

3) KUNSPROJEKCE NAVRŽENA BEZ DILAČNÍCH SPAR. PRÁCOVNÍ SPÁRAT BUDE PROVÁDĚN DŮSLEDNĚ VODOTĚSNĚ S POUŽITÍM VNITŘNÍCH INJEKTOVATELNÝCH HADIC.

4) WIDTELNE PŁOCY BETONU PROWEDENY JAKO POHLEDOWE W ZAWISŁOŚCI NA POŻĄDANKU STAWERNIKA A ARCHITEKTA

[illegible]