

ODKAZ	POPIS SCHEMA	POČET						ks																					
		1S	1NP	2NP	3NP	STŘECHA	CELKEM																						
<div><div>69</div><div>T</div><div></div></div>	<div>OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ - pro dveře jednokřídlové - s prahem pro dveře 900/1970mm pro příčky 150mm</div> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW15DP3</div> <div></div> <div>MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKOVÁ ZÁRUBEŇ S PŘÍRODNÍ DÝHOU. ŠÍŘKA LÍMCE OBLOŽKY: 60 MM ŠÍŘKA PŘÍČKY: 150 MM</div> <div>STANDARDNÍ KONSTRUKCE PRO OTOČNÉ DVEŘE DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.150MM S POLODŘÁŽKOU OSAZENÉ TŘEMI ZÁVĚSY. . SOUČÁSTÍ DODÁVKY TPE–TĚSNĚNÍ, PŘEVLEČNÉ KRYTKY, TŘI DVEŘNÍ ZÁVĚSY (POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BROUŠENÝ NIKL)</div> <div>STANDARTNÍ SPOJ: NA KOSO</div> <div>ÚPRAVA POVRCHU: PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÁ DÝHA TL. 1,5 MM, BARVA : ODSŤÍN TŘEŠEŇ</div> <div>PRAH: MATERIÁL BUK, BAREVNÁ ÚPRAVA DLE ZÁRUBNÍ</div> <div>POZNÁMKA: MONTÁŽ TYPOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ – VČETNĚ VÝPLNĚ ZÁRUBNĚ MONTÁŽNÍ PĚNOU</div> <div><div>vnitřní rozměr</div><table><tr><td><div>69</div><div>T</div></td><td>900/1970</td><td>L</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td><b>1</b></td></tr><tr><td></td><td>900/1970</td><td>P</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table></div>	<div>69</div> <div>T</div>	900/1970	L	-	-	-	1	-	<b>1</b>		900/1970	P	-	-	-	-	-	-										
<div>69</div> <div>T</div>	900/1970	L	-	-	-	1	-	<b>1</b>																					
	900/1970	P	-	-	-	-	-	-																					
<div><div>70</div><div>T</div><div></div></div>	<div>OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S NADSVĚTLÍKEM - pro dveře jednokřídlové (ATYP) s prahem pro dveře 800/1970mm pro zděné příčky 150mm</div> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW30DP3</div> <div></div> <div>MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKOVÁ ZÁRUBEŇ S PŘÍRODNÍ DŘEVĚNOU DÝHOU. ŠÍŘKA LÍMCE OBLOŽKY: 60 MM ŠÍŘKA PŘÍČKY: 150 MM</div> <div>ATYPICKÁ KONSTRUKCE PRO OTOČNÉ DVEŘE DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.150MM S POLODŘÁŽKOU OSAZENÉ TŘEMI ZÁVĚSY. . SOUČÁSTÍ DODÁVKY TPE–TĚSNĚNÍ, PŘEVLEČNÉ KRYTKY, TŘI DVEŘNÍ ZÁVĚSY (POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BROUŠENÝ NIKL)</div> <div>PROSKLENÍ SVĚTLÍKU: BEZPEČNOSTNÍ SKLO TL. 6 MM</div> <div>STANDARTNÍ SPOJ: NA KOSO</div> <div>ÚPRAVA POVRCHU: PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÁ DÝHA TL. 1,5 MM, BARVA : ODSŤÍN TŘEŠEŇ</div> <div>PRAH: MATERIÁL BUK, BAREVNÁ ÚPRAVA DLE ZÁRUBNÍ</div> <div>POZNÁMKA: MONTÁŽ TYPOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ – VČETNĚ VÝPLNĚ ZÁRUBNĚ MONTÁŽNÍ PĚNOU</div> <div><div>vnitřní rozměr</div><div>vnější rozměr sestavy</div><table><tr><td><div>70</div><div>T</div></td><td>800/1970</td><td>920/2900, š. 150mm</td><td>L</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td><b>1</b></td></tr><tr><td></td><td>800/1970</td><td>920/2900, š. 150mm</td><td>P</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table></div>	<div>70</div> <div>T</div>	800/1970	920/2900, š. 150mm	L	-	-	1	-	-	<b>1</b>		800/1970	920/2900, š. 150mm	P	-	-	-	-	-	-								
<div>70</div> <div>T</div>	800/1970	920/2900, š. 150mm	L	-	-	1	-	-	<b>1</b>																				
	800/1970	920/2900, š. 150mm	P	-	-	-	-	-	-																				

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!  
ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DETAILS SLOUŽÍ POUZE K VYJÁDRĚNÍ DESIGNOVÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO NÁZORU PROJEKTANTA.  
DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 568/31, 772 00 Olomouc Telefon: 585 531 111			
STAVBA	Rekonstrukce objektu C v Lednici					LIST Č	<b>46</b>
OBJEKT	SO 01 – REKONSTRUKCE OBJEKTU C					Č.v	20
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Vician	DATUM	09/2017	Č.ZAK	11–001/340	revize	00