


SKLADBA S3 - PODLAHA NA CHODBĚ VČETNĚ WC MÍSTNOSTÍ (BEZ KABINEK) - KERAMICKÁ DLAŽBA



S3: PODLAHA NA CHODBĚ A WC MÍSTNOSTÍ - KERAMICKÁ DLAŽBA

Č.	FUNKCE VRSTVY	SPECIFIKACE MATERIÁLU	TL.(MM)	ZPŮSOB KOTVENÍ
1	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 8MM, BARVA A VELIKOST STEJNÁ JAKO STÁVAJÍCÍ DLAŽBA VE WC MÍSTNOSTECH, NASÁKAVOST MENŠÍ NEŽ 0,5%, OTĚRUVZDORNOST 4, PROTISKLUZNOST R9	8	CELOPLOŠNĚ PŘILEPENO
2	LEPÍCÍ VRSTVA	LEPIDLO PRO LEPENÍ KERAMICKÉ DLAŽBY, CEMENTOVÉ LEPIDLO SE SNÍŽENÝM SKLUZEM, VHODNÉ K LEPENÍ NA POTĚRY OPATŘENÉ TĚSNÍCÍMI HMOTAMI	5	CELOPLOŠNĚ NANESENO
3	VYROVNÁVACÍ VRSTVA	SAMONIVELAČNÍ STĚRKA, VYROVNÁNÍ PODKLADU V OPTIMÁLNÍ TL. 5-30MM	20	CELOPLOŠNĚ NANESENO
4	PENETRACE PODKLADU	PENETRAČNÍ NÁTĚR, PRO ZVÝŠENÍ PŘILNAVOSTI K PODKLADU A VYROVNÁNÍ JEHO NASÁKAVOSTI	-	CELOPLOŠNĚ NANESENO
5	STÁVAJÍCÍ PODKLAD	STÁVAJÍCÍ PODKLAD, OČIŠTĚNÝ A VYROVNANÝ PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ TERACOVÉ DLAŽBY	-	-