






Vypracoval: MENHIR projekt, s.r.o Horní 32 639 00, Brno		Akce: REKONSTRUKCE UČEBEN A LABORATOŘÍ V PROSTORÁCH ZAHRADNICKÉ FAKULTY – REKONSTRUKCE PAVILONU M	výrobky		List číslo: 02
Označení	Schematický obrázek	Popis výrobku	Rozměr	Počet	Celkem
K15		SPODNÍ PLECHOVÁNÍ OKAPOVÉ HRANY ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 165 mm	dl. 10060 mm	1	10,10 bm
K16		SPOJ OKAPOVÉ HRANY - EXTERIÉR ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 200 mm	dl. 10060 mm	1	10,10 bm
K17		SPOJ OKAPOVÉ HRANY - INTERIÉR ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 150 mm	dl. 9770 mm	1	9,80 bm
K18		OKAPOVÝ ŽLAB Z POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU, TL. 0,6 mm, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 330 mm,DÉLKA 10,06 m, OSAZENÉ DO NOVÝCH OKAPOVÝCH HÁKŮ OPATŘENÝCH NÁTĚREM PROTI POVĚTRNOSTI. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ, KOTLÍKŮ A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ. LAKOVANÝ, BARVA ŠEDIVÁ. SKUTEČNÉ DÉLKY ODMĚŘENY NA STAVBĚ. DRŽÁKY OKAPU ROZMÍSTĚNY PO 1 m - CELKEM 11 KS	dl. 10060 mm	1	10,10 bm
K19		NOVĚ LAKOVANÝ DEŠŤOVÝ SVOD, Ø100 mm, KOTVENÍ DO NOVÝCH OBJÍMEK Z FeZn NA NOVÉ KOTVY. SVODY DEŠŤOVÉHO POTRUBÍ BUDOU NAPOJENY NA ŽLABY A GEIGERY. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (KOLENA, ODSKOKY, KOTLÍKY APOD.) BARVA: HNĚDÁ. SKUTEČNÉ DÉLKY ODMĚŘENY NA STAVBĚ.	dl. 3030 mm	1	3,10 bm

- před zadáním klempířských prvků do výroby je dodavatel předem povinen prvky ověřit na místě a přizpůsobit skutečnosti

- klempířské prvky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610

- délka klempířských prvků je uvedena s 10% prořezem