

SKLADBA S41B- PODLAHA NA TERÉNU - PŘÍSTŘEŠEK



S41B: PODLAHA NA TERÉNU - PŘÍSTŘEŠEK

	POVRCHOVÁ ÚPRAVA			
Č.	FUNKCE VRSTVY	SPECIFIKACE MATERIÁLU	TL.(MM)	ZPŮSOB KOTVENÍ
1	NÁTĚR	SYNTETICKÁ NÁTĚROVÁ HMOTA NA BETON, MECHANICKY ODOLNÁ, SPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY PROTISKLUZNOSTI V SUCHÉM I MOKRÉM STAVU. BARVA DLE POŽADAVKŮ INVESTORA	1	CELOPLOŠNĚ NANESENO
2	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	BETONOVÝ POTĚR S TŘÍDOU PEVNOSTI V TAHU ZA OHYBU F4	50	CELOPLOŠNĚ NANESENO
3	HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA	HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ - 2xSBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS - SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS - NOSNÁ VLOŽKA Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE, PÁS JE K PODKLADNÍMU PÁSU CELOPLOŠNĚ NATAVEN, V PODÉLNÉM SMĚRU JE PŘESAHOUSOUSEDNÍCH PÁSŮ 80mm, V KOLMÉM SMĚRU 100mm	2X4=8	CELOPLOŠNĚ NATAVENO
4	PODKLADNÍ VRSTVA	PODKLADNÍ BETON TL. 100MM C20/25, VYZTUŽENO KARI SÍTÍ 100X100X6	100	VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 100x100x6
5	PODSYP	HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 8/16	100	
6	ROSTLÁ ZEMINA	ROSTLÝ TERÉN	-	