

## Příloha č. 1 - Technická specifikace pro část 3 - OSTATNÍ

Uchazeč musí vyplnit všechna žlutě podbarvená pole. Uchazeč musí rovněž uvést i nabídkovou cenu za kus u každé položky (oranžová pole).

Společné požadavky pro část 3	Splnění parametrů v podávané nabídce
Záruka min. 24 měsíců včetně odvozu a dovozu do servisního střediska na náklady uchazeče, oprava maximálně 5 pracovních dnů.	Záruka 24 měsíců včetně odvozu a dovozu na servis na náklady uchazeče, oprava max. 5 pracovních dnů.
Zachování totožné (nebo lepší) hardwarové konfigurace v rámci záručních oprav.	Zachování totožné (nebo lepší) hardwarové konfigurace v rámci záručních oprav.
Ke všem zařízením budou dodány napájecí kabely a kompletní sada náplní.	Ke všem zařízením budou dodány napájecí kabely a kompletní sada náplní.
Zivotní cyklus nabízeného produktu minimálně 15 měsíců, bez změny dílčích komponent.	Zivotní cyklus nabízeného produktu minimálně 15 měsíců, bez změny dílčích komponent.
Dodavatel provede v souvislosti s dodávkou následnou ekologickou likvidaci veškerého obalového materiálu. Odběr obalového materiálu bude proveden bezprostředně po dodání zboží, popř. po vzájemné dohodě jiným.	Dodavatel provede v souvislosti s dodávkou následnou ekologickou likvidaci veškerého obalového materiálu. Odběr bude proveden bezprostředně po dodání zboží, popř. po vzájemné dohodě jiným.
Nabízená zařízení mají neutrální barvy/techniky a souvisejícího příslušenství: černá/bílá/šedá/zlťná.	Nabízená zařízení mají neutrální barvy/techniky a souvisejícího příslušenství: černá/bílá/šedá/zlťná.

NAZEV	PARAMETR	POŽADOVANÉ PARAMETRY		KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ	NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ (VÝROBCE A PŘESNÝ TYP)	Celkem Kč za část:	
		POŽADOVANÁ HODNOTA	POŽADOVANÁ HODNOTA			Jednotková cena Kč bez DPH	Spotřební koš Kč
Tablet 10"	displej	uhlopříčka 10" až 11", LED podsvětlení, dotykový, s ochranným sklem	1837	10,1	Lenovo YOGA BOOK ANDROID Atom X5-28550 2,4GHz / 10,1" FHD / IPS / multitouch / 4GB / 64GB / Creapad / Halo KBRD / LTE / Android 6 sédla/ ZA0W0019CZ	35	1 105 225
	procesor	CPU Mark min. 1800	4 GB				
	RAM	min. 4 GB	64 GB				
	Paměť	min. 64 GB	USB Micro 2.0, audio výstup				
	porty	USB, audiovýstup	ano				
	GPS	ano	4G/LTE				
	datové připojení	min. 3G	WiFi 802.11 a/b/g/n/ac				
	Wi-Fi	802.11 g/n	min. v 4.0				
	Bluetooth	min. v 4.0	Bluetooth 4.0				
	čtečka karet	min. microSD	slot pro microSD				
	SIM	slot na SIM kartu	slot pro nanoSIM kartu (single)				
	reproduktory	integrované provedení	integrované provedení				
	kamera	integrované provedení	integrované provedení				
	mikrofon	integrované provedení	integrované provedení				
	operační systém	Android	Android				
	záruka	minimálně 2 roky poskytovaná výrobcem v jeho servisním středisku včetně odvozu a dovozu do servisního střediska na náklady uchazeče	ano				
	hmotnost	max. 0,7 kg	690g				

Laserní tiskárna osobní	technologie tisku	černobílý, laserový nebo LED	černobílý, laserová tiskárna		38
	formát tisku	min. A4, obálky	A4, obálky		
	rychlost tisku	min. 20 stran za minutu	20 stran za minutu		
	rozlišení tisku	min. 1200x600 dpi	600 x 600 dpi, 2400 x 600 dpi	Brother HL-1110E	
	rozhraní	min. USB 2.0	USB 2.0		
	datový kabel	kompatibilní USB kabel (min. délky 2 m) musí být součástí dodávky	ano		
	vestupní zásobník	min. 150 listů	150 listů		
	podporované operační systémy	Windows, Linux, OS X	ano		

Laserní multifunkční zařízení	technologie tisku	černobílý, laserový nebo LED	černobílý, laserová tiskárna		26
	formát tisku	min. A5 až A4, obálky	A5 až A4, obálky		
	rozlišení tisku	min. 600x600 dpi	1200 x 1200 dpi, 2400 x 600 dpi		
	duplexní tisk	automatický oboustranný	automatický oboustranný		
	rychlost tisku	min. 35 str./min.	36 str./min.		
	skener	barevný plochý	barevný plochý skener s ADF	Lexmark MB2338adw	
	formát skenování	min. A6 až A4	A6 až A4		
	optické rozlišení skeneru	min. 600x600 dpi	600 x 600 ppi		
	rozhraní	min. USB 2.0, Ethernet RJ45	802.11b/g/n, USB 2.0, Ethernet RJ45		
	datový kabel	kompatibilní USB kabel (min. délky 2 m) musí být součástí dodávky	ano		
	podporované operační systémy	Windows, Linux, OS X	ano		

Laserové barevné multifunkční zařízení	technologie tisku	barevný laserový nebo LED	barevný LED multifunkční zařízení	40
	formát tisku	min. A5 až A4, obálky	A5 až A4, obálky	
	rozlišení tisku	min. 600x600 dpi	600 x 600 dpi, 2400 x 600 dpi	
	duplexní tisk	automaticky oboustranný	automaticky oboustranný	
	rychlost tisku	min. 18 str./min.	18 str./min.	
	skener	barevný plochý	barevný plochý skener s ADF	
	formát skenování	min. A6 až A4	A6 až A4	
	optické rozlišení skeneru	min. 600x600 dpi	600 x 600 ppi (až 1200 x 2400 dpi)	
	automatický podavač originálu	ano	ano	
	rozhraní	min. USB 2.0, Ethernet RJ45	802.11b/g/n, USB 2.0, Ethernet RJ45	
datový kabel	kompatibilní USB kabel (min. délky 2 m) musí být součástí dodávky	ano		
podporované operační systémy	Windows, Linux, OS X	ano		
Externí disk 1T	kapacita	min. 1 TB	1 TB	61
	rozhraní	min. USB 3.0	USB 3.1	
	velikost	max. 2,5"	2,5"	
	provedení	nárazuvzdorné a voděodolné	nárazuvzdorné a voděodolné	
datový kabel	kompatibilní USB kabel musí být součástí dodávky	ano		
Externí disk 2T	kapacita	min. 2 TB	2 TB	52
	rozhraní	min. USB 3.0	USB 3.1	
	velikost	max. 2,5"	2,5"	
	provedení	nárazuvzdorné a voděodolné	nárazuvzdorné a voděodolné	
datový kabel	kompatibilní USB kabel musí být součástí dodávky	ano		
UPS 450W	výstupní výkon	min. 450 W	480W	10
	výstupní napájecí porty	min. 2x	3x	
UPS 900W	výstupní výkon	min. 900 W	900W	20
	ochrana proti přepětí	ano	ano	
	výstupní napájecí porty	min. 3x IEC C13	6x IEC C13	
	kommunikace s PC	pomocí USB rozhraní	USB rozhraní	
UPS 1200W	výstupní výkon	min. 1 200 W	1320W	7
	ochrana proti přepětí	ano, včetně portu RJ-45 s touto ochranou	ano vč. RJ45	
	výstupní napájecí porty	min. 3x IEC C13	6x IEC C13	
	kommunikace s PC	pomocí USB rozhraní	USB rozhraní	
AKU 12V/5Ah	napětí	12 V	12V	150
	kapacita	min. 5 Ah	5Ah	
	provedení	uzavřené, bezúdržbové, pracující v libovolné poloze	ano	
	maximální rozměry (mm)	90 x 70 x106	90 x 70 x 101	
	rozměr konektorů	faston 6,3 (F2)	faston 6,3 (F2)	
	typ	AGM	AGM	
AKU 12V/7,2Ah	napětí	12 V	12V	120
	kapacita	min. 7,2 Ah	7,2Ah	
	provedení	uzavřené, bezúdržbové, pracující v libovolné poloze	ano	
	maximální rozměry (mm)	151 x 65 x100	151 x 65 x 94	
	rozměr konektorů	faston 6,3 (F2)	faston 6,3 (F2)	
	typ	AGM	AGM	
AKU 12V/9Ah	napětí	12 V	12V	40
	kapacita	min. 9 Ah	9Ah	
	provedení	uzavřené, bezúdržbové, pracující v libovolné poloze	ano	
	maximální rozměry (mm)	151 x 65 x100	151 x 65 x 94	
	rozměr konektorů	faston 6,3 (F2)	faston 6,3 (F2)	
	typ	AGM	AGM	
FUKAWA FW 7,2-12 F2U	napětí	12 V	12V	150
	kapacita	min. 5 Ah	5Ah	
	provedení	uzavřené, bezúdržbové, pracující v libovolné poloze	ano	
	maximální rozměry (mm)	90 x 70 x106	90 x 70 x 101	
FUKAWA FW 9-12 HRU	napětí	12 V	12V	40
	kapacita	min. 9 Ah	9Ah	
	provedení	uzavřené, bezúdržbové, pracující v libovolné poloze	ano	
	maximální rozměry (mm)	151 x 65 x100	151 x 65 x 94	

typ	AGM	AGM		4
<b>AKU 12V12Ah</b>				
napětí	12 V	12V	FUJIKAWA FML 12-12 (12V/12Ah)	
kapacita	min. 12 Ah	12Ah		
provedení	uzavřené, bezúdržbové, pracující v libovolné poloze	ano		
maximální rozměry (mm)	151 x 98 x100	151 x 98 x 95		
rozměr konektorů	faston 6.3 (F2)	faston 6.3 (F2)		
typ	AGM	AGM	Celkem Kč za část: 1 105 225	