



POL. 02 + 03 – KATEDRA - STŮL + SKŘÍŇKA - SESTAVA - ATYP

ČELNÍ POHLED




zásuvka bez zámku

zásuvka s elektrickým zámekem




průchodka pro kabely
- navazuje na stůl (pol. 02)





HORNÍ DESKA + KORPUS + SOKL - LAMINOVANÁ DESKA, ODSŤÍN NCS S1500-N = RAL 7047, TL. 18 MM
SLOUPKY - OCELOVÝ PROFIL 45 X 45 X 2 MM - ODSŤÍN RAL 1018 (ZINKGELB)
DVÍŘKA - PERFOROVANÁ PŘEKLIŽKA DUB TL. 12 - 16 MM, PUR, POLOMAT
VE DNĚ SKŘÍŇKY JE OTVOR PRO KABELÁŽ
VE PRAVÉM BOKU SKŘÍŇKY JE OTVOR PRO KABELÁŽ
PŘESTAVITELNÉ POLICE PO CCA 30 - 50 MM: 2 X 3 KS, DĚROVANÝ PLECH TL. 1,5 MM, - ODSŤÍN RAL 7047
DVEŘE Z PŘEDNÍHO ČELA: 2X ZÁMEK S VLOŽKOU FAB, SPOLEČNÝ KLÍČ
DVEŘE ZADNÍ: PŘÍPRAVA PRO ČIPOVÝ SYSTÉM (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY) - ELEKTRICKÉ ZÁMKY
- SOUČÁST DODÁVKY ELEKTRO (DETAILY BUDOU UPŘESNĚNY)

POL. 03 - KATEDRA - SKŘÍŇKA - ATYP

ČELNÍ POHLED (NÁRYS)





ZADNÍ POHLED (NÁRYS)



M 1:10
CELKOVÉ ŘEŠENÍ

POL. 03 – KATEDRA - SKŘÍŇKA - ATYP

HORNÍ DESKA - PŮDORYS




SKRYTÝ ZÁVĚS – 2 X 2 KS



- For a variety of applications (hinged doors, folding doors, flaps, chest lids etc.)
- For recessing
- Opening angle 180°
- Including fixing screws
- Zinc die-cast, brushed stainless steel look

Recessed hinge			
Door thickness mm	Max. kg 2 hinges	Order no.	PU
18 - 25	7	9 133 178	2 ea.
22 - 30	10	9 133 179	2 ea.
28 - 40	20	9 133 191	2 ea.
35 - 50	30	9 133 192	2 ea.




Routing dimensions									
Door thickness	Dimensions								
mm	ø mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	T1 mm	T2 mm	S mm
18 - 25	13.5	44.5	31	18.8	5.3	31	20	5	8.9
22 - 30	13.5	61.5	48	31.7	18.2	46.5	18.5	6.5	8.5
28 - 40	16	70.1	54.1	34.2	18.2	51.5	24.2	7.2	11.3
35 - 50	18.6	94.3	75.7	54.6	36	73.6	28.5	9.5	13.6

DVEŘNÍ KARTÁČEK




M 1:10, 1:5
HORNÍ DESKA


POL. 03 – KATEDRA - SKŘÍŇKA - ATYP



PŘEDNÍ (ČELNÍ) DVÍŘKA



ZADNÍ DVÍŘKA



DVEŘE PŘEDNÍ: 2X ZÁMEK S VLOŽKOU FAB, SPOLEČNÝ KLÍČ



**DVEŘE ZADNÍ: PŘÍPRAVA PRO ČIPOVÝ SYSTÉM (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY) - ELEKTRICKÉ ZÁMKY
- SOUČÁST DODÁVKY ELEKTRO (DETAILY BUDOU UPŘESNĚNY)**

M 1:5


DVÍŘKA - ČELNÍ PLOCHY

POL. 03 – KATEDRA - SKŘÍŇKA - ATYP

KANÁL PRO KABELÁŽ - PŮDORYS. M 1:5





SOKL



LAMINOVANÁ DESKA, ODSŤÍN NCS S1500-N = RAL 7047, TL. 16 - 18 MM

KANÁL PRO KABELÁŽ, SOKL

POL. 03 – KATEDRA - SKŘÍŇKA - ATYP




KORPUS - LAMINOVANÁ DESKA, Odstín NCS S1500-N = RAL 7047, TL. 16 mm
DNO LPD 10 mm, BÍLÁ
PLNOVÝSUV S MĚKKÝM DOJEZDEM, PUSH SYSTÉM
PRAVÁ ZÁSUVKA - ELEKTRICKÝ ZÁMEK (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY,
KOORDINACE S DODAVATELEM ELEKTRO)
ČELA - PŘEKLIŽKA DUB TL. 12 - 16 mm, PUR, POLOMAT

ZÁSUVKY

POL. 03 – KATEDRA - SKŘÍŇKA - ATYP

KANÁL PRO KABELÁŽ - PŮDORYS



PŘESTAVITELNÉ POLICE PO CCA 30 - 50 MM: 2 X 3 KS, DĚROVANÝ PLECH TL. 1,5 MM, - ODSŤÍN RAL 7047
PODÉLNÉ HRANY MAJÍ ZAHNUTÉ OKRAJE (CCA 15 MM)
2 X 3 KS

PLECHOVÁ POLICE

POL. 03 – KATEDRA - SKŘÍŇKA - ATYP