

Specifikace těžebních činností pro zpracování nabídkové ceny

1 - Těžba a soustředování dříví na odvozní místo (OM)

Činnost zahrnuje pokácení a odvětvění stromů, soustředování vytěžené dřevní hmoty mechanizačním prostředkem od pařezu na OM včetně manipulace (manipulace možná na lokalitě P i OM) a uložení na skládce. Třídění, skládkování, měření a adjustace dle požadované sortimentace určené zadavatelem. Skládka musí splňovat bezpečnostní parametry. Součástí nabídkové ceny je i odstranění klestu z linek, lesních cest, příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů a úprava pracoviště po ukončení prací.

2 - Těžba a soustředování dříví na OM s využitím koně

Činnost zahrnuje pokácení a odvětvění stromů, soustředování vytěžené dřevní hmoty koňským potahem od pařezu na OM (příp. kombinace vyklizování (svazkování) koňským potahem na VM a přibližování mechanizačním prostředkem) včetně manipulace (manipulace možná na lokalitě P i OM) a uložení na skládce. Třídění, skládkování, měření a adjustace dle požadované sortimentace určené zadavatelem. Skládka musí splňovat bezpečnostní parametry. Součástí nabídkové ceny je i odstranění klestu z linek, lesních cest, příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů a úprava pracoviště po ukončení prací.

3 - Těžba a soustředování dříví na OM s využitím lesní lanovky

Činnost zahrnuje vytýčení trasy, stavbu dráhy lanovky včetně ukotvení, pokácení a odvětvění stromů, vyklížení vytěžené dřevní hmoty lanovkou od pařezu na vývozní místo (VM) a přibližování dříví na OM mechanizačním prostředkem včetně manipulace (manipulace možná na lokalitě P i OM) a uložení na skládce. Třídění, skládkování, měření a adjustace dle požadované sortimentace určené zadavatelem. Skládka musí splňovat bezpečnostní parametry. Součástí nabídkové ceny je i odstranění klestu z linek, lesních cest, příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů a úprava pracoviště po ukončení prací.

4 - Těžba a soustředování dříví na OM s využitím lanového systému (dlouhé lano)

Činnost zahrnuje pokácení a odvětvění stromů, soustředování vytěžené dřevní hmoty lanem navijáku traktoru v lanových terénech avšak s kratší soustředovací vzdáleností, příp. ručním snášením od pařezu na OM včetně manipulace (manipulace možná na lokalitě P i OM) a uložení na skládce. Třídění, skládkování, měření a adjustace dle požadované sortimentace určené zadavatelem. Skládka musí splňovat bezpečnostní parametry. Součástí nabídkové ceny je i odstranění klestu z linek, lesních cest, příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů a úprava pracoviště po ukončení prací.