





<div>9</div> <div>T</div>	<div>VENKOVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ</div> <div>NOVOSTAVBA MODULÁRNÍHO OBJEKTU MDL</div>	
	STAVEBNÍ OTVOR	950/2200 mm
	DVEŘNÍ KŘÍDLO	PLNĚ, OTOČNÉ, 800/2125 mm
		ZATEPLENÉ VLOŽENOU MINERÁLNÍ VATOU TL. 40 mm
	RÁM	RÁM Z 5-KOMOROVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ
	ZASKLENÍ	-
	KOVÁNÍ	NEREZOVÉ, ROZETOVÉ, KLIKA - KOULE
	ZÁMEK	VLOŽKA + ZÁMEK FAB
	PRÁH	HLINÍKOVÁ PRAHOVÁ LIŠTA
	PŘÍDAVNÝ PROFIL	-
	POVRCH. ÚPR. - RÁM	MATNÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ BARVA - RAL 7016 - ANTRACIT
<div>10</div> <div>T</div>	<div>VENKOVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ</div>	
	STAVEBNÍ OTVOR	1050/2820 mm
	DVEŘNÍ KŘÍDLO	PROSKLENÉ, OTOČNÉ, 900/2225 mm, OKOP = 400 mm
		VNITŘNÍ MADLO DLE VYHL. 398/2009 + KONTRASTNÍ ZNAČENÍ PRO SLABOZRÁKÉ
	RÁM	RÁM Z 5-KOMOROVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S PEVNĚ ZASKLENÝM NADSVĚTLÍKEM
	ZASKLENÍ	IZOLAČNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE Z VNĚJŠÍ STRANY
	KOVÁNÍ	DVEŘNÍ KOVÁNÍ DLE ČSN EN 179 - PANÍKOVÁ KLIKA - NEREZOVÉ, ŠTÍTKOVÉ, KLIKA - KLIKA
	ZÁMEK	VLOŽKA + ZÁMEK FAB
	PRÁH	HLINÍKOVÁ PRAHOVÁ LIŠTA
	PŘÍDAVNÝ PROFIL	HORNÍ PŘÍDAVNÝ PROFIL
	POVRCH. ÚPR. - RÁM	MATNÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ BARVA - RAL 7016 - ANTRACIT
<div>11</div> <div>T</div>	<div>PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ</div>	
	STAVEBNÍ OTVOR	2650/2820 mm
	DVEŘNÍ KŘÍDLO	PROSKLENÉ, OTOČNÉ, 900/2225 mm, OKOP = 150 mm
	RÁM	RÁM Z 5-KOMOROVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S PEVNĚ ZASKLENÝM NADSVĚTLÍKEM
		2x BOČNÍ PEVNĚ ZASKLENÍ
	ZASKLENÍ	IZOLAČNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE Z VNĚJŠÍ STRANY
	KOVÁNÍ	NEREZOVÉ, ŠTÍTKOVÉ, KLIKA - KLIKA
	ZÁMEK	VLOŽKA + ZÁMEK FAB
	PRÁH	HLINÍKOVÁ PRAHOVÁ LIŠTA
	PŘÍDAVNÝ PROFIL	HORNÍ PŘÍDAVNÝ PROFIL
	POVRCH. ÚPR. - RÁM	MATNÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ BARVA - RAL 7016 - ANTRACIT
	POVRCH. ÚPR. - KŘÍDLO	MATNÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ BARVA - RAL 7016 - ANTRACIT
<div>12</div> <div>T</div>	<div>PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ</div>	
	STAVEBNÍ OTVOR	2445/2820 mm
	DVEŘNÍ KŘÍDLO	PROSKLENÉ, OTOČNÉ, 900/2225 mm, OKOP = 400 mm
		VNITŘNÍ MADLO DLE VYHL. 398/2009 + KONTRASTNÍ ZNAČENÍ PRO SLABOZRÁKÉ
	RÁM	RÁM Z 5-KOMOROVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S PEVNĚ ZASKLENÝM NADSVĚTLÍKEM
		1x BOČNÍ PEVNĚ ZASKLENÍ
	ZASKLENÍ	IZOLAČNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE Z VNĚJŠÍ STRANY
	KOVÁNÍ	DVEŘNÍ KOVÁNÍ DLE ČSN EN 179 - PANÍKOVÁ KLIKA - NEREZOVÉ, ŠTÍTKOVÉ, KLIKA - KLIKA
	ZÁMEK	VLOŽKA + ZÁMEK FAB
	PRÁH	HLINÍKOVÁ PRAHOVÁ LIŠTA
	PŘÍDAVNÝ PROFIL	HORNÍ PŘÍDAVNÝ PROFIL
	POVRCH. ÚPR. - RÁM	MATNÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ BARVA - RAL 7016 - ANTRACIT
	POVRCH. ÚPR. - KŘÍDLO	MATNÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ BARVA - RAL 7016 - ANTRACIT
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
	POČET KS	1 KS (1x LEVÉ)

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !!! TENTO VÝPIS JE POUZE INFORMATIVNÍ A SCHEMATICKÝ, DODAVATEL ZPRACUJE PŘESNOU SPECIFIKACI, KTERÁ MUSÍ BÝT ODSOUHLAŠENA ARCHITEKTEM PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY.