

P3

SKLADBA PODLAHY NAD VENKOVNÍM PROSTOREM ($U = 0,160$)

- LEPENÉ ZÁTĚŽOVÉ PVC - 3,5 mm
- PODLAHOVÝ PRVEK (2E 22) - 2x SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 mm - 25 mm
- DESKY Z MINERÁLNÍ VATY ($\lambda=0,036$) - 2x 60 mm
- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 22 mm
- PAROTĚSNÁ FOLIE - 0,2 mm
- PŘÍČNÝ OCELOVÝ ZINKOVANÝ PROFIL
- TEPELNÁ IZOLACE MEZI PROFILY - MINERÁLNÍ VATA TL. 120 mm ($\lambda=0,033$)
- PLECH PODLAHOVÝ PROFILOVANÝ TL. 0,55 mm
- TEPELNÁ IZOLACE - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL. 30 mm ($\lambda=0,034$)
- SPODNÍ RÁM - OCELOVÝ ZINKOVANÝ PROFIL 100 x 160 mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- ZAVĚŠENÝ OCELOVÝ RASTR MEZI OCELOVÝMI PODPĚRNÝMI NOSNÍKY
- CEMENTOVĚLÁKNITÉ DESKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TL. 12,5 mm

CELKEM = 530 mm

