





<div><div>16</div><div>T</div></div>	PROSKLENÁ STĚNA Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ		NOVOSTAVBA MODULÁRNÍHO OBJEKTU MDL																												
<div></div>	<table><tr><td>STAVEBNÍ OTVOR</td><td>2650/2820 mm</td></tr><tr><td>OKENNÍ KŘÍDLO</td><td>PEVNÉ ZASKLENÍ</td></tr><tr><td>RÁM</td><td>RÁM Z HLINÍKOVÝCH 5-KOMOROVÝCH PROFILŮ</td></tr><tr><td>VNITŘNÍ PARAPET</td><td>-</td></tr><tr><td>VENKOVNÍ PARAPET</td><td>VIZ SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ</td></tr><tr><td>ZASKLENÍ</td><td>ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE Z VNĚJŠÍ STRANY</td></tr><tr><td>PROSTUP TEPLA</td><td>IZOLAČNÍ TROJSKLO, Ug = 0,60 W/m2K</td></tr><tr><td></td><td>RÁM, Uf = 0,95 W/m2K</td></tr><tr><td></td><td>HODNOTA CELÉHO OKNA = Uw = 0,90 W/m2K</td></tr><tr><td>PŘÍDAVNÝ PROFIL</td><td>HORNÍ PŘÍDAVNÝ PROFIL</td></tr><tr><td>POVRCH. ÚPR. - RÁM</td><td>MATNÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ BARVA - RAL 7016 - ANTRACIT</td></tr><tr><td>POVRCH. ÚPR. - KŘÍDLO</td><td>-</td></tr><tr><td>ŽALUZIE</td><td>VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ LAMELY, RAL 7016 - ANTRACIT</td></tr><tr><td>POČET KS</td><td>2 KS (1NP)</td></tr></table>	STAVEBNÍ OTVOR	2650/2820 mm	OKENNÍ KŘÍDLO	PEVNÉ ZASKLENÍ	RÁM	RÁM Z HLINÍKOVÝCH 5-KOMOROVÝCH PROFILŮ	VNITŘNÍ PARAPET	-	VENKOVNÍ PARAPET	VIZ SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	ZASKLENÍ	ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE Z VNĚJŠÍ STRANY	PROSTUP TEPLA	IZOLAČNÍ TROJSKLO, Ug = 0,60 W/m2K		RÁM, Uf = 0,95 W/m2K		HODNOTA CELÉHO OKNA = Uw = 0,90 W/m2K	PŘÍDAVNÝ PROFIL	HORNÍ PŘÍDAVNÝ PROFIL	POVRCH. ÚPR. - RÁM	MATNÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ BARVA - RAL 7016 - ANTRACIT	POVRCH. ÚPR. - KŘÍDLO	-	ŽALUZIE	VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ LAMELY, RAL 7016 - ANTRACIT	POČET KS	2 KS (1NP)		
STAVEBNÍ OTVOR	2650/2820 mm																														
OKENNÍ KŘÍDLO	PEVNÉ ZASKLENÍ																														
RÁM	RÁM Z HLINÍKOVÝCH 5-KOMOROVÝCH PROFILŮ																														
VNITŘNÍ PARAPET	-																														
VENKOVNÍ PARAPET	VIZ SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ																														
ZASKLENÍ	ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE Z VNĚJŠÍ STRANY																														
PROSTUP TEPLA	IZOLAČNÍ TROJSKLO, Ug = 0,60 W/m2K																														
	RÁM, Uf = 0,95 W/m2K																														
	HODNOTA CELÉHO OKNA = Uw = 0,90 W/m2K																														
PŘÍDAVNÝ PROFIL	HORNÍ PŘÍDAVNÝ PROFIL																														
POVRCH. ÚPR. - RÁM	MATNÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ BARVA - RAL 7016 - ANTRACIT																														
POVRCH. ÚPR. - KŘÍDLO	-																														
ŽALUZIE	VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ LAMELY, RAL 7016 - ANTRACIT																														
POČET KS	2 KS (1NP)																														
<div><div>17</div><div>T</div></div>	OKNO Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ																														
<div></div>	<table><tr><td>STAVEBNÍ OTVOR</td><td>800/2780 mm</td></tr><tr><td>OKENNÍ KŘÍDLO</td><td>PEVNÉ ZASKLENÍ</td></tr><tr><td>RÁM</td><td>RÁM Z HLINÍKOVÝCH 5-KOMOROVÝCH PROFILŮ</td></tr><tr><td>VNITŘNÍ PARAPET</td><td>-</td></tr><tr><td>VENKOVNÍ PARAPET</td><td>VIZ SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ</td></tr><tr><td>ZASKLENÍ</td><td>ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE Z VNĚJŠÍ STRANY</td></tr><tr><td>PROSTUP TEPLA</td><td>IZOLAČNÍ TROJSKLO, Ug = 0,60 W/m2K</td></tr><tr><td></td><td>RÁM, Uf = 0,95 W/m2K</td></tr><tr><td></td><td>HODNOTA CELÉHO OKNA = Uw = 0,90 W/m2K</td></tr><tr><td>PŘÍDAVNÝ PROFIL</td><td>HORNÍ PŘÍDAVNÝ PROFIL</td></tr><tr><td>POVRCH. ÚPR. - RÁM</td><td>MATNÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ BARVA - RAL 7016 - ANTRACIT</td></tr><tr><td>POVRCH. ÚPR. - KŘÍDLO</td><td>-</td></tr><tr><td>ŽALUZIE</td><td>VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ LAMELY, RAL 7016 - ANTRACIT</td></tr><tr><td>POČET KS</td><td>1 KS (2NP)</td></tr></table>	STAVEBNÍ OTVOR	800/2780 mm	OKENNÍ KŘÍDLO	PEVNÉ ZASKLENÍ	RÁM	RÁM Z HLINÍKOVÝCH 5-KOMOROVÝCH PROFILŮ	VNITŘNÍ PARAPET	-	VENKOVNÍ PARAPET	VIZ SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	ZASKLENÍ	ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE Z VNĚJŠÍ STRANY	PROSTUP TEPLA	IZOLAČNÍ TROJSKLO, Ug = 0,60 W/m2K		RÁM, Uf = 0,95 W/m2K		HODNOTA CELÉHO OKNA = Uw = 0,90 W/m2K	PŘÍDAVNÝ PROFIL	HORNÍ PŘÍDAVNÝ PROFIL	POVRCH. ÚPR. - RÁM	MATNÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ BARVA - RAL 7016 - ANTRACIT	POVRCH. ÚPR. - KŘÍDLO	-	ŽALUZIE	VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ LAMELY, RAL 7016 - ANTRACIT	POČET KS	1 KS (2NP)		
STAVEBNÍ OTVOR	800/2780 mm																														
OKENNÍ KŘÍDLO	PEVNÉ ZASKLENÍ																														
RÁM	RÁM Z HLINÍKOVÝCH 5-KOMOROVÝCH PROFILŮ																														
VNITŘNÍ PARAPET	-																														
VENKOVNÍ PARAPET	VIZ SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ																														
ZASKLENÍ	ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE Z VNĚJŠÍ STRANY																														
PROSTUP TEPLA	IZOLAČNÍ TROJSKLO, Ug = 0,60 W/m2K																														
	RÁM, Uf = 0,95 W/m2K																														
	HODNOTA CELÉHO OKNA = Uw = 0,90 W/m2K																														
PŘÍDAVNÝ PROFIL	HORNÍ PŘÍDAVNÝ PROFIL																														
POVRCH. ÚPR. - RÁM	MATNÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ BARVA - RAL 7016 - ANTRACIT																														
POVRCH. ÚPR. - KŘÍDLO	-																														
ŽALUZIE	VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ LAMELY, RAL 7016 - ANTRACIT																														
POČET KS	1 KS (2NP)																														
<div><div>18</div><div>T</div></div>	OKNO Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ																														
<div></div>	<table><tr><td>STAVEBNÍ OTVOR</td><td>800/500 mm</td></tr><tr><td>OKENNÍ KŘÍDLO</td><td>OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ</td></tr><tr><td>RÁM</td><td>RÁM Z HLINÍKOVÝCH 5-KOMOROVÝCH PROFILŮ</td></tr><tr><td>VNITŘNÍ PARAPET</td><td>-</td></tr><tr><td>VENKOVNÍ PARAPET</td><td>VIZ SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ</td></tr><tr><td>ZASKLENÍ</td><td>ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE Z VNĚJŠÍ STRANY</td></tr><tr><td>PROSTUP TEPLA</td><td>IZOLAČNÍ TROJSKLO, Ug = 0,60 W/m2K</td></tr><tr><td></td><td>RÁM, Uf = 0,95 W/m2K</td></tr><tr><td></td><td>HODNOTA CELÉHO OKNA = Uw = 0,90 W/m2K</td></tr><tr><td>KOVÁNÍ</td><td>CELOOBRVODOVÉ, VNITŘNÍ NEREZOVÁ KLIKA</td></tr><tr><td>POVRCH. ÚPR. - RÁM</td><td>MATNÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ BARVA - RAL 7016 - ANTRACIT</td></tr><tr><td>POVRCH. ÚPR. - KŘÍDLO</td><td>MATNÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ BARVA - RAL 7016 - ANTRACIT</td></tr><tr><td>ŽALUZIE</td><td>-</td></tr><tr><td>POČET KS</td><td>2 KS (1NP)</td></tr></table>	STAVEBNÍ OTVOR	800/500 mm	OKENNÍ KŘÍDLO	OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ	RÁM	RÁM Z HLINÍKOVÝCH 5-KOMOROVÝCH PROFILŮ	VNITŘNÍ PARAPET	-	VENKOVNÍ PARAPET	VIZ SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	ZASKLENÍ	ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE Z VNĚJŠÍ STRANY	PROSTUP TEPLA	IZOLAČNÍ TROJSKLO, Ug = 0,60 W/m2K		RÁM, Uf = 0,95 W/m2K		HODNOTA CELÉHO OKNA = Uw = 0,90 W/m2K	KOVÁNÍ	CELOOBRVODOVÉ, VNITŘNÍ NEREZOVÁ KLIKA	POVRCH. ÚPR. - RÁM	MATNÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ BARVA - RAL 7016 - ANTRACIT	POVRCH. ÚPR. - KŘÍDLO	MATNÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ BARVA - RAL 7016 - ANTRACIT	ŽALUZIE	-	POČET KS	2 KS (1NP)		
STAVEBNÍ OTVOR	800/500 mm																														
OKENNÍ KŘÍDLO	OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ																														
RÁM	RÁM Z HLINÍKOVÝCH 5-KOMOROVÝCH PROFILŮ																														
VNITŘNÍ PARAPET	-																														
VENKOVNÍ PARAPET	VIZ SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ																														
ZASKLENÍ	ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE Z VNĚJŠÍ STRANY																														
PROSTUP TEPLA	IZOLAČNÍ TROJSKLO, Ug = 0,60 W/m2K																														
	RÁM, Uf = 0,95 W/m2K																														
	HODNOTA CELÉHO OKNA = Uw = 0,90 W/m2K																														
KOVÁNÍ	CELOOBRVODOVÉ, VNITŘNÍ NEREZOVÁ KLIKA																														
POVRCH. ÚPR. - RÁM	MATNÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ BARVA - RAL 7016 - ANTRACIT																														
POVRCH. ÚPR. - KŘÍDLO	MATNÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ BARVA - RAL 7016 - ANTRACIT																														
ŽALUZIE	-																														
POČET KS	2 KS (1NP)																														
<div><div>19</div><div>T</div></div>	OKNO Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ																														
<div></div>	<table><tr><td>STAVEBNÍ OTVOR</td><td>600/500 mm</td></tr><tr><td>OKENNÍ KŘÍDLO</td><td>SKLOPNÉ</td></tr><tr><td>RÁM</td><td>RÁM Z HLINÍKOVÝCH 5-KOMOROVÝCH PROFILŮ</td></tr><tr><td>VNITŘNÍ PARAPET</td><td>-</td></tr><tr><td>VENKOVNÍ PARAPET</td><td>VIZ SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ</td></tr><tr><td>ZASKLENÍ</td><td>ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE Z VNĚJŠÍ STRANY</td></tr><tr><td>PROSTUP TEPLA</td><td>IZOLAČNÍ TROJSKLO, Ug = 0,60 W/m2K</td></tr><tr><td></td><td>RÁM, Uf = 0,95 W/m2K</td></tr><tr><td></td><td>HODNOTA CELÉHO OKNA = Uw = 0,90 W/m2K</td></tr><tr><td>KOVÁNÍ</td><td>CELOOBRVODOVÉ, VNITŘNÍ NEREZOVÁ KLIKA</td></tr><tr><td>POVRCH. ÚPR. - RÁM</td><td>MATNÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ BARVA - RAL 7016 - ANTRACIT</td></tr><tr><td>POVRCH. ÚPR. - KŘÍDLO</td><td>MATNÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ BARVA - RAL 7016 - ANTRACIT</td></tr><tr><td>ŽALUZIE</td><td>-</td></tr><tr><td>POČET KS</td><td>3 KS (1NP)</td></tr></table>	STAVEBNÍ OTVOR	600/500 mm	OKENNÍ KŘÍDLO	SKLOPNÉ	RÁM	RÁM Z HLINÍKOVÝCH 5-KOMOROVÝCH PROFILŮ	VNITŘNÍ PARAPET	-	VENKOVNÍ PARAPET	VIZ SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	ZASKLENÍ	ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE Z VNĚJŠÍ STRANY	PROSTUP TEPLA	IZOLAČNÍ TROJSKLO, Ug = 0,60 W/m2K		RÁM, Uf = 0,95 W/m2K		HODNOTA CELÉHO OKNA = Uw = 0,90 W/m2K	KOVÁNÍ	CELOOBRVODOVÉ, VNITŘNÍ NEREZOVÁ KLIKA	POVRCH. ÚPR. - RÁM	MATNÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ BARVA - RAL 7016 - ANTRACIT	POVRCH. ÚPR. - KŘÍDLO	MATNÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ BARVA - RAL 7016 - ANTRACIT	ŽALUZIE	-	POČET KS	3 KS (1NP)		
STAVEBNÍ OTVOR	600/500 mm																														
OKENNÍ KŘÍDLO	SKLOPNÉ																														
RÁM	RÁM Z HLINÍKOVÝCH 5-KOMOROVÝCH PROFILŮ																														
VNITŘNÍ PARAPET	-																														
VENKOVNÍ PARAPET	VIZ SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ																														
ZASKLENÍ	ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE Z VNĚJŠÍ STRANY																														
PROSTUP TEPLA	IZOLAČNÍ TROJSKLO, Ug = 0,60 W/m2K																														
	RÁM, Uf = 0,95 W/m2K																														
	HODNOTA CELÉHO OKNA = Uw = 0,90 W/m2K																														
KOVÁNÍ	CELOOBRVODOVÉ, VNITŘNÍ NEREZOVÁ KLIKA																														
POVRCH. ÚPR. - RÁM	MATNÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ BARVA - RAL 7016 - ANTRACIT																														
POVRCH. ÚPR. - KŘÍDLO	MATNÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ BARVA - RAL 7016 - ANTRACIT																														
ŽALUZIE	-																														
POČET KS	3 KS (1NP)																														

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !!! TENTO VÝPIS JE POUZE INFORMATIVNÍ A SCHEMATICKÝ, DODAVATEL ZPRACUJE PŘESNOU SPECIFIKACI, KTERÁ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY.