0,000 = 478,100 m n. m. (BPV), 0,000=ÚROVEŇ NOVÉ PODLAHY 1. NP-SO02

0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1. NP ZVEDNUTÁ O 130mm OD PŮVODNÍ PODLAHY- SO02

Autorizační razítko

Stavba	Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02	Hlavní projektant	Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství Veveří 95, 602 00 Brno www.fce.vutbr.cz, +420 541 147 401, 2330@fce.vutbr.cz
Místo stavby	kraj Jihomoravský, k.ú. Vranov u Brna		
Stavebník	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno		
Projektant části	VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství	Číslo zakázky	HS 1235400717
Odpovědný projektant části	Ing. Karel Šuhajda, Ph.D., ČKAIT 1004503, IP00	Účel	PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Vypracoval	Ing. Radim Kolář, Ph.D., kolar.r@fce.vutbr.cz, 776028018	Datum	říjen 2013
	Ing. Burdová Jana, Komárková Jana, Nováková Petra	Formát	A4
Část dokumentace	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Stavební objekt	SO02 - Laboratoře 1		
Obsah výkresu	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		

Číslo paré

D.1.1.34

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - SPECIFIKACE

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Hlavní projektant:
VÝZKUMNÉ CENTRUM JOSEFA RESSELA, SO 02	MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚDĚLSKÁ 1, 613 00 BRNO	HS 1235400717	SO 02 - LABORATOŘE 1	DPS	11.2013	Ing. Lukáš Žižka	VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství

Číslo položky	Grafická příloha	Popis	Technická data						Identifikátor části		Poznámka	Revize	Množství			
			Rozměry (mm)	Materiál	Povrchová úprava	Berevný odstín	Doplňující údaje	Orientační hmotnost (kg)	Výrobce, Kód	Číslo části			Jednotka	Délka	Kusů	Celkem
K 401		Systémový lem R.Š. 240 mm	240	Ocel	Oboustraně žárově pozinkovaný								m´	41,7		41,7
K 402		ochranný plech R.Š. 80 mm	80	Ocel	Oboustraně žárově pozinkovaný								m´	83,4		83,4
K403		Hřebenový plech R.Š. 640 mm	640	Ocel	Oboustraně žárově pozinkovaný									41,7		41,7
K406		Ochranný plech R.Š. 150 mm		Ocel	Oboustraně žárově pozinkovaný											83,4
K407		Okapnička R.Š. 150 mm		Ocel	Oboustraně žárově pozinkovaný											83,4
K408		Okapnička R.Š. 280 mm		Ocel	Oboustraně žárově pozinkovaný											83,4
K409		Lemovací profil R.Š. 225 mm		Ocel	Oboustraně žárově pozinkovaný											83,4

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - SPECIFIKACE

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Hlavní projektant:
VÝZKUMNÉ CENTRUM JOSEFA RESSELA, SO 02	MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚDĚLSKÁ 1, 613 00 BRNO	HS 1235400717	SO 02 - LABORATOŘE 1	DPS	11.2013	Ing. Lukáš Žižka	VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství

K411		Příponky 540 mm		Ocel	Oboustraně žárově pozinkovaný												13,7
K412		Oplechování štítové stěny R.Š 800 mm		Ocel	Oboustraně žárově pozinkovaný												13,7
K413		Oplechování štítové stěny R.Š 540 mm		Ocel	Oboustraně žárově pozinkovaný												13,7
K414		Příponka R.Š. 430 mm		Ocel	Oboustraně žárově pozinkovaný												13,7
K420		Systémový tvarovaný plech R.Š. 90 mm		Ocel	Oboustraně žárově pozinkovaný												13,7
K437		Systémový žlab R. 150 mm		Ocel	Oboustraně žárově pozinkovaný												83,4
K441		Systémový tvarovaný plech R.Š. 480 mm		Ocel	Oboustraně žárově pozinkovaný												13,7
K452		Vystřihovaná krycí lišta		Ocel	Oboustraně žárově pozinkovaný												83,4
K415		Systémopvá manžeta		Ocel	Oboustraně žárově pozinkovaný											3	