

D 1.4.1.2 Seznam zařízení a prací

1 Sada automatické závory s ramenem a kotevní sadou (pravá, 3m, profil, bez příslušenství)



Automatická závora s frekvenčním měničem, včetně 3m hliníkového obdélníkového profilu (bílá barva) s dobře viditelnými reflexními pruhy, součástí je kotevní sada, možnost ručního otevření závory v případě výpadku proudu.

VOLITELNĚ:

- zpětný chod ramene v případě kontaktu s překážkou
- kloubové rameno pro instalace s malou světlou výškou
- barevné LED osvětlení ramene
- dálkové ovládání
- GSM modul pro otevření prozvoněním z oprávněného tel. čísla
- modul pro ovládání mobilní aplikací

- * RYCHLÉ ODBAVENÍ VOZIDEL
- * DLOUHÁ ŽIVOTNOST
- * NÍZKÉ NÁROKY NA ÚDRŽBU
- * URČENÁ PRO VYSOKOU INTENZITU PROVOZU

Množství:

4ks

Cena:

CELKEM:

Doba otevření / zavření ~ 2 sekundy ** Zatížení 100% **
Povrchová úprava: lakovaná ocel ** Rozměry: 350 * 300 * 1070 mm ** Pohon s frekvenčním měničem **
Mikroprocesorový ovladač ** Napájení: 230 VAC / 50 Hz **
Příkon: 300 W ** Výstupní výkon: 250 W ** Pracovní teplota: -20 až +80 °C ** Hmotnost: 67kg

2 Kovový sloupek pro montáž ovládacích prvků, kotevní sada MA3, stříška PLEX



Sloupek s ochrannou stříškou pro instalaci např. přístupové RFID čtečky, interkomu apod. ve venkovním prostředí. Typické použití zejména u vjezdů/výjezdů pro motorová vozidla, kdy ovládací prvky mají být dosažitelné z okénka řidiče osobního automobilu. (Ovládací prvky nejsou součástí.)

Množství:

4ks

Cena:

CELKEM:

Výška sloupku: 122 cm

3 Přístupová řídicí jednotka pro připojení k závoře přes relé



včetně čtečky karet pro vjezd do areálu

Množství:

2ks

Cena:

CELKEM:

5 Indukční detektor 1 kanálový, 24V, na DIN lištu, s patičí



Bezpečnostní prvek vyhodnocující přítomnost vozidla pod ramenem automatické závory nebo parkovacího terminálu. Vyžaduje instalaci indukční smyčky do vozovky.

Množství:

6ks

Cena:

CELKEM:

6 Návin indukční smyčky do vozovky (bez stavební přípravy)



Bezpečnostní prvek zajišťující detekci přítomnosti vozidla a/nebo zavření automatické závory po průjezdu vozidla pod ramenem závory. Vyžaduje indukční detektor.

Množství:

6ks

Cena:

CELKEM:

7 ■ Montáž

Doprava a montáž na adresu v Lednici



Množství:

6ks

Cena:

CELKEM:

2 ■ L1-řez Vyřezání drážky pro položení smyčky



Množství:

6ks

Cena:

CELKEM:

3 ■ L1-inst Instalace indukční smyčky

Množství:

6ks

Cena:

CELKEM:

4 ■ L1-zap Zapravení drážky po položení smyčky

Standardně provádíme zapravení drážky ve vozovce tmelem.

Množství:

6ks

Cena:

CELKEM: