

## Příloha D – Technické podmínky

### Veřejná zakázka - MENDELU - Dodávka samosběracího senážního transportního vozu

#### TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- šroubovaná konstrukce rámu
- homologace pro provoz po pozemních komunikacích ČR
- silniční osvětlení
- délka max. 10700 mm
- šířka max. 3000 mm
- výška max. 4000 mm
- objem nákladu min. 72 m<sup>3</sup>
- sběrací ústrojí s min. 8 řady prstů s oboustranným vedením ve vodících drahách a s vkládacím válečkem
- šířka sběracího ústrojí 2000 mm
- výkyvné opěrné kopírovací kolečko sběrače
- vkládací ústrojí s osmi spirálovitě uspořádanými řadami prstů o průměru 800 mm
- nosník nožů hydraulicky stranově výklopný s centrálním uvolněním
- počet nožů min. 45
- rozteč nožů 34 mm
- každý nůž jištění na 2 bodech
- postupné automatické broušení každého nože samostatně přímo na voze
- uzavřená celokovová konstrukce nástavby s demontovatelnými stropními profily
- hydraulicky ovladatelní zadní stěna nástavby
- vlečná tandemová náprava s hydropneumatickým odpružením
- vzduchová brzdová soustava s regulátorem ALB (regulátor dle zatížení stroje)
- pneumatiky 710/45 R 22,5
- hydraulická přípojná oj s uložením do spodního závěsu K 80
- kloubový hřídel oboustranný širokoúhlý, s pojistkou proti přetížení
- profil kloubové hřídele 1 3/8" 6 drážkový s jisticím momentem 250 Nm
- počet otáček vývodového hřídele 1000 ot./min.
- Plnohodnotné elektronické ovládání pomocí terminálu včetně ovládání předního víka nástavby přímo z kabiny traktoru.
- hydraulická přípoj s 1x Load Sensing, 1x jednočinný se zpětným vedením, 1x zástrčka pro světlo se 7 póly, 1x Cobo zástrčka se 2 póly
- Celková přípustná hmotnost do 21 000 kg
- Záruční doba min. 24 měsíců
- Servis do 24 hodin