

Pozice	Označení	Název	Napájení (V)	kW	Zakončení	Poznámka
101	E1	Mrazící skříň	230	0,35	zásuvka	v = 2200mm
104	E2	Fritéza elektrická, 2 vany	400	36	vývod 2m	v = 50mm
105	E3	Udržovač hranolek el.	230	1	vývod 2m	v = 50mm
107	E4	Gril elektrický	400	5,1	vývod 2m	v = 50mm
108	E5	Konvektomat el. 6xGN1/1	400	10,8	vývod 2m	v = 750mm
	Pro vývody E2,E4,E5 předřadit vypínače V1,V2,V3 v = 1600 mm					
111	E6	Gril kontaktní, stolní	230	3	zásuvka	v = 1150mm
201	E7	Vozík vyhřívaný na talíře	230	0,66	vývod 3m	v = 50mm
201	E8	Vozík vyhřívaný na talíře	230	0,66	vývod 6m	v = 50mm
204	E9	Chladicí vana 1xGN1/1	230	0,5	vývod 3m	v = 50mm
205	E10	Holdmaker šuplíkový	230	1,06	vývod 3m	v = 50mm
206	E11	Holdmaker šuplíkový	230	1,06	vývod 3m	v = 50mm
207	E12	Výdejní modul 2xGN1/1	230	1,6	vývod 4m	v = 50mm
208	E13	Chladicí stůl, 2 sekce	230	0,3	vývod 2m	
210	E14	Výdejní modul 3xGN1/1	230	2,4	vývod 2m	
	Pro vývody E7 až E14 budou provedeny zásuvky po montáži technologie.					
251	E15	Chladicí skříň	230	0,2	zásuvka	v = 2200mm
251	E16	Chladicí skříň	230	0,2	zásuvka	v = 2200mm
403	E17	Výčep	230	0,81	vývod 3m	v = 50mm
404	E18	Postmix	230	0,81	vývod 3m	v = 50mm
405	E19	Kávovar automatický	230	1,2	zásuvky	v = 1150mm
502	E20	Chladicí vitrína	230	1,2	vývod 5m	
503	E21	Chladicí vana 7xGN1/1	230	1,2	vývod 5m	
	Pro vývody E20 a E21 budou provedeny zásuvky po montáži technologie.					
602	E22	Výdejní modul 3xGN1/1	230	2,4	vývod 3m	

602	E23	Výdejní modul 3xGN1/1	230	2,4	vývod 3m	
602	E24	Výdejní modul 3xGN1/1	230	2,4	vývod 3m	
602	E25	Výdejní modul 3xGN1/1	230	2,4	vývod 3m	
602	E26	Výdejní modul 3xGN1/1	230	2,4	vývod 3m	
604	E27	Vozík vyhříváný na talíře	230	0,5	vývod 2m	
604	E28	Vozík vyhříváný na talíře	230	0,5	vývod 2m	
604	E29	Vozík vyhříváný na talíře	230	0,5	vývod 2m	
604	E30	Vozík vyhříváný na talíře	230	0,5	vývod 2m	
	Pro vývody E22 až E30 budou provedeny zásuvky po montáži technologie.					
604	E31	Vozík vyhříváný na talíře	230	0,5	zásuvka	v = 650mm
604	E32	Vozík vyhříváný na talíře	230	0,5	zásuvka	v = 650mm
604	E33	Vozík vyhříváný na talíře	230	0,5	zásuvka	v = 650mm
604	E34	Vozík vyhříváný na talíře	230	0,5	zásuvka	v = 650mm
605	E35	Vozík vyhříváný na misky	230	0,5	vývod 2m	
	Pro vývod E35 bude provedena zásuvka po montáži technologie.					
605	E36	Vozík vyhříváný na misky	230	0,5	zásuvka	v = 650mm
608	E37	Vozík na udržování pokrmů	230	1,8	zásuvka	v = 650mm
608	E38	Vozík na udržování pokrmů	230	1,8	zásuvka	v = 650mm
608	E39	Vozík na udržování pokrmů	230	1,8	zásuvka	v = 650mm
608	E40	Vozík na udržování pokrmů	230	1,8	zásuvka	v = 650mm
703	E41	Konvektomat el. 20xGN1/1	400	37,2	vývod 2m	v = 150mm
704	E42	Konvektomat el. 20xGN1/1	400	37,2	vývod 2m	v = 150mm
707	E43	Sporák elektrický, 4 zóny	400	16	vývod 2m	v = 150mm
710	E44	Multifunkční pánev el., 100l	400	27	vývod 2m	v = 150mm
712	E45	Multifunkční pánev el., 100l	400	27	vývod 2m	v = 150mm
	Pro vývody E41,E42,E43,E44,E45 předřadit vypínače V4,V5,V6,V7,V8, v = 1600 mm					
753	E46	Mrazicí skříň	230	0,67	zásuvka	v = 2200mm

754	E47	Chladicí skříň	230	0,27	zásuvka	v = 2200mm
754	E48	Chladicí skříň	230	0,27	zásuvka	v = 2200mm
755	E49	Kráječ pečiva	230	0,7	zásuvka	v = 650mm

Rezervní vývody

	R1	Rezerva zásuvky	230		zásuvka	v = 1150mm
	R2	Rezerva zásuvky	230		zásuvka	v = 1150mm
	R3	Rezerva zásuvky	230		zásuvka	v = 1150mm
	R4	Rezerva zásuvky	230		vývod 5m	
	Pro vývod R4 budou instalovány zásuvky po montáži technologie.					
	R5	Rezerva zásuvky	230		vývod 5m	
	R6	Rezerva zásuvky	230		vývod 5m	
	Pro vývody R5 a R6 budou instalovány zásuvky po montáži technologie.					
	R7	Rezerva zásuvky	230		3x zásuvka	v = 1150mm
	R8	Rezerva zásuvky	230		vývod 5m	
	R9	Rezerva zásuvky	230		vývod 5m	
	R10	Rezerva zásuvky	230		vývod 5m	
	R11	Rezerva zásuvky	230		vývod 5m	
	R12	Rezerva zásuvky	230		vývod 5m	
	Pro vývody R8 až R12 budou instalovány zásuvky po montáži technologie.					
	R13	Rezerva zásuvky	230		3x zásuvka	v = 1150mm
	R14	Rezerva zásuvky	230		3x zásuvka	v = 1150mm
	R15	Rezerva zásuvky	230		3x zásuvka	v = 1150mm

--	--	--	--	--	--	--

Vývody SLP

108	D1	Konvektomat el. 6xGN1/1	1x RJ45		E5	v = 750mm
703	D2	Konvektomat el. 20xGN1/1	1x RJ45		E41	v = 750mm
704	D3	Konvektomat el. 20xGN1/1	1x RJ45		E42	v = 750mm
710	D4	Multifunkční pánev el., 100l	1x RJ45		E44	v = 750mm
712	D5	Multifunkční pánev el., 100l	1x RJ45		E45	v = 750mm

Celkem		240,62	360,93 A
Soudobost	0,7	168,434	252,651 A
Jištění			400 A