



- S1** SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY DLE LEGENDY MÍSTNOSTI
 - SAMONIVELAČNÍ BETONOVÝ POTĚR TL. 60 mm
 - SEPARAČNÍ STAVEBNÍ PE-FÓLIE TL. 0,10 mm
 - PODLAHOVÝ POLYSTYREN EPS 100 TL. 120 mm (60+60 mm)
 - 1x ASFALTOVÝ PÁS MODIFIKOVANÝ – NATAVIT
 - ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ LAK
 - BETON C16/20 TL. 100 mm VYZTUŽENÝ OCELOVOU SVAŘOVANOU SÍTÍ 6/100 x 6/100 mm
 - ZHUTNĚNÝ ZÁSYP

- S6** SKLADBA CHODNÍKU
- BETONOVÁ DLAŽBA 500x500/50
 - LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA
 - FRAKCE 4/8 mm TL. 40 mm
 - KAMENIVO FRAKCE 16/32 mm TL. 150 mm
 - NEPROPUSTNÝ ZÁSYP

Vypracoval	Ing. David Řehoř	Zodpovědný projektant	Ing. Libor Řehoř	I N G . L I B O R Ř E H O Ř projektová činnost v oboru pozemních staveb 664 34 Moravské Knínice 60 Tel. 541230795 , 606123298	
Investor	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Brno				
Místo stavby	Olomučany, č.p. 114, parc. č. 845, 846				
Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Olomučany, č.p. 114				Formát	A3
				Datum	05/2023
				Stupeň	DPS
				Zakázka číslo	030–22
Obsah : Řez B–B návrh				Měřítko : 1:55	Číslo výkresu : 18