

OZN.	ROZMĚR(mm), P.O.	SCHÉMA	POPIS	POČET KS (b.m.)		
				1.NP	STŘ. / PŮDA	CELKEM
K/01	R.Š.= 310 mm		<b>OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN</b>  Rozvinutá šířka - 310mm Materiál oplechování - jádro <u>hliníkový plech</u> tl. 1,0 mm s poplastováním vrstvou polyesterového nástřiku v tl. 25 - 30 mikrom barva - RAL 7016  Okno F/01 - délka parapetu 1,6m Okno F/02 - délka parapetu 1,6m Okno F/03 - délka parapetu 2,06m Okno F/04 - délka parapetu 2,06m Okno F/05 - délka parapetu 3,0m	5ks 2ks 1ks 1ks 1ks	- - - - -	<b>5ks (8mb)</b> <b>2ks (3,2mb)</b> <b>1ks (2,06mb)</b> <b>1ks (2,06mb)</b> <b>1ks (3,0mb)</b> <b>18,32mb</b>
K/02	R.Š.= 290 mm		<b>OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ V MÍSTĚ PLECHOVÉHO OBKLADU MEZI OKNY</b>  Rozvinutá šířka - 290mm Materiál oplechování - jádro <u>hliníkový plech</u> tl. 1,0 mm s poplastováním vrstvou polyesterového nástřiku v tl. 25 - 30 mikrom barva - RAL 7016  Délka parapetu 2,625m Délka parapetu 1,7m Délka parapetu 0,73m	1ks 2ks 2ks	- - -	<b>1ks (2,63mb)</b> <b>2ks (3,4mb)</b> <b>2ks (1,46mb)</b> <b>7,49mb</b>
K/03	R.Š.= 800mm		<b>OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY</b>  Rozvinutá šířka - 800mm Materiál oplechování - jádro <u>pozinkovaný plech</u> tl. 0,63 mm s poplastováním vrstvou polyesterového nástřiku v tl. 25 - 30 mikrom barva - RAL 7016 Celkem - 130mb	-	130mb	130mb

## POZNÁMKY:

ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !

PRO VŠECHNY NESTANDARDNÍ VÝROBKÝ ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ. VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROJEKTANTEM.

**DETAILY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDOU ŘEŠENY BĚHEM STAVBY V SOUČINNOSTI ARCHITEKTA A INVESTORA**