



LEGENDA MATERIÁLŮ STÁVAJÍCÍCH

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ NOVÝCH

- NOVĚ SANOVANÝ VNĚJŠÍ PLÁŠŤ
BUDE OŠETŘENA STÁVAJÍCÍ VÝZTUŽ, VYTVOŘEN ADHEZNÍ MŮSTEK, VYSRAVENÍ CEMENTOVOU STĚRKOU, PENETRACE POVRCHU A VYTVOŘENÍ NOVÉHO HYDROIZOLAČNÍHO POVLAKU NA CEMENTOVÉ BÁZI.
- NOVĚ SANOVANÝ VNITŘNÍ PLÁŠŤ
BUDE OŠETŘENA STÁVAJÍCÍ VÝZTUŽ, VYTVOŘEN ADHEZNÍ MŮSTEK, VYSRAVENÍ CEMENTOVOU STĚRKOU, PENETRACE POVRCHU STĚN, PODLAHY, DO VÝŠKY 300MM NAD HLADINU HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA NA CEMENTOVÉ BÁZI VODĚNEPROPUSTNÁ
- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA
STÁVAJÍCÍ ŽB PODLAHA BUDE VYROVNÁNA SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU, BUDE POLOŽENA KERAMICKÁ DLAŽBA 30x30 cm A VYTVOŘEN SOKL Z KERAMICKÉ DLAŽBY v=10 cm
- NOVÉ SCHODIŠTĚ
SCHODY Z OCELOVÉ KONSTRUKCE NA ZÁKLADOVÝCH PATKÁCH Z PROSTÉHO BETONU C16/20, SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ POROROŠT, ZÁBRADLÍ PO OBOU STRANÁCH, POZINKOVANÁ ÚPRAVA
- ZATRAVNĚNÉ PLOCHY A UPRAVENÉ PLOCHY
NOVĚ ZATRAVNĚNÉ A OSÁZENÉ PLOCHY, NOVÁ ZEMINA
- NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ
OCELOVÉ DVEŘE, ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

POZNÁMKY

VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI. POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ. PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNÉ ZOHLEDNIT STAVEBNÍ ÚPRAVY PROFESÍ. PŮVODNÍ SKLADBY A ROZMĚRY KONSTUKCÍ JSOU PŘEVZATY Z PROJEKTU STAVBY. PROSTUPY VE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH JSOU UVEDENY VE VÝKRESECH PŮVODNÍHO STAVU A BOURÁNÍ. TERÉNNÍ ÚPRAVY V PROJEKTU PŘÍMO NESOUVISEJÍCÍ S OBJEKTEM JSOU UVEDENY V CELKOVÉ SITUACI NOVÉHO STAVU. PRO SCHODIŠTĚ A NAVAZUJÍCÍ ZÁKLAD JE ZPRACOVÁN DETAILNÍ VÝKRES. KONEČNÁ POLOHA NOVÝCH PROSTUPŮ BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY DLE POTŘEB ZÁVLAHY A OSTATNÍCH PROFESÍ.



±0,000 = cca. +181,000 m.n.m Bpv

K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 STAVEBNÍ PROJEKCE

INVESTOR	MENDELOVA UNIVERZITA, Zahradnická fakulta Zemědělská 1,61300 Brno	KONTROLOVAL	Ing. Stojan Z.
MÍSTO STAVBY	Lednice, Valtická 331	ODP. PROJEKTANT	Ing. Stojan Z.
OKRES	Břeclav	VYPRACOVAL	Ing. Schwarz M.
STAVBA	Labyrint přírody a ráj zahrad - I.etapa	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	214-13/PP
	Architektonické a stavebně tech. řešení	STUP. DOKUMENTACE	PP
		DATUM - FORMÁT	09/2014
		MERÍTKO VÝKRESU	1:50
OBJEKT	Přodorys - nový stav	CÁST DOKUMENTACE	C.PRÍLOHY
		D.11a.1	04

Tabulka místností

Č.	Název místnosti	Plocha(m2)	Podlahová krytina	Povrch zdí	Povrch stropu
1.01	Vstup	3,15	keram. dlažba a sokl	cement. stěrka a penetrace	cement. stěrka a penetrace
1.02	Akumulace	38,00	betonová podlaha	cement. stěrka a penetrace	cement. stěrka a penetrace