



Oznámení zadavatele o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení

s názvem

„DODÁVKA STROJŮ PRO ROSTLINNOU VÝROBU“

Identifikační údaje o zadavateli

Zadavatel	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno IČO 621 56 489 DIČ CZ62156489
Název zakázky	Dodávka strojů pro rostlinnou výrobu
Předmět zakázky	Dodávky
Druh zakázky	Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel oznamuje dle § 53, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) vyloučení účastníka zadávacího řízení z veřejné zakázky.

Zadavatel na základě § 48, odst. 2 písm. a) zákona rozhodl dne 11. 3. 2020 o vyloučení účastníka AGROZET České Budějovice, a.s. ze zadávacího řízení.

Identifikační údaje vyloučeného účastníka:

Název společnosti:	AGROZET České Budějovice, a.s.
Sídlo:	U Sirkárny 501/30, 370 04 České Budějovice
Právní forma:	Akciová společnost
IČO:	281 13 128

Zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Odůvodnění:

Účastník podle požadavků zadavatele vyplnil Přílohu č. 1 – technická specifikace – tím, že u všech položek vyplnil termín „ANO“, hodnotící komise se však rozhodla na základě absence technických nebo katalogových listů výrobce ověřit účastníkem odsouhlasené údaje z produktových katalogů výrobce – značka Pöttinger. Na základě této kontroly hodnotící komise našla nesrovnalosti v technické specifikaci. Hodnotící komise dne 24. 2. 2020 účastníka vyzvala k objasnění nabídky v těchto bodech. Účastník dne 26. 2. 2020 reagoval vyjádřením se k výzvě k objasnění a doplnění nabídky, kde uvedl své pochybnosti ohledně požadavků zadavatele a prohlásil, že se již dále nebude daným řízením zabývat. Dne 27. 2. 2020 bylo zadavateli navíc doručeno objasnění nabídky, kde se účastník k daným bodům vyjádřil. Zde jsou dotazy hodnotící komise, odpovědi účastníka AGROZET a posouzení odpovědi hodnotící komisí:

TECHNICKÁ SPECIFIKACE POLONESENÝ OTOČNÝ PLUH

Dotaz hodnotící komise:

bod č. 7 - Zadavatel požaduje odpružené kolo pluhu o rozměru 500/45 - 22.5. Dle produktového katalogu Servo 6.50 Pöttinger polonesené pluhu není zcela jasné, zdali je u nabízeného pluhu SERVO 6.50 PLUS NOVA 6+1 opěrné kolo pluhu odpružené;

Odpověď dodavatele:

Ano, pluh je vybaven dusíkovým akumulátorem pro odpružení opěrného kola 500/45-22,5.

Posouzení hodnotící komise:

Dodavatel uvedl, že nabízený stroj požadavek zadavatele splňuje. Hodnotící komise v katalogu značky Pöttinger SERVO 6.50 polonesené pluhu našla údaj o parametrech opěrného kola (strana 5), nikoliv však o odpružení kola a z obrázků v katalogu toto není jasné.

Dotaz hodnotící komise:

bod č. 17 - Zadavatel požaduje bezúdržbové nonstop hydraulické jištění jednotlivých pracovních těles v horizontálním směru až 20cm a ve vertikálním směru až 38cm, s možností nastavení jisticího tlaku. Dle produktového katalogu Servo 6.50 Pöttinger polonesené pluhu je u nabízeného pluhu SERVO 6.50 PLUS NOVA 6+1 jištění pouze výkyvem do strany 40 cm;

Odpověď dodavatele:

Ano pluh je vybaven bezúdržbovým Non-Stop hydraulickým jištěním s výkyvem tělesa ve vodorovném tak svislém směru s možností centrálního nastavení jisticího tlaku (výkyv s jištěním pouze do strany je nesmysl vzniklý nepochopením systému jištění NOVA), tyto systém jsou si velmi podobné u většiny výrobců, používající systém hydropneumatického jištění).

Posouzení hodnotící komise:

Hodnotící komise v katalogu značky Pöttinger SERVO 6.50 polonesené pluhu našla informace o hydraulickém jištění na straně 11 a má za to, že tento bod nabízený přístroj splňuje.

Dotaz hodnotící komise:

bod č. 21 - Zadavatel požaduje předradličky nonstop hydraulicky jištěné společně s orebními tělesy. Dle produktového katalogu Servo 6.50 Pöttinger polonesené pluhu jsou předradličky u nabízeného pluhu

SERVO 6.50 PLUS NOVA 6+1 jištěny střížným šroubem nikoliv tedy hydraulicky společně s orebními tělesy pluhu.

Odpověď dodavatele:

Předradličky jsou součástí tubusu hydropneumatického odpružení a jsou tak zároveň jištěny spolu s orebním tělesem. Není pravdou, že jsou jištěny pouze mechanicky – střížným šroubem.

Posouzení hodnotící komise:

Hodnotící komise ve stejném katalogu našla na straně 20, týkající se výhradně předradliček, údaj o tom, že předradličky jsou jištěny střížnými šrouby, a není zde uvedeno nic o tom, že jsou možné i jiné možnosti jištění. Tento bod podle hodnotící komise nabízený přístroj nesplňuje.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE DISKOVÝ PODMÍTAČ

Dotaz hodnotící komise:

bod č. 4 - Zadavatel požaduje 2 sekce ozubených disků o průměru minimálně 645 x 6 mm. Dle produktového katalogu Pöttinger Diskové podmítače TERRADISC nabízený stroj Pöttinger Terradisc 6001 T disponuje 2 sekcemi ozubených disků o rozměrech 580 x 5 mm;

Odpověď dodavatele:

Diskový podmítač je sice vybaven disky o rozměrech 580x5mm, ale můžeme jej na přání zákazníka vybavit 2 – sekcemi ozubených disků o průměru 645 mm – nechápeme zde – co je definice sekce. (sekce – pár disků??, sekce je jeden disk??). Každopádně Vám i stroj vybavený disky o průměru 580 mm splní očekávané a mnohdy díky agresivnějšímu vniknutí do půdy i lépe (s ohledem na současná sucha).

Posouzení hodnotící komise:

Hodnotící komise konstatuje, že z odpovědi není zřejmé, zda jsou disky o průměru 645 mm zahrnuty v cenové nabídce dodavatele. V technické specifikaci předložené dodavatelem je sice uvedeno ANO, podle hodnotící komise však mohl dodavatel k této položce uvést informaci, že nabízený stroj bude upraven podle této položky nad rámec katalogové nabídky. V technické specifikaci u některých položek dodavatel komentář uvedl, mohl tedy i zde.

Dotaz hodnotící komise:

bod č. 7 - Zadavatel požaduje každý disk samostatně automaticky nonstop jištěn pružinou s tlumením zpětného rázu po překonání překážky. Dle produktového katalogu Pöttinger Diskové podmítače TERRADISC je u nabízeného stroje Pöttinger Terradisc 6001 T jištění disků prostřednictvím gumových tlumičů, nikoliv pružinou;

Odpověď dodavatele:

Ano, každý disk je jištěn gumovou pružinou (definujte prosím co je pružina??, co je tlumič??). Tento systém je zcela bezúdržbový, s delší životností, jednodušším konstrukčním řešením a hlavně, zcela bezúdržbový.

Posouzení hodnotící komise:

Hodnotící komise konstatuje, že v tomto případě má terminologie pružina a tlumič stejný význam a na základě informace z produktového katalogu lze tuto položku brát za objasněnou.

Dotaz hodnotící komise:

bod č. 8 - Zadavatel požaduje zavěšení slupic disků na konzoly přivařené k rámu v bezúdržbovém provedení. Dle produktového katalogu Pöttinger Diskové podmítače TERRADISC jsou u nabízeného

stroje Pöttinger Terradisc 6001 T slupice v páru přišroubovány pomocí příruby k rámu stroje, nikoliv přivařené;

Odpověď dodavatele:

Slupice disků jsou ke konzole přivařeny a jsou ve zcela bezúdržbovém provedení díky odpružení gumovou pružinou. Nic není k žádné konzole šroubováno. Co definujete pojmem „konzola“??

Posouzení hodnotící komise:

Hodnotící komise z odpovědi dodavatele usuzuje, že dodavatel v technické specifikaci uvedl termín ANO k položce, u níž nevěděl, jaký je její význam. Předpokladem je v takovém případě žádost o objasnění zadávací dokumentace, což dodavatel neučinil. Hodnotící komise z dalšího porovnání informací s produktovým katalogem (Strany 5 a 6) chápe uchycení tak, jak bylo formulováno v dotazu.

Dotaz hodnotící komise:

bod č. 13 - Zadavatel požaduje usměrňovač zpracované půdy a posklizňových zbytků s centrálním nastavením pracovní výšky, umístěn mezi diskovými sekcemi. Dle produktového katalogu Pöttinger Diskové podmiňovače TERRADISC má nabízený stroj Pöttinger Terradisc 6001 T usměrňovač zpracované půdy a posklizňových zbytků umístěn za diskovými sekcemi a nikoliv mezi;

Odpověď dodavatele:

Pokud zákazník požaduje tento usměrňovač, je na stroj namontován. Může být jak za disky, tak mezi disky...

Posouzení hodnotící komise:

Hodnotící komise konstatuje, že vzhledem k tomu, že je usměrňovač součástí stroje podle produktového katalogu a dodavatel uvádí, že lze jeho polohu upravit, nemá fakt ohledně polohy usměrňovače vliv na nabídkovou cenu a odpověď dodavatele je dostačující. Dodavatel však mohl tuto skutečnost uvést v technické specifikaci, pokud věděl, že není možné ji ověřit přímo z produktového katalogu.

Dotaz hodnotící komise:

bod č. 22 - Zadavatel požaduje možnost dodatečné instalace čelní slámové brány. Dle produktového katalogu Pöttinger Diskové podmiňovače TERRADISC není u nabízeného stroje Pöttinger Terradisc 6001 T zcela jasné, zdali je možnost dodatečné instalace čelní slámové brány.

Odpověď dodavatele:

Na stroj lze kdykoliv domontovat čelní nářadí před vlastní diskové sekce (slámová brána je neexistující termín, vzniklý asi špatným překladem prospektu firmy Lemken). Jedná se zde nejspíš o smyk??

Posouzení hodnotící komise:

Hodnotící komise konstatuje, že termín slámová brána nebo brány na slámu našla u více než jednoho výrobce těchto strojů. Pro upřesnění významu slámové brány hodnotící komise vznesla dotaz na tvůrce technické specifikace – zaměstnance Školního zemědělského podniku Žabčice. Ten uvedl, že se jedná o přídatné zařízení, které v případě výskytu slámy na upravovaném poli slámu rovnoměrně rozděluje pod jednotlivé disky a umožňuje tak kvalitní a rovnoměrnou úpravu půdy. Hodnotící komise konstatuje, že pokud dodavatel nevěděl, co tato položka technické specifikace znamená, nemohl tuto položku označit termínem ANO a měl možnost se formou žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatele zeptat.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE NESENÝ OTOČNÝ PLUH

Dotaz hodnotící komise:

bod č. 8 - Zadavatel požaduje přepravu po pozemní komunikaci bez nutnosti odpojení třetího bodu traktoru. Z produktového katalogu Pöttinger Servo není zřejmé, zdali je u Pöttinger Servo 45 S PLUS 5 + 1 možná jízda po pozemní komunikaci bez nutnosti odpojení třetího bodu traktoru;

Odpověď dodavatele:

Ano, třetí bod není nutné při přepravě po pozemní komunikaci odmontovat, ba je to přímo nutné, aby byl nasazen. Pak by totiž tato možnost odpadla, ne-li byla fyzikálně nemožná. Třetí bod se ponechává i v případě přepravy pomocí opěrného a transportního kola.

Posouzení hodnotící komise:

Hodnotící komise na základě údajů ze strany 38 produktového katalogu uvedeného v dotazu výše doplněného odpovědí dodavatele konstatuje, že nabízený stroj daný požadavek splňuje.

Dotaz hodnotící komise:

bod č. 9 - Zadavatel požaduje ocelový rám čtyřhranného profilu o rozměru nejméně 160 x 160 x 10 mm. Nabízený nesený pluh Pöttinger Servo 45 S PLUS 5 + 1 dle produktového katalogu Pöttinger Servo disponuje rámem o rozměrech 140 x 140 x 10 mm;

Odpověď dodavatele:

Rám vykazuje rozměry 140x140 mm, ale v tomto případě je pluh vybaven vnitřní výztuhou rámu, která sice snižuje jeho vnější rozměry, ale v součtu vykazuje vyšší pevnost a pružnost a to především v krutu, tahu a ohybu. Nechápeme proto, proč je preferován rám o takto velkých vnějších rozměrech, když nejdůležitějším parametrem je jeho celková pevnost. A ta je právě zajištěna u modelu v provedení „S“ vnitřní výztuhou. V součtu při výpočtech pak vykazuje lepší parametry než pouhá rám o rozměrech 16x16 mm. Důležitá je i definice pojmu rám a v kterých místech je měřen, pokud bychom přistoupili technicky k nadné problematice, našli bychom na pluhu místa, která mají větší rozměr než 16x16 mm...

Posouzení hodnotící komise:

Hodnotící komise se shodla na tom, že objasnění tohoto bodu vyznívá spíše jako žádost o objasnění zadávací dokumentace než objasnění nabídky. Dodavatel tu uvádí rozdíly mezi nabízeným produktem a požadavkem zadavatele. Zadavatel však stanovil požadavky na základě své potřeby, stávajícího vybavení a zkušenosti a za těmi si stojí. Hodnotící komise konstatuje, že dodavatel neobjasnil parametr dostatečně a případný rozpor měl se zadavatelem konzultovat v průběhu lhůty pro podání nabídek.

Dotaz hodnotící komise:

bod č. 19 - Zadavatel požaduje automatickou změnu pracovního záběru pluhu při otáčení na souvratích. Z produktového katalogu Pöttinger Servo není zřejmé, zdali je u Pöttinger Servo 45 S PLUS 5 + 1 automatická změna pracovního záběru pluhu při otáčení na souvratích.

Odpověď dodavatele:

Ano, pluh je tímto požadovaným systémem vybaven vždy od počtu 5ti radlic a výše.

Posouzení hodnotící komise:

Hodnotící komise konstatuje, že po opětovné kontrole tohoto bodu v produktovém katalogu značky Pöttinger tuto odpověď akceptuje.

Z výše uvedeného vyplývá, že hodnotící komise objasnění některých bodů akceptovala a u ostatních bodů prohlásila, že objasnění nepovažuje za dostatečné. Hodnotící komise na základě vyjádření účastníka ze dne 26. 2. 2020 rozhodla nevyzývat účastníka znovu k objasnění nabídky.

Na základě uvedených informací **hodnotící komise konstatovala, že účastník nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení a doporučila zadavateli vyloučit účastníka AGROZET České Budějovice, a.s., U sirkárny 501/30, 370 04 České Budějovice, IČO 28113128, ze zadávacího řízení pro nesplnění podmínek pro účast v zadávacím řízení.**

Zadavatel proto v souladu s § 48 odst. 2 písm. b) zákona, dodavatele vyloučil z účasti v zadávacím řízení, a to pro nesplnění zákonných zadávacích podmínek, uvedených v bodě 5.2 Výzvy k podání nabídek.

Poučení o námitkách:

Námítky proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů od uveřejnění oznámení na profilu zadavatele dle § 242 zákona. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 246 odst. 1, písm. a) zákona uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 odst. 1 zákona.

V Brně 11. 3. 2020

Podpis a razítko

.....
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka Mendelovy univerzity v Brně