


## KNIHOVNA SVÍTIDEL MENDELU SHOP:

Ozn.	Design. vzor	Popis
1		<p><b>Vestavěný reflektor Led - Dark Light</b> 1x13W 11113D/W/W</p> <p>Vestavěné svítidlo SPOT, vysokofrekvenční elektronický předřadník není součástí dodávky, tělo svítidla je z hliníku bílá / černá, vyzařování přímé, výklopné</p> <p>IP20, 1144 cd/klm, 220/240V / 13W 3000 K / 1100 lm CRI 92 / 38° Rozměry : 90 x 78 mm Dark Light</p>
		Led Driver 350m/A 7-15W - 220-240V
2		<p><b>Vestavěný reflektor Led - Down Light</b> 1x22W - 10122D/W/W</p> <p>Vestavěné svítidlo, vysokofrekvenční elektronický předřadník je součástí dodávky, tělo svítidla je z hliníku bílá, vyzařování přímé, fixní</p> <p>IP20, 344 cd/klm , 220/240V / 22W 3000 K / 1870 lm CRI 90 / 100° Rozměry : 175 x 55 mm Dark Light</p>
3		<p><b>Zavěšené svítidlo bez zdroje</b> 1x10W GU10 - 10122D/W/W</p> <p>Vestavěné svítidlo, vysokofrekvenční elektronický předřadník je součástí dodávky, tělo svítidla je z hliníku bílá, vyzařování přímé, fixní</p> <p>IP20, - cd/klm, 100-240V / 10W 3000 K / 800 - 1000 lm CRI 90 / 100° Rozměry : 75 x 400 mm Dark Light</p>

3		<p>Kroužek - barva dle výběru</p> <p>Kovový kroužek pro svítidlo 3</p>
4		<p><b>Led pásek - součást dodávky interiéru</b>  22W / 24V na mb' (CCT po dohodě ) jinak 3000K</p> <p>Vestavěný Led pásek do systémové zapuštěné hliníkové lišty pod úhlem 45°, v kombinaci s kolmým dle polohy v nábytku dodavatele interiéru</p> <p>IP20,  3000 K / 180 lm na m' / 128 led  Rozměry : 12 mm</p>
		<p><b>Zdroj 150W u spínače v nábytkovém obložení, nebo po dohodě jednotlivě ve skříňkách.</b></p>
<b>D</b> Stávající <b>D1</b> Identická nová		<p><b>1/54W T16 M600 - dle stávajících SV</b>  Vestavné zářivkové svítidlo 1/54W T16, rozměry 1198 x 114 x 85 mm, vysokofrekvenční elektronický předřadník, pouzdro z ocelového plechu, bílý termolak, mřížková optika plus s vysokým leskem , UGR příčně &lt; 19 / UGR podélně &lt; 19, účinnost 85%, IP20</p>
Vypínače a zásuvky budou provedeny nově , vestavěny do nábytku a obložení stěn dle standardů univerzity a se svolením stavebního oddělení v barvě černé		
		<p><b>Led pásek - součást dodávky interiéru</b>  22W / 24V na mb' (CCT po dohodě ) jinak 3000K</p> <p>Vestavěný Led pásek do systémové zapuštěné hliníkové lišty pod úhlem 45°, v kombinaci s kolmým dle polohy v nábytku dodavatele interiéru</p> <p>IP20,  3000 K / 180 lm na m' / 128 led  Rozměry : 12 mm</p>