





T3		2 500	1 900	2 500×1 900	1	<p>Vnější dřevěné 4-křídle okno, horní světlíky FIX. $U_{w,min} = 0.9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - VČETNĚ MAGNETOVÝCH KONTAKTŮ VIZ ELEKTROINSTALACE</p> <p>- RÁM : SYSTÉMOVÉ VÍCEVRSTVÉ DŘEVĚNÉ PROFILY POVRCH : Odstín bílý Vzduchotěsné, parotěsné z interiéru, paropropustné z exteriéru a tepelně izolační těsnění spar po celém obvodu výrobku Stavební hloubka: 78mm Osazen na podkladní profil s PIR vložkou 80/50mm</p> <p>- KŘÍDLO : SYSTÉMOVÉ VÍCEVRSTVÉ DŘEVĚNÉ PROFILY POVRCH : Odstín bílý ZASKLENÍ : Tepelně izolační trojsklo kalené / čiré s měkkou vrstvou / bezpečnostní zasklení s potaženou atestovanou bezpečnostní fólií kategorie P2A Sklo se zvýšenou emisivitou slunečního záření KOVÁNÍ : Celoobvodové / Klika : nerez - mat</p> <p>- PARAPET VENKOVNÍ VYKÁZANÉ V KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBCÍCH: HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PLECH, RŠ 305 mm, Tl. min 1,5 mm + AL krytky před omítkou POVRCH : Odstín RAL 9010 (bílá)</p> <p>- PARAPET VNITŘNÍ : DŘEVĚNÝ - HPL LAMINO + ABS hrany min 2mm POVRCH : HPL odstín RAL 9010 (bílá)</p> <p>- ŽALUZIE VNITŘNÍ : PLASTOVÉ PVC lamely š. 90mm s antibakteriální povrchovou úpravou v horním nosným profilem, nehořlavé - D+M komplet</p>
T4		2 200	900	2 200×900	1	<p>Vnější dřevěné 4-křídle okno, horní světlíky FIX. $U_{w,min} = 0.9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - VČETNĚ MAGNETOVÝCH KONTAKTŮ VIZ ELEKTROINSTALACE</p> <p>- RÁM : SYSTÉMOVÉ VÍCEVRSTVÉ DŘEVĚNÉ PROFILY POVRCH : Odstín bílý Vzduchotěsné, parotěsné z interiéru, paropropustné z exteriéru a tepelně izolační těsnění spar po celém obvodu výrobku Stavební hloubka: 78mm Osazen na podkladní profil s PIR vložkou 80/50mm</p> <p>- KŘÍDLO : SYSTÉMOVÉ VÍCEVRSTVÉ DŘEVĚNÉ PROFILY POVRCH : Odstín bílý ZASKLENÍ : Tepelně izolační trojsklo kalené / čiré s měkkou vrstvou / bezpečnostní zasklení s potaženou atestovanou bezpečnostní fólií kategorie P2A Sklo se zvýšenou emisivitou slunečního záření KOVÁNÍ : Celoobvodové / Klika : nerez - mat</p> <p>- PARAPET VENKOVNÍ VYKÁZANÉ V KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBCÍCH: HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PLECH, RŠ 305 mm, Tl. min 1,5 mm + AL krytky před omítkou POVRCH : Odstín RAL 9010 (bílá)</p> <p>- PARAPET VNITŘNÍ : DŘEVĚNÝ - HPL LAMINO + ABS hrany min 2mm POVRCH : HPL odstín RAL 9010 (bílá)</p> <p>- ŽALUZIE VNITŘNÍ : PLASTOVÉ PVC lamely š. 90mm s antibakteriální povrchovou úpravou v horním nosným profilem, nehořlavé - D+M komplet</p>
T5		1 200	1 000	1 200×1 000	5	<p>Vnější dřevěné dvoukřídle okno. $U_{w,min} = 0.9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - VČETNĚ MAGNETOVÝCH KONTAKTŮ VIZ ELEKTROINSTALACE</p> <p>- RÁM : SYSTÉMOVÉ VÍCEVRSTVÉ DŘEVĚNÉ PROFILY POVRCH : Odstín bílý Vzduchotěsné, parotěsné z interiéru, paropropustné z exteriéru a tepelně izolační těsnění spar po celém obvodu výrobku Stavební hloubka: 78mm Osazen na podkladní profil s PIR vložkou 80/50mm</p> <p>- KŘÍDLO : SYSTÉMOVÉ VÍCEVRSTVÉ DŘEVĚNÉ PROFILY POVRCH : Odstín bílý ZASKLENÍ : Tepelně izolační trojsklo kalené / čiré s měkkou vrstvou / bezpečnostní zasklení s potaženou atestovanou bezpečnostní fólií kategorie P2A Sklo se zvýšenou emisivitou slunečního záření KOVÁNÍ : Celoobvodové / Klika : nerez - mat</p> <p>- PARAPET VENKOVNÍ VYKÁZANÉ V KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBCÍCH: HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PLECH, RŠ 305 mm, Tl. min 1,5 mm + AL krytky před omítkou POVRCH : Odstín RAL 9010 (bílá)</p> <p>- PARAPET VNITŘNÍ : DŘEVĚNÝ - HPL LAMINO + ABS hrany min 2mm POVRCH : HPL odstín RAL 9010 (bílá)</p> <p>- ŽALUZIE VNITŘNÍ : PLASTOVÉ PVC lamely š. 90mm s antibakteriální povrchovou úpravou v horním nosným profilem, nehořlavé - D+M komplet</p>
T6		600	1 000	600×1 000	L 4	<p>Vnější dřevěné jednokřídle okno. $U_{w,min} = 0.9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - VČETNĚ MAGNETOVÝCH KONTAKTŮ VIZ ELEKTROINSTALACE</p> <p>- RÁM : SYSTÉMOVÉ VÍCEVRSTVÉ DŘEVĚNÉ PROFILY POVRCH : Odstín bílý Vzduchotěsné, parotěsné z interiéru, paropropustné z exteriéru a tepelně izolační těsnění spar po celém obvodu výrobku Stavební hloubka: 78mm Osazen na podkladní profil s PIR vložkou 80/50mm</p> <p>- KŘÍDLO : SYSTÉMOVÉ VÍCEVRSTVÉ DŘEVĚNÉ PROFILY POVRCH : Odstín bílý ZASKLENÍ : Tepelně izolační trojsklo kalené / čiré s měkkou vrstvou / bezpečnostní zasklení s potaženou atestovanou bezpečnostní fólií kategorie P2A Sklo se zvýšenou emisivitou slunečního záření KOVÁNÍ : Celoobvodové / Klika : nerez - mat</p> <p>- PARAPET VENKOVNÍ VYKÁZANÉ V KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBCÍCH: HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PLECH, RŠ 305 mm, Tl. min 1,5 mm + AL krytky před omítkou POVRCH : Odstín RAL 9010 (bílá)</p> <p>- PARAPET VNITŘNÍ : DŘEVĚNÝ - HPL LAMINO + ABS hrany min 2mm POVRCH : HPL odstín RAL 9010 (bílá)</p> <p>- ŽALUZIE VNITŘNÍ : PLASTOVÉ PVC lamely š. 90mm s antibakteriální povrchovou úpravou v horním nosným profilem, nehořlavé - D+M komplet</p>

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ A UPRAVIT JE DLE SKUTEČNOSTI
- TYP A SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A STAVEBNÍKEM