

ID		Rozměry [mm]	Počet	Popis
K12	 <p>OCHRANNÝ PÁS A VĚTRACÍ MŘÍŽKA POUŽITA I PRO NAPOJENÍ PLOCHÉ A ŠIKMÉ STŘECHY</p>	<p><b>OKAPNICE</b> DĚLKA: 19 000mm (BEZ PROŘEZU) +10% = <b>21 000mm</b> R.Š. 250mm</p> <p><b>OCHRANNÝ. PÁS</b> DĚLKA: 19 000mm (BEZ PROŘEZU) +10% = <b>21 000mm</b></p> <p><b>MŘÍŽKA VĚTRACÍ</b> DĚLKA: 19 000mm (BEZ PROŘEZU) +10% = <b>21 000mm</b></p>	1	<p><b>OKAPNICE Z FeZn PLECHU LAKOVANÁ S PUR ÚPRAVOU + OCHRANNÝ PÁS PROTI PTÁKŮM + MŘÍŽKA VĚTRACÍ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PROVÁDĚNO DLE ČSN 73 3610</li> <li>- OKAPNICE R.Š. 250mm</li> <li>- TL. PLECHU min. 0,55mm</li> <li>- BARVA ČERVENÁ</li> <li>- KOTVENO DO LATÍ V MÍSTĚ KROKVÍ</li> <li>- AI MŘÍŽKA PROTI PTÁKŮM ŠÍŘKY 100mm, ODSÍN ČERVENÝ</li> <li>- MŘÍŽKA VĚTRACÍ POD TAŠKY, ODSÍN ČERNÁ</li> </ul> <p><b>SPECIFIKACE A BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM!</b></p>
K13		DN 100	1	<p><b>PROSTUP PRO KABELY S INTEGROVANOU MANŽETOU Z PVC DN100 + PROSTUP PAROZÁBRANOU S BITUMENOVOU MANŽETOU DN100</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VÝŠKA NAD IZOLACI 300mm</li> <li>- KOTVENO DO NOSNÉ KONSTRUKCE</li> <li>- PROSTUP PRŮMĚRU 100mm</li> </ul> <p><b>SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM!</b></p>
K14		DN 100	2	<p><b>ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE PRO SKLÁDANOU KRYTINU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SYSTÉMOVÁ TVAROVKA Z PVC PRO ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE</li> <li>- ODSÍN ČERVENÝ</li> <li>- DN 100</li> </ul> <p><b>SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM! NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ</b></p>
K15		LSS DN 125 PRO SVOD 125	8	<p><b>LITINOVÝ LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN PRO SVOD DN 125</b></p> <p>ULOŽENÍ DO BETONOVÉ LOŽE C20/25, NAPOJENÍ NA ZTI</p> <p><b>SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM! NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ</b></p>
K16			10 ks	<p><b>STŘEŠNÍ HÁK PRO ŠIKMÉ STŘECHY</b></p> <p>STŘEŠNÍ HÁK ZALOMENÝ URČENÝ K MONTÁŽI NA ŠIKMÉ STŘECHY SE SKLÁDANOU TAŠKOVOU KRYTINOU. ZATÍŽENÍ VŠEMI SMĚRY</p> <p><b>SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM A NUTNO ŘEŠIT S DODAVATELEM KOTVÍCÍCH PRVKŮ!</b></p>
K17		<p>ZÁKLADNA: 200/200 VÝŠKA SL.: 500mm PRŮMĚR SL.: Ø 16mm</p> <p>+</p> <p>NEREZ TR. DL. 500mm</p>	3 ks	<p><b>NEREZOVÝ KOTVÍCÍ BOD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NEREZOVÝ KOTVÍCÍ BOD O ZÁKLADNĚ 200/200mm, SLOUPEK Ø 16mm, DĚLKA 500mm + DOPLNĚNÍ O NEREZOVOU TRUBKU DĚLKY 500mm. KOTVEN 16-TI NEREZOVÝMI SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY DO OSB DESKY.</li> <li>- PROSTUP UTĚSNĚN PVC KRUHOVOU TVAROVKOU</li> </ul> <p><b>SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM A NUTNO ŘEŠIT S DODAVATELEM KOTVÍCÍCH PRVKŮ!</b></p>

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ A UPRAVIT JE DLE SKUTEČNOSTI  
- TYP A SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A STAVEBNÍKEM