PŮDORYS STŘECHY

M 1:75


Svod A9:
-Vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus
bude veden v konstrukci schodiště
-vzdálenost přichytek max. 0,8m
-svod ukončen zkušební svorkou SZ, která bude umístěna v chodníkové revizní krabici
-na zkušební svorku SZ bude napojen izolovaný drát FeZn 10 z uzemňovací soustavy
Svod A10:
-Vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus
-uchycen na povrchu obvodové stěny pomocí přichytek
-vzdálenost přichytek max. 0,8m
-svod ukončen zkušební svorkou SZ, která bude umístěna nad zavaděčí tyčí FeZn o délce 2,0m
-na zavaděčí tyč bude napojen izolovaný drát FeZn 10 z uzemňovací soustavy
Jímací stožár GFK/Al pro vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus:
-celková délka: 2,5m
-podpůrná trubka GFK: 1,6m
-jímací tyč Al: 1,0m
-v rámci stavby bude připravená konzola pro upevnění podpůrné trubky GFK
-podpůrná trubka bude upevněna k připravená konzole pomocí 3x přichytek
Svod A8:
-Vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus
-uchycen k obvodové stěně pod zateplením pomocí přichytek
-vzdálenost přichytek max. 0,8m
-svod ukončen zkušební svorkou SZ, která bude umístěna v revizní krabici ve výšce 0,5m
-na zkušební svorku SZ bude napojen izolovaný drát FeZn 10 z uzemňovací soustavy
Jímací stožár GFK/Al pro vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus:
-celková délka: 3,0m
-podpůrná trubka GFK: 1,6m
-jímací tyč Al: 1,6m
-velká trojnožka pro upevnění podpůrné trubky
-3x betonový podstavec 17kg
-podložka pod betonový podstavec
-sada pro upevnění vodičů s vysokonapěťovou izolací lightPlus
Vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus
uložen na podpěrách vedení o váze 4,7kg
-vzdálenost podpěr vedení bude max. 1,0m
Jímací stožár GFK/Al pro vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus:
-celková délka: 2,8m
-podpůrná trubka GFK: 1,6m
-jímací tyč Al: 1,2m
-velká trojnožka pro upevnění podpůrné trubky
-3x betonový podstavec 17kg
-podložka pod betonový podstavec
-sada pro upevnění vodičů s vysokonapěťovou izolací lightPlus
Svod A14:
-vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus
-uchycen na povrchu obvodové stěny pomocí přichytek
-vzdálenost přichytek max. 0,8m
-svod ukončen zkušební svorkou SZ, která bude umístěna nad zavaděčí tyčí FeZn o délce 2,0m
-na zavaděčí tyč bude napojen izolovaný drát FeZn 10 z uzemňovací soustavy
Jímací stožár GFK/Al pro vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus:
-celková délka: 3,0m
-podpůrná trubka GFK: 1,6m
-jímací tyč Al: 1,4m
-velká trojnožka pro upevnění podpůrné trubky
-3x betonový podstavec 17kg
-podložka pod betonový podstavec
-sada pro upevnění vodičů s vysokonapěťovou izolací lightPlus
Vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus
uložen na podpěrách vedení o váze 4,7kg
-vzdálenost podpěr vedení bude max. 1,0m
Vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus
uložen na podpěrách vedení o váze 4,7kg
-vzdálenost podpěr vedení bude max. 1,0m
Jímací stožár GFK/Al pro vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus:
-celková délka: 2,8m
-podpůrná trubka GFK: 1,6m
-jímací tyč Al: 1,2m
-velká trojnožka pro upevnění podpůrné trubky
-3x betonový podstavec 17kg
-podložka pod betonový podstavec
-sada pro upevnění vodičů s vysokonapěťovou izolací lightPlus
Svod A11:
-vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus
-uchycen k obvodové stěně pod zateplením pomocí přichytek
-vzdálenost přichytek max. 0,8m
-svod ukončen zkušební svorkou SZ, která bude umístěna v revizní krabici ve výšce 0,5m
-na zkušební svorku SZ bude napojen izolovaný drát FeZn 10 z uzemňovací soustavy
CHL4.1
VV1.3
TK
CHL1.1
CHL2.1
CHL3.1
Svod A13:
-Vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus
-uchycen k obvodové stěně pod zateplením pomocí přichytek
-vzdálenost přichytek max. 0,8m
-svod ukončen zkušební svorkou SZ, která bude umístěna v revizní krabici ve výšce 0,5m
-na zkušební svorku SZ bude napojen izolovaný drát FeZn 10 z uzemňovací soustavy
V1.2
Svod A12:
-vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus
-uchycen k obvodové stěně pod zateplením pomocí přichytek
-vzdálenost přichytek max. 0,8m
-svod ukončen zkušební svorkou SZ, která bude umístěna v revizní krabici ve výšce 0,5m
-na zkušební svorku SZ bude napojen izolovaný drát FeZn 10 z uzemňovací soustavy
Svod A15:
-vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus
-uchycen k obvodové stěně pod zateplením pomocí přichytek
-vzdálenost přichytek max. 0,8m
-svod ukončen zkušební svorkou SZ, která bude umístěna v revizní krabici ve výšce 0,5m
-na zkušební svorku SZ bude napojen izolovaný drát FeZn 10 z uzemňovací soustavy
Jímací stožár GFK/Al pro vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus:
-celková délka: 3,6m
-podpůrná trubka GFK: 1,6m
-jímací tyč Al: 1,8m
-velká trojnožka pro upevnění podpůrné trubky
-3x betonový podstavec 17kg
-podložka pod betonový podstavec
-sada pro upevnění vodičů s vysokonapěťovou izolací lightPlus
Vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus
uložen na podpěrách vedení o váze 4,7kg
-vzdálenost podpěr vedení bude max. 1,0m
Jímací stožár GFK/Al pro vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus:
-celková délka: 3,0m
-podpůrná trubka GFK: 1,6m
-jímací tyč Al: 1,4m
-velká trojnožka pro upevnění podpůrné trubky
-3x betonový podstavec 17kg
-podložka pod betonový podstavec
-sada pro upevnění vodičů s vysokonapěťovou izolací lightPlus
Vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus
uložen na podpěrách vedení o váze 4,7kg
-vzdálenost podpěr vedení bude max. 1,0m
Vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus
uložen na podpěrách vedení o váze 4,7kg
-vzdálenost podpěr vedení bude max. 1,0m
VV1.1
VV2.1
VV2.2
VV1.4
VV1.5
VV2.3
VV2.4
Kabelové vedení bude uloženo v chráničce DN110
V rámci stavby stavby bude připraven systémový
prostup pro kabely ELE TPW 125PVC
vedle bude totožný prostup pro FVE
Jímací stožár GFK/Al pro vodič HVI lightPlus:
-celková délka: 3,0m
-podpůrná trubka GFK: 1,6m
-jímací tyč Al: 1,4m
-velká trojnožka pro upevnění podpůrné trubky
-3x betonový podstavec 17kg
-podložka pod betonový podstavec
-sada pro upevnění vodičů s vysokonapěťovou izolací lightPlus
Svod A1:
-vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus
-uchycen k obvodové stěně pod zateplením pomocí přichytek
-vzdálenost přichytek max. 0,8m
-svod ukončen zkušební svorkou SZ, která bude umístěna v revizní krabici ve výšce 0,5m
-na zkušební svorku SZ bude napojen izolovaný drát FeZn 10 z uzemňovací soustavy
Svod A2:
-vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus
-uchycen k obvodové stěně pod zateplením pomocí přichytek
-vzdálenost přichytek max. 0,8m
-svod ukončen zkušební svorkou SZ, která bude umístěna v revizní krabici ve výšce 0,5m
-na zkušební svorku SZ bude napojen izolovaný drát FeZn 10 z uzemňovací soustavy
Svod A3:
-vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus
-uchycen k obvodové stěně pod zateplením pomocí přichytek
-vzdálenost přichytek max. 0,8m
-svod ukončen zkušební svorkou SZ, která bude umístěna v revizní krabici ve výšce 0,5m
-na zkušební svorku SZ bude napojen izolovaný drát FeZn 10 z uzemňovací soustavy
Jímací stožár GFK/Al pro vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus :
-celková délka: 3,6m
-podpůrná trubka GFK: 1,6m
-jímací tyč Al: 1,8m
-velká trojnožka pro upevnění podpůrné trubky
-3x betonový podstavec 17kg
-podložka pod betonový podstavec
-sada pro upevnění vodičů s vysokonapěťovou izolací lightPlus
Jímací stožár GFK/Al pro vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus :
-celková délka: 2,8m
-podpůrná trubka GFK: 1,6m
-jímací tyč Al: 1,2m
-velká trojnožka pro upevnění podpůrné trubky
-3x betonový podstavec 17kg
-podložka pod betonový podstavec
-sada pro upevnění vodičů s vysokonapěťovou izolací lightPlus
Svod A4:
-vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus
-uchycen k obvodové stěně pod zateplením pomocí přichytek
-vzdálenost přichytek max. 0,8m
-svod ukončen zkušební svorkou SZ, která bude umístěna v revizní krabici ve výšce 0,5m
-na zkušební svorku SZ bude napojen izolovaný drát FeZn 10 z uzemňovací soustavy
Jímací stožár GFK/Al pro vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus:
-celková délka: 2,8m
-podpůrná trubka GFK: 1,6m
-jímací tyč Al: 1,2m
-velká trojnožka pro upevnění podpůrné trubky
-3x betonový podstavec 17kg
-podložka pod betonový podstavec
-sada pro upevnění vodičů s vysokonapěťovou izolací lightPlus
Svod A7:
-Vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus
-uchycen k obvodové stěně pod zateplením pomocí přichytek
-vzdálenost přichytek max. 0,8m
-svod ukončen zkušební svorkou SZ, která bude umístěna ve výšce 0,5m
-na zkušební svorku SZ bude napojen izolovaný drát FeZn 10 z uzemňovací soustavy
Jímací stožár GFK/Al pro vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus :
-celková délka: 3,0m
-podpůrná trubka GFK: 1,6m
-jímací tyč Al: 1,6m
-velká trojnožka pro upevnění podpůrné trubky
-3x betonový podstavec 17kg
-podložka pod betonový podstavec
-sada pro upevnění vodičů s vysokonapěťovou izolací lightPlus
Svod A6:
-Vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus
-uchycen k obvodové stěně pod zateplením pomocí přichytek
-vzdálenost přichytek max. 0,8m
-svod ukončen zkušební svorkou SZ, která bude umístěna v revizní krabici ve výšce 0,5m
-na zkušební svorku SZ bude napojen izolovaný drát FeZn 10 z uzemňovací soustavy
Jímací stožár GFK/Al pro vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus:
-celková délka: 2,8m
-podpůrná trubka GFK: 1,6m
-jímací tyč Al: 1,2m
-velká trojnožka pro upevnění podpůrné trubky
-3x betonový podstavec 17kg
-podložka pod betonový podstavec
-sada pro upevnění vodičů s vysokonapěťovou izolací lightPlus
Jímací stožár GFK/Al pro vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus:
-celková délka: 3,0m
-podpůrná trubka GFK: 1,6m
-jímací tyč Al: 1,6m
-velká trojnožka pro upevnění podpůrné trubky
-3x betonový podstavec 17kg
-podložka pod betonový podstavec
-sada pro upevnění vodičů s vysokonapěťovou izolací lightPlus
Vnitřní svod A5:
-vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus
-veden v železobetonovém sloupu v připravené chráničce DN50
-svod ukončen zkušební svorkou SZ, která bude umístěna v chodníkové revizní krabici mimo chráněný objekt
-na zkušební svorku SZ bude napojen izolovaný drát FeZn 10 z uzemňovací soustavy
Svod A5:
-vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus
-uchycen k obvodové stěně pod zateplením pomocí přichytek
-vzdálenost přichytek max. 0,8m
-svod ukončen zkušební svorkou SZ, která bude umístěna v revizní krabici ve výšce 0,5m
-na zkušební svorku SZ bude napojen izolovaný drát FeZn 10 z uzemňovací soustavy
Jímací stožár GFK/Al pro vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus :
-celková délka: 2,8m
-podpůrná trubka GFK: 1,6m
-jímací tyč Al: 1,2m
-velká trojnožka pro upevnění podpůrné trubky
-3x betonový podstavec 17kg
-podložka pod betonový podstavec
-sada pro upevnění vodičů s vysokonapěťovou izolací lightPlus
Vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus
uložen na podpěrách vedení o váze 4,7kg
-vzdálenost podpěr vedení bude max. 1,0m
Jímací stožár GFK/Al pro vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus :
-celková délka: 2,8m
-podpůrná trubka GFK: 1,6m
-jímací tyč Al: 1,2m
-velká trojnožka pro upevnění podpůrné trubky
-3x betonový podstavec 17kg
-podložka pod betonový podstavec
-sada pro upevnění vodičů s vysokonapěťovou izolací lightPlus
Vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus
uložen na podpěrách vedení o váze 4,7kg
-vzdálenost podpěr vedení bude max. 1,0m
Vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus
uložen na podpěrách vedení o váze 4,7kg
-vzdálenost podpěr vedení bude max. 1,0m
Vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus
uložen na podpěrách vedení o váze 4,7kg
-vzdálenost podpěr vedení bude max. 1,0m
Jímací stožár GFK/Al pro vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus :
-celková délka: 2,8m
-podpůrná trubka GFK: 1,6m
-jímací tyč Al: 1,2m
-velká trojnožka pro upevnění podpůrné trubky
-3x betonový podstavec 17kg
-podložka pod betonový podstavec
-sada pro upevnění vodičů s vysokonapěťovou izolací lightPlus
Jímací stožár GFK/Al pro vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus :
-celková délka: 2,8m
-podpůrná trubka GFK: 1,6m
-jímací tyč Al: 1,2m
-velká trojnožka pro upevnění podpůrné trubky
-3x betonový podstavec 17kg
-podložka pod betonový podstavec
-sada pro upevnění vodičů s vysokonapěťovou izolací lightPlus
Vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus
uložen na podpěrách vedení o váze 4,7kg
-vzdálenost podpěr vedení bude max. 1,0m
Jímací stožár GFK/Al pro vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus :
-celková délka: 2,8m
-podpůrná trubka GFK: 1,6m
-jímací tyč Al: 1,6m
-velká trojnožka pro upevnění podpůrné trubky
-3x betonový podstavec 17kg
-podložka pod betonový podstavec
-sada pro upevnění vodičů s vysokonapěťovou izolací lightPlus
Jímací stožár GFK/Al pro vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus:
-celková délka: 3,0m
-podpůrná trubka GFK: 1,6m
-jímací tyč Al: 1,6m
-velká trojnožka pro upevnění podpůrné trubky
-3x betonový podstavec 17kg
-podložka pod betonový podstavec
-sada pro upevnění vodičů s vysokonapěťovou izolací lightPlus
Svod A: 1
Svod A: 2
Svod A: 3
Svod A: 4
Svod A: 5
Svod A: 6
Svod A: 7
Svod A: 8
Svod A: 9
Svod A: 10
Svod A: 11
Svod A: 12
Svod A: 13
Svod A: 14
Svod A: 15
Jímací stožár GFK/Al pro vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus:
Vodič s vysokonapěťovou izolací lightPlus
uložen na podpěrách vedení o váze 4,7kg
-vzdálenost podpěr vedení bude max. 1,0m