














KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - SPECIFIKACE

Stavba:			Investor:			Zakázka číslo:		SO:			Stupeň:	Datum:	Vypracoval:		Hlavní projektant:	
Stavební úpravy kotelny v areálu Školního lesního podniku Masarykův les, Vranov u Brna			MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚDĚLSKÁ 1, 613 00 BRNO					SO 02 - LABORATOŘE I			DPS	02/2015	Ing. Radim Kolář, Ph.D.		Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.	
Číslo položky	Grafická příloha	Popis	Technická data						Identifikátor části		Poznámka	Revize	Množství			
			Rozměry (mm)	Materiál	Povrchová úprava	Berevný odstín	Doplňující údaje	Orientační hmotnost (kg)	Výrobce, Kód	Číslo části			Jednotka	Délka	Kusů	Celkem
K 401		Systémový lem R.Š. 240 mm	240	Ocel	Oboustraně žárově pozinkovaný								m'	24,4		24,4
K 402		ochranný plech R.Š. 80 mm	80	Ocel	Oboustraně žárově pozinkovaný								m'	48,8		48,8
K403		Hřebenový plech R.Š. 640 mm	640	Ocel	Oboustraně žárově pozinkovaný								m'	24,4		24,4
K406		Ochranný plech R.Š. 150 mm		Ocel	Oboustraně žárově pozinkovaný								m'	48,8		48,8
K407		Okapnička R.Š. 150 mm		Ocel	Oboustraně žárově pozinkovaný								m'	48,8		48,8
K408		Okapnička R.Š. 280 mm		Ocel	Oboustraně žárově pozinkovaný								m'	48,8		48,8
K409		Lemovací profil R.Š. 225 mm		Ocel	Oboustraně žárově pozinkovaný								m'	48,8		48,8

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - SPECIFIKACE

Stavba:			Investor:			Zakázka číslo:		SO:		Stupeň:	Datum:	Vypracoval:		Hlavní projektant:		
Stavební úpravy kotelny v areálu Školního lesního podniku Masarykův les, Vranov u Brna			MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚDĚLSKÁ 1, 613 00 BRNO					SO 02 - LABORATOŘE 1		DPS	02/2015	Ing. Radim Kolář, Ph.D.		Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.		
K411		Příponky 540 mm		Ocel	Oboustraně žárově pozinkovaný											13,7
K412		Oplechování štítové stěny R.Š 800 mm		Ocel	Oboustraně žárově pozinkovaný											13,7
K420		Systémový tvarovaný plech R.Š. 90 mm		Ocel	Oboustraně žárově pozinkovaný											41,1
K437		Systémový žlab R. 150 mm		Ocel	Oboustraně žárově pozinkovaný											48,8
K441		Systémový tvarovaný plech R.Š. 480 mm		Ocel	Oboustraně žárově pozinkovaný											41,1
K452		Vystřihovaná krycí lišta		Ocel	Oboustraně žárově pozinkovaný											48,8
KL1		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, RŠ 340mm			POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,55mm										2	3,2
KL2		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, RŠ 340mm			POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,55mm										1	1,3
KL3		OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY ROZMĚRU 1,4x0,64m, RŠ 700mm			POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,55mm										1	