

## Legenda svítidel

		W/ks	W celkem	
Pol 02	LED přisazené svítidlo, eloxovaný hliník 60x76x1000mm, např. CXA3050 (*svítidlo použité pro výpočet osvětlení*), 207W, 23680lm, stmívatelné, PWM, R, 1-10V, čirá optika typu clear cristal, nastavitelný výložník s aretací IP20	210	9240	44 ks
Pol 03	Přisazený hliníkový profil eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max 10mm, s příkonem pásku max 18W/m, 18,5x15,8mm, , rovná linie navazující na dva oblouky s radiusem stanoveným podle projektu, Průhledný difuzor, pro hliníkové profily, 96% transparentní, tužší, dokonale plochý, materiál polykarbonát, LED pásek, 16,8W/m, teplá bílá, 1850lm/m, 110lm/W, 12V=, šířka pásku 12mm, max. linie v celku 5m, IP20. Jednakanálový převodník aktivního i pasivního signálu 1-10V na PWM, 12-36Vdc, max.8A, Napěťový zdroj 102VA, 230VAC/12V DC, IP67.	550	550	1 komplet
Pol 04	Vestavné bezrámečkové svítidlo typu MINIMAL 60 CHANNEL(*svítidlo použité pro výpočet osvětlení*), 62x76mm, hliníkové těleso pro chlazení LED, bíle lakované, Opálová optika např High Output COVER 60/70/80, Zakrácení na požadovanou délku podle projektu, LED modul, INSET e2 LED 60 DALI CONTROL 35W e2 LED 3000K 220-240V, Montážní modul do SDK, Koncovka profilu, pár, Průběžný mechanický konektor, Lineární konektor pro opálovou optiku High Output COVER 60/70/80, IP20	210	210	1 komplet
Pol 05	Přisazená 3-okruhová napájecí lišta, materiál hliník, povrch bílá, 3x230V, 3x16A, IP20, L=3000mm, Rovný konektor, přímý spoj 3x230V, IP20, pro třífázový lištový systém, Napájecí koncovka 3x230V, IP20, pro napájení třífázového lištového systému, Koncová zálepka pro třífázový lištový systém, Svítidlo do lištového systému typu STUDIO LED SPOT DALI(*svítidlo použité pro výpočet osvětlení*), 43W, 2800lm, 3000K, spot 17°, výklopné 90 stupňů, nastavitelné 350stupňů, hliníkové těleso pro odvod tepla z LED chipu, bílá barva	350	350	1
Pol 06	Profil pro LED pásky, optika lineární matná, vyzář. úhel 110°, š=20mm, v=9,4mm, šířka pásku max 12mm, Koncovka plastová, 19x22mm, Držák profilu narážecí - sklon 15°, pro montáž hliníkového profilu, materiál plas bílý, 34x21x11mm, LED pásek, 16,8W/m, teplá bílá, 1850lm/m, 110lm/W, 12V=, šířka pásku 12mm, max. linie v celku 5m, IP20. Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 12,5A, 130W, SELV, IP66, 223x68x39mm, Jednakanálový převodník pasivní proudové smyčky 1-10V na signál PWM,9-28Vdc, max.10A	18	2196	122 m
Pol 07B	Modul pro osazení asymetrické výzbroje typu MINO 100 CHANNEL(*svítidlo použité pro výpočet osvětlení*), l=3000mm,102x82mm, Zakrácení na požadovanou délku podle projektu, Koncovka profilu, pár, Spojka modulu pro osazení asymetrické výzbroje typu MINO 100 CHANNEL, Kabelové propojení asymetrické výzbroje typu MINO 100 CHANNEL, 50W, 3900lm, 3000K, 48x100x1464mm, stmívatelný DALI, Modul asymetrické výzbroje typu MINO 100 CHANNEL, 50W, 3900lm, 3000K, 48x100x1464mm, stmívatelný DALI, IP20	200	200	1 komplet
Pol 09	Nástěnné svítidlo, bílé provedení tělesa i koncovek, délka podle projektu, stmívatelné DALI, 21W, e2 LED, 3000K, 2700lm, IP20	21	336	16 ks
Pol 10	Závěsné kruhové svítidlo MINO 60 Curve(*svítidlo použité pro výpočet osvětlení*) 260W, 25000lm, LED 3000K, průměr 4m, šíře profilu 60mm, výška 78mm, opálové vysocepropustné plexi, včetně závěsů a nájeciho vedení, DALI....., DSI, LAN digital bus DIM, IP20	260	780	3 ks
Pol 11	Vestavné bezrámečkové svítidlo typu MINIMAL 60 CHANNEL(*svítidlo použité pro výpočet osvětlení*), 27W e2 LED 3000K 220-240V, 62x76x1176mm, hliníkové těleso pro chlazení LED, bíle lakované, digitálně stmívatelné DALI, IP20	27	405	15 ks
Pol 12	Vestavné bezrámečkové svítidlo typu MINIMAL 60 CHANNEL(*svítidlo použité pro výpočet osvětlení*), 34W e2 LED 3000K 220-240V, 62x76x1476mm, hliníkové těleso pro chlazení LED, bíle lakované, digitálně stmívatelné DALI, IP20	34	544	16 ks

Pol N 01-1	Svítidlo nouzové, vestavné LED 3W, 225lm, IP20, optika WIDE - protipanické osvětlení	3	24	8 ks
Pol N 01-2	Nouzový modul pro LED svítidla IP65 AT/LG 6W 55V 1/2/3h, komunikace Logica LG	6	48	8 ks
Pol N 02	Nouzové svítidlo LED DF20M, IP42, LG SA/PS 1/2/3H, komunikace Logica LG	10	150	15 ks