

### **Příloha č. 3 – technické požadavky části č.3**

#### **Bezdrátové mikrofony - 4 ks**

vysílač:

- Provedení: mikrofon
- Frekvenční rozsah: 35 Hz - 20 kHz
- Směrová charakteristika: kardioida
- Konstrukce: kondenzátorová
- THD (1kHz): 0,7%
- RF výkon: 50mW
- Odstup signálu od šumu: 120dB (A)
- Napájení: 1x AA baterie
- Životnost baterie: 14 hodin
- Kontakty pro nabíjení
- LED indikace stavu baterie
- Vypínač

Přijímač:

Rozměrný displej

- Varování změnou barvy podsvícení
- Frekvenční rozsah: 35Hz – 20kHz
- Odstup signálu od šumu: 120dB
- Výstup: ¼“ Jack, XLR
- THD (1kHz): 0,3%
- Napájení: 110 – 240V

Tělo mikrofonu

**Maximálně přípustná cena za 1 ks**

**13.300,- Kč bez DPH**

#### **Nabíječky - 3 ks**

dvojitá inteligentní nabíječka, pro vysílače bezdrátových systémů AKG, řady WMS 40 PRO, WMS 450 a WMS 470

**Maximálně přípustná cena za 1 ks**

**6.200,- Kč bez DPH**