

Stavební úpravy obsahují:

- 1) Demontáž a zpětná montáž stávajícího el. plátna cca 2x1,8m osazeného na vodorovném bouraném rámu staré tabule. Nově bude plátno osazeno na nové konzole umístěné nad novou tabulí. Elektrické ovládání plátna z katedry zůstane zachováno – plátno bude nově připojeno. Z/1 – nová kovová konzola plátna bude uchycena do stěny nad novou tabulí a bude mít tvar L- tedy plátno bude níž jak konzola a bude před tabulí, atypický výrobek. Barva bílá. Plátno bude osazeno tak, aby korespondovalo se stávajícím dataprojektorem. Bude provedeno odbornou firmou.
- 2) Demontáž a likvidace stávající dřevěné tabule – masivní dřevěný rám 3x3,4x0,2m – dvě černé tabule 3x1,2 m. Včetně dřevěné desky na podlaze.
- 3) Oprava podlahy – vylití cem. stěrkou.
- 4) Přeložení el. kabelů nad stávající tabulí ve vodorovné liště nad tabulí – lišty zrušit a el. kabeláž zadrážkovat do zdi - nově nasvorkovat – nová tabule bude vyšší – posunout kabeláž nad tabuli. Kabeláž ve svislé liště vedle tabule také zadrážkovat.
- 5) Lokální oprava omítek po demontáži tabule. Oškrabání malby v celé ploše čelní stěny. Penetrační nátěr, nová malba 2x barvou bílou otěruvzdornou, paropropustnou. Čelní stěna š.6,52m x výšky 4m.
- 6) Oprava stávající PVC krytiny – doplněním PVC v místě vybourané tabule (např. Fatra Amos) Doplnění PVC lišty v délce čelní stěny.
- 7) Nová školní tabule - sestava na dvojitém AL pylonu 3x1,2 m (např. Ekotab)

Jedna jednodílná bílá magnetická tabule, určená pro popis fixem za sucha stíratelnými fixy a jedna jednodílná zelená magnetická tabule, určená pro popis křídou, obě s dvouvrstvým keramickým povrchem e³ nejvyšší kvality, magnetickým. Povrch je vhodný pro nejvyšší zatížení, při běžném provozu je téměř nezničitelný. Rám tabule: eloxovaný hliník v přírodním odstínu, plastové rohy. Tloušťka tabule 22 mm. Sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť. Velikost tabulí 1,2x3m. Tabule budou opatřeny odkládací kovovou políčkou na fixy nebo křídou. Pylon AL dvojitý – pro dvě tabule. Hliníková konstrukce. Výška sloupů – zvýšená na 3,2m. Komfortní zvedání a spouštění v rozsahu 1,3m.

Pohled na čelní stěnu se stávající tabulí a plátnem.



Pohled na podlahu - spodní část tabule.

