




OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
O 01	 <p>POHLED Z EXTERIÉRU</p>	VHOZ PALIVA OCELOVÁ VÝPLŇ PRO OTVOR PRO VHOZ PALIVA - OCELOVÝ RÁM L 50X50 + VÝPLŇ V OTEVÍRAVÉM RÁMU+TAHOKOV POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZINKOVÁNO + VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ OKENICE - 1100/650mm CELKOVÝ ROZMĚR: 1100/650mm	1.PP 1 KS
			celkem 1 KS
O 02	 <p>POHLED Z EXTERIÉRU</p>	OKNO PLASTOVÉ TERMOIZOLAČNÍ OKNO PLASTOVÉ OKNO VČ. VNĚJŠÍHO RÁMU ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM, $U_{g_{max}} = 0,7 - 0,5 \text{ W/m}^2.K$ OKENÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ SKLOPNÁ (DLE SCHEMATU) CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDACÍ PRVKY - BROUŠENÁ NEREZ BARVA OKENÍHO RÁMU/KŘÍDLA - INTERIÉR - ODSŤÍN BÍLÝ BARVA OKENÍHO RÁMU/KŘÍDLA - EXTERIÉR - DEKOR DUB TMAVÝ CELKOVÝ ROZMĚR: 1000/1300mm	1.NP 0 KS
			2.NP 2 KS
			celkem 2 KS
O 03	 <p>POHLED Z EXTERIÉRU</p>	STŘEŠNÍ OKNO TERMOIZOLAČNÍ OKNO DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ OKNO S HORNÍM OVLÁDÁNÍM S INTEGROVANOU VENTILACÍ FILTREM PROTI HMYZU VČ. ALU OPLECHOVÁNÍ, ALU LEMOVÁNÍM PRO PROFIL. STŘEŠ. KRYT. SE ZATEPLOVACÍ SADOU A MANŽETOU Z PAROTĚS. FOLIE ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM OKNO KYVNÉ (DLE SCHEMATU) CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDACÍ PRVKY - BROUŠENÁ NEREZ CELKOVÝ ROZMĚR: 800/1200mm	1.NP 0 KS
			2.NP 1 KS
			celkem 1 KS

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ,
VEŠKEROU VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTY !