



SPECIFIKACE

FIXNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S AL RÁMEM P07: tl.70mm, rozměr 1470x2300 + svařený kotevní rám z ocelových profilů nad podhledem

PROSKLENÍ: čiré kalené sklo, polep - pískovaná fólie

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: profily - prášková vypalovaná barva odstínu RAL 9007

POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 45 DP1

PŮDORYS

SPECIFIKACE

FIXNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S AL RÁMEM P0: tl.70mm, rozměr 1523x2600 + svařený kotevní rám z ocelových profilů nad podhledem

Krycí hliníkový plech tl 2 mm, r.š. 200 čela příčky mezi pozicí IV-3.3 a IV-2.2, nalepen na srovnaný podklad

PROSKLENÍ: 2x čiré kalené sklo, polep - pískovaná fólie

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: profily a krycí plech - prášková vypalovaná barva odstínu RAL 9007

SPECIFIKACE

DVEŘE - dvoukřídlé prosklené s AL rámem v AL systémové zárubni P07 - tl.70mm, průchod cca 1250x2260 + svařený kotevní rám z ocelových profilů nad podhledem

PROSKLENÍ - čiré kalené sklo, polep - pískovaná fólie

KOVÁNÍ: panty - 3ks/křídlo, klíka/klíka v provedení paniková s možností zmačknutím klíky ze strany knižovny otevřít i zamčené dveře, stropní samozavírač, dveřní zarážka, zámek s cylindricku vložkou

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: profily - prášková vypalovaná barva odstínu RAL 9007, kování - broušená nerez

POŽÁRNÍ ODOLNOST - EI 30 DP1