

Výměna podlahových krytin v objektu Z - II.etapa

Číslo místnosti	m2	Účel místnosti	Popis úprav
2.NP			
N2059, N2016	71+3 =74 m2	chodba schody do atria	přechodová nerez lišta u schodiště 1,5m L nerez lišta podél schodišťového otvoru délky 7,5m obložení schodů do atria kobercem olišťování schodů do atria 2x2,6m, 2x1,7m úprava výšky dveří 201,203, 216 a 259 přechodová lišta 2x 1,8 m, 2x 1,7 m, 1x 0,9 m, 2x 0,8m lišta v místě dilatace objektu 3m soklová lišta výšky 0,07m, celkové délky 2+5,6+2,8+1,5+8,3+7,5+1,6+0,8+0,84+6,95+1,5 = 40 m demontáž a stěhování skříní v chodbě tam i zpět
N2049, N2090	131 m2	chodba před výtahy	přechodová nerez lišta u schodiště 2,05m L nerez lišta podél schodišťového otvoru délky 12m úprava výšky dveří 250,275,249c, 211, 207, 217 přechodová lišta 2x 1,7 m, 2x 1,6 m, 1x 0,9 m, 2x 0,8m - výtah, 1x 0,6m lišta v místě dilatace objektu 6,4 m soklová lišta výšky 0,07m, délky 4,3+1,5+1,3+0,75+8,5+1,35+6,4+7,6+10,15+3,8 = 46 m
N2087, N2018	73+3 =76 m2	chodba schody do atria	přechodová nerez lišta u schodiště 1,5m L nerez lišta podél schodišťového otvoru délky 5,4m+1,75m obložení schodů do atria kobercem olišťování schodů do atria 2x2,6m, 2x1,7m úprava výšky dveří 218,223, 220, 287 a 286 přechodová lišta 2x 1,7 m, 2x 1,6 m, 1x 0,9 m, 3x 0,8m lišta v místě dilatace objektu 3m soklová lišta výšky 0,07m, délky 2,2+2,6+0,83+5,2+0,86+1,5+1,93+6,5+2,9+0,9+16,5 = 42m
3.NP			
N3093, N3014a	118 m2	chodba	přechodová nerez lišta u schodiště 2,05m L nerez lišta podél schodišťového otvoru délky 12m (1,8+1,8+8,4) úprava výšky dveří 314, 348, 370 přechodová lišta 2x 1,7 m, 1x 1,6 m, 2x 0,8m, 1x 0,6m lišta v místě dilatace objektu 6,4m soklová lišta výšky 0,07m, délky 4,2+1,2+1,1+0,7+8,5+3,1+20,2+3,7= 42,7 m
N3014	85 m2	chodba	úprava výšky dveří 315, 316 přechodová lišta 2x 1,5 m, 9x 0,8m lišta v místě dilatace objektu 2,1m soklová lišta výšky 0,07m, délky 5+4,5+5+5+4+3+3+3+2+2,1+1,4+30=68 m

N3017	100 m ²	chodba	úprava výšky dveří 317 přechodová lišta 1x1,5 m, 1x1,6, 23x 0,8m soklová lišta výšky 0,07m, délky 1,8+1,2+1+3,85+9+3,2+3,2+3,2+3,2+3,2+1,7+1,6+3+3, 1+3+3,1+3+3,1+3+3,1+2,4+3,5+2,6+3,53=75,8 m
4.NP			
N4000	60+3 =63 m ²	chodba schody do atria	obložení schodů do atria kobercem olištování schodů do atria 4x2,1m úprava výšky dveří 400 přechodová lišta 1x 1,6m, 1x 0,9m, 14x 0,8m soklová lišta výšky 0,07m, celkové délky 3,4+3,8+1,2+1,65+3,2+3,1+3,2+3,2+2,3+2,3+3,1+3+3,1+ 2,3+3,6+2,8=45,25 m
CELKEM		647 m²	

Poznámka:

Plochy jednotlivých místností jsou větší jak plochy místností dle pasportizace vzhledem k nikám u jednotlivých dveří, obložení schodů, obložení svislých ploch u schodiště.

Ve všech vyjmenovaných prostorách jsou stávající lepené koberce s lištami. Po stržení koberců je nutné podklad přestěrkovat.

Obkladem schodů se rozumí obložení svislých i vodorovných částí včetně zalištování vnitřních i vnějších hran.

Po odtržení původních lišt budou provedeny opravy maleb. V místech otevírání dveří do nových kobercových ploch je nutné zbrousit výškově betonový podklad tak, aby bylo možné dveře otevírat.

Podrobnější specifikace materiálů je uvedena v technické zprávě.