

## Příloha B

### Specifikace předmětu VZ

Předmět veřejné zakázky se vymezuje v provedení těchto dodávek a prací:

- odstranění a likvidace stávajících podlahových krytin, podlahových (soklových) lišt, zapravení, začištění a výmalba po odtržení starého soklu, očištění povrchu;
  - dodávka a pokládka nových podlahových krytin z PVC min. v pěti barevných a vzorových variantách;
  - dodávka a pokládka podlahových (soklových) lišt, výška soklu 32x32 mm;
- to vše v souladu s technickými požadavky na výrobky, které se prokazují certifikáty, atesty, prohlášeními o shodě apod.

V době prací bude provoz ubytovacího zařízení (VŠ kolejí) omezen – patra určená na opravu budou volná, tj. bez přítomnosti ubytovaných studentů či hostů.

Ostatní specifikace:

- PVC se určuje dle ČSN EN 685, s parametry zejména podle ČSN EN 650;
- Lepení je s použitím lepidel celoplošné; spojení spojů se provede svařením, případně zalitím podle obvyklých technologických postupů; rohy se osadí soklovou lištou;
- Vyrovnání podlah stěrkou 3-5 mm a penetrace, lokální přebroušení;
- Případné trhliny budou sanovány sešitím podkladu;
- Dopravné na místo plnění a manipulace s nábytkem nezbytná pro účely realizace veřejné zakázky jsou součástí cenové nabídky;

Předmětem veřejné zakázky jsou ostatní práce, činnosti a výkony v zadávací dokumentaci výslovně neuvedené, avšak dodavatel s ohledem na svoje odborné znalosti a zkušenosti věděl, měl vědět či mohl vědět (předpokládat), že jejich provedení je nutné pro řádné provedení kompletního díla za podmínek stanovených zadavatelem.

Technické parametry požadovaného PVC:

- celková tloušťka = cca 2,0 mm
- třída zátěže = 34/43
- tloušťka nášlapné vrstvy = min. 0,8 mm
- povrchová úprava = PUR
- reakce na oheň = Bfl-s1
- protiskluzný parametr = R10, DIN 51130

Požadujeme předložit min. v pěti barevných a vzorových variantách PVC, z těchto variant si zadavatel vybere před realizací předmětu zakázky.