


S7 NOVÝ OBKLAD NA STÁVAJÍCÍCH STĚNÁCH

SCHÉMA	FUNKCE VR.	SPECIFIKACE MATERIÁLU	TL.[mm]	ZPŮSOB KOTVENÍ
INTERIÉR				
	KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 7mm, 333X333mm, BARVA ŠEDÁ, NASÁKAVOST MENŠÍ NEŽ 10%,	7	CELOPLOŠNĚ PŘILEPENO
	LEPÍCÍ VRTVA	LEPIDLO PRO LEPENÍ KERAMICKÉ DLAŽBY, CEMENTOVÉ LEPIDLO SE SNÍŽENÝM SKLUZEM, VHODNÉ K LEPENÍ NA POTÉRY OPATŘENÉ TĚSNÍCÍMI MHOTAMI, LEPÍCÍ VRSTVA VYZTUŽENA SYSTÉMOVOU VÝZTUŽNOU TKANINOU PRO POROBETONOVÉ TVÁRNICE A LEHČENÉ OMÍTKY, TKANINA VYROBENA ZE SKELNÝCH VLÁKEN A OPATŘENA ALKALIODOLNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU NA BÁZI SPR S VYSOKOU MECHANICKOU PEVNOSTÍ URČENOU PRO VYZTUŽOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV	5	-
	HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA	TEKUTÁ RYCHLE SCHNOUCÍ STĚRKA K PROVÁDĚNÍ PRUŽNÉ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY V INTERIÉRU	-	CELOPLOŠNĚ NANESENO
	PENETRACE	VODOU ŘEDITELNÝ, PENETRAČNÍ NÁTĚR PRO SJEDNOCENÍ VLASTNOSTÍ PODKLADNÍ VRSTVY	-	CELOPLOŠNĚ NANESENO
	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA	STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA - OČIŠTĚNA A ZAPRAVENA	-	CELOPLOŠNĚ NANESENO
	STÁVAJÍCÍ ZDIVO	STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO - PŘEDPOKLAD CIHLA PLNÁ PÁLENÁ NA MVC	300	CELOPLOŠNĚ NANESENO
	VENKOVNÍ OMÍTKA	STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ BRIZOLITOVÁ OMÍTKA	25	CELOPLOŠNĚ NANESENO

EXTERIÉR