

STŘEDOVÁ  
OSA

řez boční

promítací plátno  
sádrokarton tl. 12,5 mm - malba bílá RAL 9003  
konstrukce z CW profilů 100 mm  
sádrokarton tl. 12,5 mm - malba bílá RAL 9003

pohled čelní

PŮDORYS

PROMÍTACÍ PLÁTNO SVINOVACÍ  
16:9  
5 x 3,125 m

vnitřní konstrukce  
sádrokartonové příčky  
CW profily 100 mm

nášlapná vrstva - zátěžový koberec tl. 6,5 mm  
záklop - překližka buková tl. 24 mm  
ocelové sloupky s rektifikací  
stávající podlaha

nášlapná vrstva - zátěžový koberec tl. 6,5 mm  
barva šedá

tahokov zavěšený  
na překližce

tahokov zavěšený na překližce

kotveno do podlahy  
pódia

ŘEZ  
BOČNÍ

LEGENDA:

- překližka buková tl. 24 mm lakovaná transparentním lakem
- tahokov - krytí stupně v drážce
- sádrokarton tl. 12,5 mm
- stávající konstrukce

S 1 STĚNA ZA PŘEDSEDNICTVEM PRO PROMÍTACÍ PLÁTNO

SDK příčka tl. 125 mm, malba bílá RAL 9003  
vč. dopravy, dopravy do 4m, montáže, montážních komponentů a úklidu

POZNÁMKA:  
Před výrobou interiérových prvků doměřit a ověřit skutečné rozměry stavby v místě konkrétního umístění.  
Při realizaci je nutné zkoordinovat všechny navazující profese.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

2.04g - S 1 - Stěna za předsednictvem pro promítací plátno

2.04g

M 1:20