



ODKAZ	POPIS SCHEMA	POČET ks					
		1S	1NP	2NP	3NP	STŘECHA	CELKEM
23 T	<p>DŘEVĚNÉ OKNO S IZOLAČNÍM TROJSKLEM ROZMĚR 1250/650</p>  <p>POPIS: DŘEVĚNÉ OKNO – VENKOVNÍ – TYP EURO RÁM – DŘEVĚNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA – BAREVNÝ NÁTĚR, BAREVNOST BUDE ZACHOVÁNA DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU (SVĚTLÝ TYRKYS Z VNĚJŠÍ STRANY, Z INTERIÉRU BÍLÁ). KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ (NAPŘ. MACO MULTI TREND), KLIKA KOVOVÁ V BÍLÉ BARVĚ (JAKO CELÉ OKNO) ZASKLENÍ – TEPELNĚIZOLAČNÍ TROJSKLO TL. 44 mm (4–16Ar90%–4–16Ar90%–4), CELKOVÉ $U_w = \max 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$. VNITŘNÍ PARAPET – DŘEVOTŘÍSKOVÝ VODĚODOLNÝ DTD PARAPET S NOSEM S LAMINÁTOVÝM POVRCHEM (VYSOCE ODĚRU VZDORNÝ LAMINÁT CPL/HPL), ŠÍŘKA CCA 350 mm VENKOVNÍ OPLECHOVÁNÍ – Cu PLECH, TL. 0,63 mm. OKNO VČ. MIKROVENTILACE, FIXACE POLOHY OKENNÍHO KŘÍDLA. STÍNĚNÍ – VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, OVLÁDÁNÍ ŘETÍZKEM, ŠÍŘKA LAMELY 25 mm,</p> <p>PÁKOVÝ OVLADAČ OKENNÍHO KŘÍDLA</p>	3	-	-	-	-	3
24 T	<p>DŘEVĚNÉ OKNO S IZOLAČNÍM TROJSKLEM ROZMĚR 1200/650</p>  <p>POPIS: DŘEVĚNÉ OKNO – VENKOVNÍ – TYP EURO RÁM – DŘEVĚNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA – BAREVNÝ NÁTĚR, BAREVNOST BUDE ZACHOVÁNA DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU (SVĚTLÝ TYRKYS Z VNĚJŠÍ STRANY, Z INTERIÉRU BÍLÁ). KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ (NAPŘ. MACO MULTI TREND), KLIKA KOVOVÁ V BÍLÉ BARVĚ (JAKO CELÉ OKNO) ZASKLENÍ – TEPELNĚIZOLAČNÍ TROJSKLO TL. 44 mm (4–16Ar90%–4–16Ar90%–4), CELKOVÉ $U_w = \max 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$. VNITŘNÍ PARAPET – DŘEVOTŘÍSKOVÝ VODĚODOLNÝ DTD PARAPET S NOSEM S LAMINÁTOVÝM POVRCHEM (VYSOCE ODĚRU VZDORNÝ LAMINÁT CPL/HPL), ŠÍŘKA CCA 350 mm VENKOVNÍ OPLECHOVÁNÍ – Cu PLECH, TL. 0,63 mm. OKNO VČ. MIKROVENTILACE, FIXACE POLOHY OKENNÍHO KŘÍDLA. STÍNĚNÍ – VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, OVLÁDÁNÍ ŘETÍZKEM, ŠÍŘKA LAMELY 25 mm,</p> <p>PÁKOVÝ OVLADAČ OKENNÍHO KŘÍDLA</p>	5	-	-	-	-	5

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 568/31, 772 00 Olomouc Telefon: 585 531 111	
STAVBA	Rekonstrukce objektu C v Lednici				LIST Č 22
OBJEKT	SO 01 – REKONSTRUKCE OBJEKTU C				Č.v 20
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Vician	DATUM	09/2017	Č.ZAK	11–001/340
				revize	00